

Productgegevens tabel

Boxer



Inbouwdeurdranger voor eevleugelige deuren tot 1400 mm vleugelbreedte

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Brand- en rookwerende deuren, bewijs van geschiktheid met de deur vereist
- Rechtse en linkse aanslagdeuren
- Aanslagdeuren tot 1400 mm vleugelbreedte, voor deurgewichten tot 180 kg
- Voor deurbladdiktes vanaf 40 mm
- Geïntegreerde montage

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Traploos instelbare sluitkracht van EN2-4 of EN3-6
- Zonder aanpassing voor naar rechts en links openende deuren bruikbaar
- Deurdranger is in deurblad en kozijn verzonken en voldoet aan de hoogste designeisen
- Geïntegreerde openingsdemping, remt krachtig geopende deuren af
- Hydraulische eindslag, die de deur net voor de gesloten status versnelt
- Sluitsnelheid kan individueel aangepast worden
- Alle functies kunnen in de ingebouwde toestand worden ingesteld

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	Boxer
Barrièrevrij conform DIN 18040 tot vleugelbreedte (max.) in mm	1100 mm
Vleugelbreedte (max.)	1400 mm
Vleugelgewicht (max.)	180 kg
Type montage	Verdekt liggend
Openingshoek (max.)	120 °
Geschiktheid brandwerende deuren	Ja
Sluitkracht instelbaar	Ja, traploos
Sluitsnelheid instelbaar	Ja
Eindslag instelbaar	Ja, via ventiel
Openingsdemping geïntegreerd	Ja, hydraulisch instelbaar
Positie sluitkrachtinstelling	Boven
Vastzetfunctie	Optioneel
Rookmelder geïntegreerd	Nee

BESTAAT UIT

DEURDRANGER BOXER 2-4

Basissysteem voor inbouwdeurdrangers EN 2-4 met openingsdemping



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Asverlenging	Afmetingen	Kleur
GEZE Boxer 2-4 deurdranger	Sluitkracht EN2-4 met openingsdemping (zonder glijrail) vleugelbreedte tot 1100 mm, deurbladdikte min. 40 mm	101759	4 mm	286 x 32 x 45 mm	zilverkleurig
GEZE Boxer 2-4 deurdranger	Sluitkracht EN2-4 met openingsdemping (zonder glijrail) vleugelbreedte tot 1100 mm, deurbladdikte min. 40 mm	099728		286 x 32 x 45 mm	zilverkleurig

DEURDRANGER BOXER 2-4 2V

Basissysteem voor inbouwdeurdrangers EN 2-4 met openingsdemping en eindslagventiel



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Asverlenging	Afmetingen	Kleur
GEZE Boxer 2-4 2V maakcontact	Sluitkracht EN2-4 met openingsdemping en onafhankelijk eindslagventiel (ook soepele eindslagfunctie mogelijk, zonder glijrail) Vleugelbreedte tot 1100 mm, deurbladdikte min. 40 mm	134494	8 mm	286 x 32 x 45 mm	zilverkleurig
GEZE Boxer 2-4 2V maakcontact	Sluitkracht EN2-4 met openingsdemping en onafhankelijk eindslagventiel (ook soepele eindslagfunctie mogelijk, zonder glijrail) Vleugelbreedte tot 1100 mm, deurbladdikte min. 40 mm	134448		286 x 32 x 45 mm	zilverkleurig
GEZE Boxer 2-4 2V maakcontact	Sluitkracht EN2-4 met openingsdemping en onafhankelijk eindslagventiel (ook soepele eindslagfunctie mogelijk, zonder glijrail) Vleugelbreedte tot 1100 mm, deurbladdikte min. 40 mm	134493	4 mm	286 x 32 x 45 mm	zilverkleurig

DEURDRANGER BOXER 3-6

Basissysteem voor geïntegreerde deurdrangers EN 3-6 met openingsdemping



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Asverlenging	Afmetingen	Kleur
GEZE Boxer 3-6 deurdranger	Sluitkracht EN 3-6 met openingsdemping (zonder glijrail) Vleugelbreedte tot 1400 mm, deurbladdikte min. 50 mm	101761	4 mm	293 x 40 x 54 mm	zilverkleurig
GEZE Boxer 3-6 deurdranger	Sluitkracht EN 3-6 met openingsdemping (zonder glijrail) Vleugelbreedte tot 1400 mm, deurbladdikte min. 50 mm	099735		293 x 40 x 54 mm	zilverkleurig
GEZE Boxer 3-6 deurdranger	Sluitkracht EN 3-6 met openingsdemping (zonder glijrail) Vleugelbreedte tot 1400 mm, deurbladdikte min. 50 mm	101762	8 mm	293 x 40 x 54 mm	zilverkleurig

GLIJRAIL BOXER 12 MM

Met een constructiehoogte van 12 mm en hendel



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Afmetingen	Kleur	Lengte
Glijrail Boxer 12 mm	met hendel, constructiehoogte 12 mm	129213	440 x 20 x 12 mm	zilverkleurig	440 mm

GLIJRAIL BOXER 20,7 MM

Met een constructiehoogte van 20,7 mm en hendel



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Afmetingen	Kleur	Lengte
Glijrail Boxer 20,7 mm	met hendel, constructiehoogte 20,7 mm	112161	440 x 31 x 20.7 mm	zilverkleurig	440 mm

GLIJRAIL BOXER 12 MM *

Met een constructiehoogte van 12 mm en smalle hendel voor standaardspinning



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Afmetingen	Kleur	Lengte
Glijrail Boxer 12 mm *	met conische hendel, bouwhoogte 12 mm	184365	440 x 20 x 12 mm	zilverkleurig	440 mm
Glijrail Boxer 12 mm *	met conische hendel, bouwhoogte 12 mm	135732	440 x 20 x 12 mm	overeenkomstig RAL	440 mm

TOEBEHOREN

MECHANISCHE VASTZETCOMPONENT

Voor standaard-/ T-stop-/ Boxer 20,7 mm-glijrail



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Mechanische vastzetcomponent	voor standaard-/ T-Stop-/ Boxer 20,7 mm-glijrail, houdkracht instelbaar, kan worden in- en uitgeschakeld, ophefbaar	071924

FLEXIBELE OPENINGSBEGRENZING

voor Boxer 12 mm-glijrail



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Flexibele openingsbegrenzing	voor Boxer 12 mm-glijrail	129343

FLEXIBELE OPENINGSBEGRENZING

voor glijrail met nagels bevestigd, standaard glijrail BG, standaard glijrail en boxer 20,7 mm-glijrail



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Flexibele openingsbegrenzing	voor glijrail met nagels bevestigd, standaard glijrail BG, standaard glijrail en boxer 20,7 mm-glijrail	069780

MECHANISCHE VASTZETCOMPONENT

voor Boxer 12 mm-glijrail



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Mechanische vastzetcomponent	voor Boxer 12 mm-glijrail, houdkracht instelbaar, niet ophefbaar	129145

* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.