

Productgegevens tabel

Boxer E



Inbouwdeurdranger voor eevleugelige deuren tot 1400 mm
vleugelbreedte met elektrische vergrendeling

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Brand- en rookwerende deuren, bewijs van geschiktheid met de deur vereist
- Rechtse en linkse aanslagdeuren
- Aanslagdeuren tot 1400 mm vleugelbreedte, voor deurgewichten tot 180 kg
- Voor deurbladdiktes vanaf 40 mm
- Geïntegreerde montage
- Vastzetvoorzieningen met geïntegreerde vastzetfunctie

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Traploos instelbare sluitkracht van EN2-4 of EN3-6
- Zonder aanpassing voor naar rechts en links openende deuren bruikbaar
- Deurdranger is in deurblad en kozijn verzonken en voldoet aan de hoogste designeisen
- Elektrische vergrendeling in de glijrail met vastzetbereik 80°-120°
- Houdkracht van de vastzetfunctie is met variabele aanpassing verstelbaar
- Rookschakelaarcentrale aansluitbaar, waarvan het signaal in geval van brand de deur automatisch laat sluiten
- Geïntegreerde openingsdemping, remt krachtig geopende deuren af
- Hydraulische eindslag, die de deur net voor de gesloten status versnelt
- Sluitsnelheid kan individueel aangepast worden
- Alle functies kunnen in de ingebouwde toestand worden ingesteld

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	Boxer E
Barrièrevrij conform DIN 18040 tot vleugelbreedte (max.) in mm	1400 mm
Vleugelbreedte (max.)	1400 mm
Vleugelgewicht (max.)	180 kg
Type montage	Verdekt liggend
Openingshoek (max.)	120 °
Ingangsspanning	24 V DC
Geschiktheid brandwerende deuren	Ja
Sluitkracht instelbaar	Ja, traploos
Sluitsnelheid instelbaar	Ja
Eindslag instelbaar	Ja, via ventiel
Openingsdemping geïntegreerd	Ja, hydraulisch instelbaar

Positie sluitkrachtinstelling	Boven
Vastzetfunctie	Elektrisch
Vastzethoek	80° - 120°
Rookmelder geïntegreerd	Nee

BESTAAT UIT

DEURDRANGER BOXER 2-4

Basissysteem voor inbouwdeurdrangers EN 2-4 met openingsdemping



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Asverlenging	Afmetingen	Kleur
GEZE Boxer 2-4 deurdranger	Sluitkracht EN2-4 met openingsdemping (zonder glijrail) vleugelbreedte tot 1100 mm, deurbladdikte min. 40 mm	101759	4 mm	286 x 32 x 45 mm	zilverkleurig
GEZE Boxer 2-4 deurdranger	Sluitkracht EN2-4 met openingsdemping (zonder glijrail) vleugelbreedte tot 1100 mm, deurbladdikte min. 40 mm	099728		286 x 32 x 45 mm	zilverkleurig

DEURDRANGER BOXER 2-4 2V

Basissysteem voor inbouwdeurdrangers EN 2-4 met openingsdemping en eindslagventiel



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Asverlenging	Afmetingen	Kleur
GEZE Boxer 2-4 2V maakcontact	Sluitkracht EN2-4 met openingsdemping en onafhankelijk eindslagventiel (ook soepele eindslagfunctie mogelijk, zonder glijrail) / Vleugelbreedte tot 1100 mm, deurbladdikte min. 40 mm	134494	8 mm	286 x 32 x 45 mm	zilverkleurig
GEZE Boxer 2-4 2V maakcontact	Sluitkracht EN2-4 met openingsdemping en onafhankelijk eindslagventiel (ook soepele eindslagfunctie mogelijk, zonder glijrail) / Vleugelbreedte tot 1100 mm, deurbladdikte min. 40 mm	134448		286 x 32 x 45 mm	zilverkleurig
GEZE Boxer 2-4 2V maakcontact	Sluitkracht EN2-4 met openingsdemping en onafhankelijk eindslagventiel (ook soepele eindslagfunctie mogelijk, zonder glijrail) / Vleugelbreedte tot 1100 mm, deurbladdikte min. 40 mm	134493	4 mm	286 x 32 x 45 mm	zilverkleurig

DEURDRANGER BOXER 3-6

Basissysteem voor geïntegreerde deurdrangers EN 3-6 met openingsdemping



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Asverlenging	Afmetingen	Kleur
GEZE Boxer 3-6 deurdranger	Sluitkracht EN 3-6 met openingsdemping (zonder glijrail) / Vleugelbreedte tot 1400 mm, deurbladdikte min. 50 mm	101761	4 mm	293 x 40 x 54 mm	zilverkleurig
GEZE Boxer 3-6 deurdranger	Sluitkracht EN 3-6 met openingsdemping (zonder glijrail) / Vleugelbreedte tot 1400 mm, deurbladdikte min. 50 mm	099735		293 x 40 x 54 mm	zilverkleurig
GEZE Boxer 3-6 deurdranger	Sluitkracht EN 3-6 met openingsdemping (zonder glijrail) / Vleugelbreedte tot 1400 mm, deurbladdikte min. 50 mm	101762	8 mm	293 x 40 x 54 mm	zilverkleurig

E-GLIJRAIL BOXER

Met hendel en elektrische vergrendeling



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Afmetingen	Kleur	Vaststelpunt
E-glijrail Boxer	Met hendel en elektrische vergrendeling	119640	440 x 31 x 30 mm	zilverkleurig	80 °
E-glijrail Boxer	Met hendel en elektrische vergrendeling	135775	440 x 31 x 30 mm	overeenkomstig RAL	80 °

TOEBEHOREN**GC 152 ***

Rookmelder voor GEZE vastzetvoorzieningen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Voedingsspanning	Type montage
GEZE rookmelder GC 152 *	Compleet met sokkel, 24 V DC, 20 mA, getest conform EN54-7, algemeen technisch goedgekeurd voor gebruik met alle GEZE vastzetvoorzieningen FA GC 150, geïntegreerde lijnbewaking, DIN EN 14637 conform	139850	wit RAL 9010	24 V DC	Plafond

GC 153 *

Thermische melder voor GEZE vastzetvoorzieningen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Voedingsspanning	Type montage
GEZE temperatuurmelder GC 153 *	Compleet met sokkel, 24 V DC, 20 mA, getest conform EN54-5, algemeen technisch goedgekeurd voor gebruik met alle GEZE vastzetvoorzieningen FA GC 150, geïntegreerde lijnbewaking, DIN EN 14637 conform	139881	wit	24 V DC	Plafond

AS 500

Handmatige activeringstoets voor de handmatige ontgrendeling van elektrisch bestuurbare vastzetvoorzieningen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Bedrijfsspanning
Handmatige activeringstoets AS 500	voor de handmatige uitschakelen van elektrisch aanstuurbare deurdrangers en deurhoudmagneten i.v.m. leidingbewaking	116266	alpinewit/rood	80 x 80 x 9 mm	24 V DC
Handmatige activeringstoets AS 500, glas	voor de handmatige vrijgave van elektrisch bestuurbare vastzetinrichtingen inclusief afsluitweerstand voor de lijnbewaking, glazen ruit en 5 verwisselbare opschriften	120880	alpinewit/rood	80 x 80 x 21 mm	24 V DC

RSZ 7 *

In diepte verstelbare rookschakelaarcentrale voor alle GEZE-vastzetvoorzieningen

GEZE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Voedingsspanning
GEZE rookschakeleenheid RSZ 7 *	Rookschakelaarcentrale voor alle GEZE vastzetvoorzieningen	185231	overeenkomstig RAL	230 V
GEZE rookschakeleenheid RSZ 7 *	Rookschakelaarcentrale voor alle GEZE vastzetvoorzieningen	184196	Edelstaal look	230 V
GEZE rookschakeleenheid RSZ 7 *	Rookschakelaarcentrale voor alle GEZE vastzetvoorzieningen	181025	zilverkleurig	230 V

Boxer E



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Voedingsspanning
GEZE rookschakeleenheid RSZ 7 *	Rookschakelaarcentrale voor alle GEZE vastzetvoorzieningen	184195	wit RAL 9016	230 V

FLEXIBELE OPENINGSBEGRENZING

Voor E- en R-glijrails, 1- en 2-vleugelig



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Flexibele openingsbegrenzing	voor glijrail 1-vleugelig: TS 5000 E-/R-/RFS-(bladmontage), Boxer E; tweevleugelig: alle E-/R-/ISM-varianten TS 5000 (incl. VPK) en Boxer	145311

* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.