

Productgegevens tabel

Set Perlan 140 voor glazen vleugels



Schuifbeslagsysteem voor glazen vleugels en
plafondmontage

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Voor plafond- en wandmontage
- Voor vleugelgewichten tot 80 kg

Set Perlan 140 voor glazen vleugels



PRODUCTEIGENSCHAPPEN

→ Schuifbeslagsysteem voor plafondmontage en glazen vleugels met vleugelgewicht tot 80 kg

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	Set Perlan 140 voor glazen vleugels
Corrosiebeschermingsklasse	2
Glasdikte	8 - 12.76 mm
Kleur	EV1

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Vleugelbreedte (min.)	Vleugelbreedte (max.)
Set Perlan 140 voor glazen vleugels	Voor plafondmontage met glasklemplaat afzonderlijk afgesloten en Perlan SoftStop, tot 80 kg vleugelgewicht. Perlan SoftStop eenzijdig, bij 2450 mm loopprofiel aan beide zijden.	134858	Edelstaal look	900 mm	1240 mm
Set Perlan 140 voor glazen vleugels	Voor plafondmontage met glasklemplaat afzonderlijk afgesloten en Perlan SoftStop, tot 80 kg vleugelgewicht. Perlan SoftStop eenzijdig, bij 2450 mm loopprofiel aan beide zijden.	134857	Edelstaal look	575 mm	1000 mm
Set Perlan 140 voor glazen vleugels	Voor plafondmontage met glasklemplaat afzonderlijk afgesloten en Perlan SoftStop, tot 80 kg vleugelgewicht. Perlan SoftStop eenzijdig, bij 2450 mm loopprofiel aan beide zijden.	134851	EV1	575 mm	1000 mm
Set Perlan 140 voor glazen vleugels	Voor plafondmontage met glasklemplaat afzonderlijk afgesloten en Perlan SoftStop, tot 80 kg vleugelgewicht. Perlan SoftStop eenzijdig, bij 2450 mm loopprofiel aan beide zijden.	134852	EV1	900 mm	1240 mm

BESTAAT UIT

VLOERGELEIDING GLAZEN VLEUGEL

Met variabele aanpassing instelbare vloergeleiding voor glasdiktes 8, 10 en 12 mm



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Glasdikte
Vloergeleiding glazen vleugel (instelbaar)	met variabele aanpassing instelbaar voor glasdikte 8-13,5 mm, met lusband voor geluidsreductie bij gestructureerde glasoppervlakken, zonder bevestigingsmateriaal	120417	zilverkleurig	8 - 13.5 mm

Set Perlan 140 voor glazen vleugels



EINDAANSLAG PERLAN 140 (OOK KS)

Eindaanslag voor schuifvleugel ook voor toepassing buiten geschikt



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Eindaanslag Perlan 140 (ook KS)	Stalen delen van roestvrij staal	119362	wit

AFDEKKING AAN KOPSE KANT LOOPPROFIEL PERLAN

Afdekking aan kopse kant loopprofiel Perlan



Omschrijving	Ident-nr.	Kleur
Afdekking aan kopse kant loopprofiel Perlan	119649	zwart

SET PERLAN SOFTSTOP KORTE VERSIE, EENZIJDIG GEDEMPT, TOT 80 KG

Perlan Softstop eenzijdige demping voor vleugelgewichten tot 80 kg en vleugelbreedte van 575 tot 900 mm



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Vleugelbreedte (min.)	Vleugelbreedte (max.)
SET Perlan SoftStop 1-SEITIG KURZ (128876)	In de set inbegrepen: 2 x loopwagen met demperunit eenzijdig, 2 x eindaanslag, 1 x ontgrendeling met bevestigingsschroef, 2 x ophangplaat standaard	128876	575 mm	900 mm

Set Perlan 140 voor glazen vleugels



LOOPPROFIEL PERLAN 140

Loopprofiel voor schuifbeslagsysteem



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Loopprofiel Perlan 140	met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop)	142518	EV1
Loopprofiel Perlan 140	met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop)	128660	EV1
Loopprofiel Perlan 140	met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop)	128662	Edelstaal look
Loopprofiel Perlan 140	met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop)	135048	EV1
Loopprofiel Perlan 140	met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop)	135047	EV1
Loopprofiel Perlan 140	met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop)	142519	EV1
Loopprofiel Perlan 140	met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop)	135046	EV1