

Productgegevens tabel

Set Perlan 140 voor glazen vleugels



Schuifbeslag voor wandmontage en glazen vleugels

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Voor wandmontage
- Voor vleugelgewichten tot 80 kg
- Voor glazen vleugels met 30 mm-glasklemschoen

Set Perlan 140 voor glazen vleugels



PRODUCTEIGENSCHAPPEN

→ Schuifbeslagsysteem voor wandmontage en glazen vleugels met vleugelgewicht tot 80 kg

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	Set Perlan 140 voor glazen vleugels
Corrosiebeschermingsklasse	2
Glasdikte	8 - 12.76 mm
Kleur	EV1

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Vleugelbreedte (min.)	Vleugelbreedte (max.)
Set Perlan 140 voor glazen vleugels	Voor wandmontage met verborgen wandhoek, glasklemplaat afzonderlijk afgesloten en Perlan SoftStop, tot 80 kg vleugelgewicht. Bij lengte loopprofiel 2050 mm Perlan SoftStop eenzijdig, bij lengte loopprofiel 2450 mm Perlan SoftStop tweezijdig.	134860	Edelstaal look	575 mm	1000 mm
Set Perlan 140 voor glazen vleugels	Voor wandmontage met verborgen wandhoek, glasklemplaat afzonderlijk afgesloten en Perlan SoftStop, tot 80 kg vleugelgewicht. Bij lengte loopprofiel 2050 mm Perlan SoftStop eenzijdig, bij lengte loopprofiel 2450 mm Perlan SoftStop tweezijdig.	134855	EV1	900 mm	1240 mm
Set Perlan 140 voor glazen vleugels	Voor wandmontage met verborgen wandhoek, glasklemplaat afzonderlijk afgesloten en Perlan SoftStop, tot 80 kg vleugelgewicht. Bij lengte loopprofiel 2050 mm Perlan SoftStop eenzijdig, bij lengte loopprofiel 2450 mm Perlan SoftStop tweezijdig.	134861	Edelstaal look	900 mm	1240 mm
Set Perlan 140 voor glazen vleugels	Voor wandmontage met verborgen wandhoek, glasklemplaat afzonderlijk afgesloten en Perlan SoftStop, tot 80 kg vleugelgewicht. Bij lengte loopprofiel 2050 mm Perlan SoftStop eenzijdig, bij lengte loopprofiel 2450 mm Perlan SoftStop tweezijdig.	134854	EV1	575 mm	1000 mm

Set Perlan 140 voor glazen vleugels



BESTAAT UIT

VLOERGELEIDING GLAZEN VLEUGEL

Met variabele aanpassing instelbare vloergeleiding voor glasdiktes 8, 10 en 12 mm



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Glasdikte
Vloergeleiding glazen vleugel (instelbaar)	met variabele aanpassing instelbaar voor glasdikte 8-13,5 mm, met lusband voor geluidsreductie bij gestructureerde glasoppervlakken, zonder bevestigingsmateriaal	120417	zilverkleurig	8 - 13.5 mm

EINDAANSLAG PERLAN 140 (OOK KS)

Eindaanslag voor schuifvleugel ook voor toepassing buiten geschikt



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Eindaanslag Perlan 140 (ook KS)	Stalen delen van roestvrij staal	119362

SET PERLAN SOFTSTOP KORTE VERSIE, EENZIJDIG GEDEMPPT, TOT 80 KG

Perlan Softstop eenzijdige demping voor vleugelgewichten tot 80 kg en vleugelbreedte van 575 tot 900 mm




Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Vleugelbreedte (min.)	Vleugelbreedte (max.)
SET Perlan SoftStop 1-SEITIG KURZ (128876)	In de set inbegrepen: 2 x loopwagen met demperunit eenzijdig, 2 x eindaanslag, 1 x ontgrendeling met bevestigingsschroef, 2 x ophangplaat standaard	128876	575 mm	900 mm

Set Perlan 140 voor glazen vleugels



WANDHOEK INBOUW PERLAN

Wandhoek voor de verdekte wandmontage van loopprofielen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Wandhoek inbouw Perlan	voor gebruik tot 37 mm vleugeldikte	130463	Edelstaal look
Wandhoek inbouw Perlan	voor gebruik tot 37 mm vleugeldikte	130415	EV1
Wandhoek inbouw Perlan	voor gebruik tot 37 mm vleugeldikte	130417	EV1
Wandhoek inbouw Perlan	voor gebruik tot 37 mm vleugeldikte	130418	EV1
Wandhoek inbouw Perlan	voor gebruik tot 37 mm vleugeldikte	130419	EV1
Wandhoek inbouw Perlan	voor gebruik tot 37 mm vleugeldikte	130465	Edelstaal look
Wandhoek inbouw Perlan	voor gebruik tot 37 mm vleugeldikte	130466	Edelstaal look
Wandhoek inbouw Perlan	voor gebruik tot 37 mm vleugeldikte	130464	Edelstaal look
Wandhoek inbouw Perlan	voor gebruik tot 37 mm vleugeldikte	130414	EV1

LOOPPROFIEL PERLAN 140

Loopprofiel voor schuifbeslagsysteem



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Loopprofiel Perlan 140	met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop)	142518	EV1
Loopprofiel Perlan 140	met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop)	128660	EV1
Loopprofiel Perlan 140	met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop)	128662	Edelstaal look
Loopprofiel Perlan 140	met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop)	135061	Edelstaal look
Loopprofiel Perlan 140	met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop)	135048	EV1
Loopprofiel Perlan 140	met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop)	135050	Edelstaal look
Loopprofiel Perlan 140	met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop)	135049	Edelstaal look
Loopprofiel Perlan 140	met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop)	135047	EV1
Loopprofiel Perlan 140	met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop)	142519	EV1
Loopprofiel Perlan 140	met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop)	135046	EV1