

Productgegevens tabel

Set Perlan 140 voor

houten deurblad



Schuifbeslagstelsel voor wandmontage en houten deurbladen

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Voor plafond- en wandmontage
- Voor vleugelgewichten tot 80 kg

**PRODUCTEIGENSCHAPPEN**

→ Schuifbeslagstelsel voor wandmontage en houten deurbladen met vleugelgewicht tot 80 kg

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	Set Perlan 140 voor houten deurblad
Vleugelgewicht (max.)	80 kg
Corrosiebeschermingsklasse	2
Kleur	EV1

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Vleugelbreedte (min.)	Vleugelbreedte (max.)
Set Perlan 140 voor houten deurblad	Voor wandmontage met ophangplaat, wandhoek standaard en Perlan SoftStop, tot 80 kg vleugelgewicht. Perlan SoftStop eenzijdig, bij loopprofiel 2450 mm tweezijdig.	134892	EV1	860 mm	1240 mm
Set Perlan 140 voor houten deurblad	Voor wandmontage met ophangplaat, wandhoek standaard en Perlan SoftStop, tot 80 kg vleugelgewicht. Perlan SoftStop eenzijdig, bij loopprofiel 2450 mm tweezijdig.	134891	EV1	535 mm	1000 mm

BESTAAT UIT**VLOERGELEIDING HOUTEN DEURBLAD**

op de vloer gemonteerde vloergeleiding voor houten deurbladen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Vloergeleiding houten deurblad standaard	Zonder bevestigingsmateriaal	002191	Verzinkt

Set Perlan 140 voor houten deurblad



EINDAANSLAG PERLAN 140 (OOK KS)

Eindaanslag voor schuifvleugel ook voor toepassing buiten geschikt



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Eindaanslag Perlan 140 (ook KS)	Stalen delen van roestvrij staal	119362

AFDEKKING AAN KOPSE KANT LOOPPROFIEL PERLAN

Afdekking aan kopse kant loopprofiel Perlan



Omschrijving	Ident-nr.	Kleur
Afdekking aan kopse kant loopprofiel Perlan	119649	zwart

SET PERLAN SOFTSTOP KORTE VERSIE, EENZIJDIG GEDEMPT, TOT 80 KG

Perlan Softstop eenzijdige demping voor vleugelgewichten tot 80 kg en vleugelbreedte van 575 tot 900 mm



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Vleugelbreedte (min.)	Vleugelbreedte (max.)
SET Perlan SoftStop 1-SEITIG KURZ (128876)	In de set inbegrepen: 2 x loopwagen met demperunit eenzijdig, 2 x eindaanslag, 1 x ontgrendeling met bevestigingsschroef, 2 x ophangplaat standaard	128876	575 mm	900 mm

**LOOPPROFIEL PERLAN 140**

Loopprofiel voor schuifbeslagsysteem



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Loopprofiel Perlan 140	met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop)	142518	EV1
Loopprofiel Perlan 140	met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop)	128660	EV1
Loopprofiel Perlan 140	met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop)	128662	Edelstaal look
Loopprofiel Perlan 140	met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop)	135061	Edelstaal look
Loopprofiel Perlan 140	met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop)	135048	EV1
Loopprofiel Perlan 140	met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop)	135050	Edelstaal look
Loopprofiel Perlan 140	met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop)	135049	Edelstaal look
Loopprofiel Perlan 140	met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop)	135047	EV1
Loopprofiel Perlan 140	met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop)	142519	EV1
Loopprofiel Perlan 140	met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop)	135046	EV1