

Productgegevens tabel

Basisbeslag F 1200 *



Zwengel-draaikiepbeslagsysteem voor het handmatig ventileren van ruimtes en trappenhuizen

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Ventilatie van ruimtes en trappenhuizen
- Grote vlakken en zware ramen tot 200 kg vleugelgewicht
- Naar binnen openende rechthoekige ramen met kiep- en draaivleugels
- Naar buiten toe openende klapvleugels
- Montage op houten-, kunststof- of metalen ramen
- Deurbladmontage

**PRODUCTEIGENSCHAPPEN**

- Traploos instelbare ventilatie – van de kierventilatie tot de eindpositie van de kiepstand
- Veilige werking dankzij gewichtsonafhankelijke spindelbediening met controleweergave
- Extra foutbedieningsveiligheid en overlastslipkoppeling
- Veilig vastzetten door montage van een willekeurig aantal vergrendelplaatsen aan alle vier de kanten
- Alle beslagonderdelen bevinden zich op de binnenste vleugelschaal

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	Basisbeslag F 1200 *
Vleugelbreedte (min.)	750 mm
Vleugelhoogte (min.)	750 mm
Vleugelgewicht (max.)	200 kg

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Inbouwpositie	Vleugelbreedte (min.)
Basisbeslag F 1200 *	zonder aandrijving, voor verticale aandrijfmontage / Zwengel-draaikiepbeslagsysteem voor het handmatig ventileren van ruimtes en trappenhuizen	062910	zilverkleurig	links	750 mm
Basisbeslag F 1200 *	zonder aandrijving, voor verticale aandrijfmontage / Zwengel-draaikiepbeslagsysteem voor het handmatig ventileren van ruimtes en trappenhuizen	062908	zilverkleurig	rechts	750 mm

* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.