

Productgegevens tabel

WRB-5 *



RF-ontvanger voor de draaideuraandrijvingen ECTurn,
ECTurn Inside en Powerturn

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Om te bevestigen op de besturing van GEZE Powerturn, GEZE ECTurn en ECTurn Inside
- Compatibel met WTH-afstandsbediening en WTM-zendmodule
- Koppelbaar met max. 12 WTH- en/of WTM-radiozenders



PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Gecodeerde communicatie via rolling code met max. 74 biljoen codecombinaties
- Individueel en veilig inleren, om onbevoegde aansturing uit te sluiten
- Kanaal 1 voor de standaardaansturing en bij lang drukken op de knop wisseling van de actuele bedrijfsmodus naar Continu open en terug
- Kanaal 2 voor knop/handzender met de functie "geautoriseerde aansturing"

TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Verkoopnaam | WRB-5 * |
| Afmetingen | 44 x 27 x 10 mm |
| Bedrijfsstroom | 7 mA |
| Type montage | insteekbaar op DCU-besturingen |
| Instelbaarheid | met een druk op de toets |
| Zendfrequentie | 433.93 Mhz |
| Bedrijfstemperatuur | -15 - 50 °C |
| Luchtvochtigheid | 0-95 % relatief, niet condenserend |

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. | Afmetingen | Bedrijfsspanning | Type montage |
|----------------------|---|-----------|-----------------|------------------|--------------------------------|
| RF-ontvanger WRB-5 * | voor Powerturn, ECTurn en ECTurn Inside | 135170 | 44 x 27 x 10 mm | 5 V DC | insteekbaar op DCU-besturingen |

* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.