

Productgegevens tabel

TS 5000 L-ISM VPK *



Bovenliggende deurdranger met glijrail niet-scharnierzijde voor tweevleugelige deuren met antipaniefunctie en sluitvolgorderegeling

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Brand- en rookwerende deuren
- Tweevleugelige aanslagdeuren met paniefunctie
- Symmetrische en asymmetrische deurdeling mogelijk
- Aanslagdeuren tot 2800 mm scharnierafstand en 1400 mm vleugelbreedte, voor deurgewichten tot 180 kg
- Deurbladmontage niet-scharnierzijde



PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Compleet pakket met twee deurdrangers TS 5000 L en TS 5000 L-IS met ISM glijrail
- Traploos instelbare sluitkracht van EN2-6
- Zonder aanpassing voor naar rechts en links openende deuren bruikbaar
- Volpaniekwilfunctie op beide deurvleugels tot x-maat 110 mm
- Sluitvolgorderegeling houdt de loopdeur in wachtstand tot de standdeur gesloten is
- Hydraulische eindslag, die de deur net voor de gesloten status versnelt
- Sluitsnelheid kan individueel aangepast worden
- Geïntegreerde openingsdemping, remt krachtig geopende deuren af
- Optische weergave van de sluitkracht voor het eenvoudig controleren van de instelling
- Alle functies vanaf de voorzijde instelbaar

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	TS 5000 L-ISM VPK *
Barrièrevrij conform DIN 18040 tot vleugelbreedte (max.) in mm	1100 mm
Vleugelbreedte (max.)	1400 mm
Type montage	Deurbladmontage niet-scharnierzijde
Openingshoek (max.)	130 °
Minimale scharnierafstand	1300 mm
Minimale standvleugelbreedte	380 mm
Geschiktheid brandwerende deuren	Ja
Sluitkracht instelbaar	Ja, traploos
Sluitsnelheid instelbaar	Ja
Eindslag instelbaar	Ja, via ventiel
Openingsdemping geïntegreerd	Ja, hydraulisch instelbaar
Positie sluitkrachtinstelling	Voor
Weergave sluitkracht	Ja
Rookmelder geïntegreerd	Nee
Sluitvolgorderegeling geïntegreerd	Ja

BESTAAT UIT

ISM-GLIJRAIL BG VPK TS 5000 COMPLEET CB FLEX *

Bovenliggende deurdranger met glijrail niet-scharnierzijde voor tweevleugelige deuren met antipaniekfunctie en sluitvolgorderegeling



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afm etingen	Vleugelbreedte (max.)
TS 5000 L-ISM VPK *	Systeemoplossing voor algemene toepassing op volpaniekdeuren bestaande uit 1 x TS 5000 L, 1 x TS 5000 L-IS, 1 x CB flex, 1 x ISM BG glijrail met aan beide zijden elektrische vergrendeling, doorlopend, met geïntegreerd vrijgavemechanisme en hendels	182650	wit RAL 9016		1400 mm
TS 5000 L-ISM VPK *	Systeemoplossing voor algemene toepassing op volpaniekdeuren bestaande uit 1 x TS 5000 L, 1 x TS 5000 L-IS, 1 x CB flex, 1 x ISM BG glijrail met aan beide zijden elektrische vergrendeling, doorlopend, met geïntegreerd vrijgavemechanisme en hendels	182642	zilverkleurig		1400 mm
TS 5000 L-ISM VPK *	Systeemoplossing voor algemene toepassing op volpaniekdeuren bestaande uit 1 x TS 5000 L, 1 x TS 5000 L-IS, 1 x CB flex, 1 x ISM BG glijrail met aan beide zijden elektrische vergrendeling, doorlopend, met geïntegreerd vrijgavemechanisme en hendels	182643	overeenkomstig RAL		1400 mm

DEURDRANGER TS 5000 L-IS *

Basissysteem voor kopmontage deurdranger met glijrail EN 2-6 met sluitvolgorderegeling



TOEBEHOREN

CB FLEX

Meenemerklep voor het veilig sluiten van tweevleugelige draaideurvleugels



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
GEZE CB Flex *	voor gebruik op alle tweevleugelige opdekdeuren. Verdekt liggende lengte-instelling met variabele aanpassing tot 210 mm vleugeluitsteek, klepmechanisme niet zichtbaar, profiel desgewenst ook in te korten, met bevestigingsmateriaal	182652	wit RAL 9016
GEZE CB Flex	voor gebruik op alle tweevleugelige opdekdeuren. Verdekt liggende lengte-instelling met variabele aanpassing tot 210 mm vleugeluitsteek, klepmechanisme niet zichtbaar, profiel desgewenst ook in te korten, met bevestigingsmateriaal	153602	zilverkleurig

TS 5000 L-ISM VPK *

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
GEZE CB Flex	voor gebruik op alle tweevleugelige opdekdeuren. Verdekt liggende lengte-instelling met variabele aanpassing tot 210 mm vleugeluitsteek, klepmechanisme niet zichtbaar, profiel desgewenst ook in te korten, met bevestigingsmateriaal	153728	overeenkomstig RAL

MECHANISCHE VASTZETCOMPONENT

Voor ISM-glijrail



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Mechanische vastzetcomponent	voor ISM-glijrails / ISM-BG-glijrails, houdkracht instelbaar, overrijdbaar	118437

FLEXIBELE OPENINGSBEGRENZING

Voor E- en R-glijrails, 1- en 2-vleugelig



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Flexibele openingsbegrenzing	voor glijrail 1-vleugelig: TS 5000 E-/R-/RFS-(bladmontage), Boxer E; tweevleugelig: alle E-/R-/ISM-varianten TS 5000 (incl. VPK) en Boxer	145311

MONTAGEMATERIAAL**MONTAGEPLAAT GLIJRAIL BG ***

voor ISM-/ E-ISM BG VPK glijrails



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Montageplaat glijrail BG *	voor ISM-/ E-ISM BG VPK glijrails	139760	overeenkomstig RAL
Montageplaat glijrail BG *	voor ISM-/ E-ISM BG VPK glijrails	139757	zilverkleurig

MONTAGEPLAAT DEURDRANGER

Voor TS 5000 en TS 4000 met gatenpatroon conform DIN EN 1154 bijlage 1



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Montageplaat deurdranger 1	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	068627	wit RAL 9016
Montageplaat deurdranger 1	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	057956	Verzinkt
Montageplaat deurdranger 1	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	029176	overeenkomstig RAL
Montageplaat deurdranger 1	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	049185	zilverkleurig
Montageplaat deurdranger 1	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	137725	Edelstaal look
Montageplaat deurdranger 1	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	052351	donkerbrons

LATEI LIJSTWERK *

voor ISM-/ E-ISM BG VPK glijrails



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Latei lijstwerk *	voor ISM-/ E-ISM BG VPK glijrails	139763	overeenkomstig RAL
Latei lijstwerk *	voor ISM-/ E-ISM BG VPK glijrails	139710	zilverkleurig

MONTAGEPLAAT DEURDRANGER *

Voor TS 5000 en TS 4000 met gatenpatroon conform DIN EN 1154 bijlage 1



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Montageplaat *	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	083992

TS 5000 L-ISM VPK *



* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.