

Productgegevens tabel

E 350 N *



Spindelaandrijving in 230 V-uitvoering met uitgebreid consoleassortiment

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Directe opener voor natuurlijke ventilatie (230 V) in het gevel- en dakgebied
- Naar binnen en buiten toe openende ramen met kiep-, klap- en draaivleugels
- Montage op houten-, kunststof- of metalen ramen

**PRODUCTEIGENSCHAPPEN**

- Compact model
- Veelzijdig bruikbaar door uitgebreid consoleassortiment
- Robuuste uitvoering met mechanische lastuitschakeling en beschermingsklasse IP65

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	E 350 N *
Openingssnelheid ventilatie	5 mm/s
Drukkracht (max.)	750 N
Dichthoudkracht (max.)	2000 N
Drukkracht	750 N
Spanning tijdens bedrijf	230 V ± 10 %
Bedrijfsspanning	230 V
Stroomverbruik	0.15 A
Stroomverbruik	35 W
Inschakelduur	50 %
Aansluitkabel lengte	2.5 m
Min. aderdoorsnede	0.75 mm ²
Aantal aders	3 aders
Bedrijfstemperatuur	-20 - 70 °C
Beschermingsgraad	IP65
Beschermingsklasse	II
Soort verkorting van de slag	Fabrieksinstelling
Eindafschakeling open	mechanische lastuitschakeling
Eindafschakeling gesloten	mechanische lastuitschakeling
Uitschakeling bij overbelasting	Ja
KNX-compatibel	Nee
Kiepraam NAAR BINNEN OPENEND kozijnmontage	Ja
Kiepraam NAAR BINNEN OPENEND vleugelmontage	Ja
Kiepraam NAAR BUITEN OPENEND kozijnmontage	Ja
Draairaam NAAR BINNEN OPENEND kozijnmontage	Ja
Draairaam NAAR BINNEN OPENEND vleugelmontage	Ja
Draairaam NAAR BUITEN OPENEND kozijnmontage	Ja
Klapraam NAAR BINNEN OPENEND kozijnmontage	Ja
Klapraam NAAR BINNEN OPENEND vleugelmontage	Ja
Klapraam NAAR BUITEN OPENEND kozijnmontage	Ja
Dakraam NAAR BUITEN OPENEND	Ja

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Ident-nr.	Kleur	Slag	Bedrijfsspanning
E 350 N	086126	EV1	150 mm	230 V
E 350 N	086129	wit RAL 9016	150 mm	230 V
E 350 N	086136	EV1	230 mm	230 V
E 350 N	086164	wit RAL 9016	1000 mm	230 V
E 350 N	086131	EV1	200 mm	230 V
E 350 N	086156	EV1	750 mm	230 V
E 350 N	086159	wit RAL 9016	750 mm	230 V
E 350 N	086154	wit RAL 9016	700 mm	230 V
E 350 N	086149	wit RAL 9016	500 mm	230 V
E 350 N	086141	EV1	300 mm	230 V
E 350 N	086144	wit RAL 9016	300 mm	230 V
E 350 N	086146	EV1	500 mm	230 V
E 350 N	086139	wit RAL 9016	230 mm	230 V
E 350 N	086161	EV1	1000 mm	230 V
E 350 N	086121	EV1	100 mm	230 V
E 350 N	086124	wit RAL 9016	100 mm	230 V
E 350 N	086151	EV1	700 mm	230 V
E 350 N	086134	wit RAL 9016	200 mm	230 V

TOEBEHOREN**CONSOLE NAAR BINNEN OPENEND E 250 NT / E 350 N**

Voor de montage van de spindelaandrijvingen E 250 NT en E 350 N



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Console NAAR BINNEN OPENEND E 250 NT / E 350 N	Met oogbout en vleugelbok	027223	wit RAL 9016
Console NAAR BINNEN OPENEND E 250 NT / E 350 N	Met oogbout en vleugelbok	027222	overeenkomstig RAL
Console NAAR BINNEN OPENEND E 250 NT / E 350 N	Met oogbout en vleugelbok	027218	EV1

STANDAARDCONSOLE E 250 NT / E 350 N

Voor de montage van de spindelaandrijvingen E 250 NT en E 350 N



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Standaardconsole E 250 NT / E 350 N	Met oogbout en vleugelbok	020879	wit RAL 9016
Standaardconsole E 250 NT / E 350 N	Met oogbout en vleugelbok	019032	EV1
Standaardconsole E 250 NT / E 350 N	Met oogbout en vleugelbok	020878	overeenkomstig RAL

SLAGBEGRENZING 230 V AC *

Voor de spindelaandrijving E 350 N



Omschrijving	Ident-nr.
Slagbegrenzing 230 V AC *	084147

POSITIETERUGMELDING E 350 N *

Voor de spindelaandrijving E 350 N



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Extra printplaat positieterugkoppeling	Voor max. 4 ventilatiegroepen	084171
Positieterugmelding E 350 N *		083941

VEILIGHEIDSSCHAAR NR. 35

Voor de beveiliging van kiepvlugels



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Veiligheidsschaar nr. 35	Magazijnuitvoering Fixpack (10 stuks), minimumhoogte vleugel 300 mm	014499	Verzinkt

VEILIGHEIDSSCHAAR NR. 60

Voor de beveiliging van kiepvlugels



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Veiligheidsschaar nr. 60	Magazijnuitvoering Fixpack (10 stuks), minimumhoogte vleugel 700mm	133814	Verzinkt

RAAMBOK E 1500/E 3000 NSK S *

Voor de montage van de spindelaandrijvingen E 1500 N, E 1500 S, E 3000 en E 250 NT



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Raambok E 1500/E 3000 NSK S *	geschikt voor montage op de secundaire sluitzijde van dakramen (Schüco AWS57 RO)	136186	EV1

* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.