

# Productgegevens tabel

## GC 338



Veiligheidslijst met standby-modus voor de beveiliging van  
automatische draaideuren en tourniquets

### TOEPASSINGSGBIEDEN

- Beveiliging van automatische draaideuren en tourniquets
- Binnen- en buitendeuren
- Moeilijke vloercondities, bijv. reflecterende vloer, schoonloopmat, metalen rails
- Smalle deurprofielen
- Deurbreedtes 600 tot 1500 mm
- Minimaal mogelijke lengte van de veiligheidslijst met telkens 1 zender/ontvanger-module: 51 cm
- Minimaal mogelijke lengte van de veiligheidslijst met telkens 2 zender/ontvanger-modules: 83 cm

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Energie- en ruimtebesparende veiligheidslijst voor de beveiliging
- Standby-modus zorgt voor max. 50 % energiebesparing en verhoogt de levensduur van de lichtdioden
- Het fijnmazige detectieveld beveiligt vleugelbreedtes tot 1500 mm
- Geïntegreerde object- en wanduitschakeling in de buurt van de maximale deuropening
- Geautomatiseerd inleren van het systeem met een druk op de knop
- Alle instellingen kunnen comfortabel via DIP-schakelaar worden uitgevoerd
- Klikmontage in het sensorprofiel reduceert de montagekosten

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	GC 338
Technologie	Actieve infrarode stralen
Bedrijfsstroom	30 mA
Beschermingsgraad	IP54
Aansluitkabel lengte	5000 mm
Montagehoogte (min.)	1500 mm
Montagehoogte (max.)	3500 mm
Reactietijd	< 52 ms en < 200 ms in de boostmodus
Bedrijfstemperatuur	-30 - 60 °C
Luchtvochtigheid	< 90 % relatief, niet condenserend
Normconformiteit	EN 16005, DIN 18650

## VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Uitgang	Bedrijfsspanning
GC 338 paar veiligheidsljsten 1200 mm	bestaande uit twee complete veiligheidsljsten voor de beveiliging van het zwenkgebied van automatische draaideuren en tourniquets conform DIN 18650 / EN 16005	142825	overeenkomstig RAL	Elektrisch relais	24 V DC +/-20%
GC 338 paar veiligheidsljsten 1500 mm	bestaande uit twee complete veiligheidsljsten voor de beveiliging van het zwenkgebied van automatische draaideuren en tourniquets conform DIN 18650 / EN 16005	142827	overeenkomstig RAL	Potentiaalvrij relaiscontact	24 V DC +/-20%
GC 338 paar veiligheidsljsten 1500 mm	bestaande uit twee complete veiligheidsljsten voor de beveiliging van het zwenkgebied van automatische draaideuren en tourniquets conform DIN 18650 / EN 16005	142757	EV1	Elektrisch relais	24 V DC +/-20%
GC 338 paar veiligheidsljsten 1200 mm	bestaande uit twee complete veiligheidsljsten voor de beveiliging van het zwenkgebied van automatische draaideuren en tourniquets conform DIN 18650 / EN 16005	142219	EV1	Elektrisch relais	24 V DC +/-20%

## BESTAAT UIT

### KABELSET GC 338 \*

Toebehoren voor de veiligheidsljst



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
GC 338 kabelset *	Bestaande uit lintverbindingskabel 2 m met 5 stekkers en verbindingskabel scharnierzijde/niet-scharnierzijde	149237	r

---

**TOEBEHOREN**

**WEERKAP \***

Toebehoren voor de veiligheidslijst



Omschrijving	Ident-nr.	Kleur
GC 335 / GC 338, weerkap l = 1500 mm	142232	Transparant
GC 335 / GC 338, weerkap l = 1200 mm	142227	Transparant

---

\* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.