

# Productgegevens tabel

# Deurdranger TS 5000 L

# ECline



Voor bovenliggende deurdranger met glijrail EN 3-5 op de niet-scharnierzijde en met openingsondersteuning

#### TOEPASSINGSGBIEDEN

- Brand- en rookwerende deuren
- Rechtse en linkse aanslagdeuren
- Aanslagdeuren tot 1400 mm vleugelbreedte
- Deurbladmontage niet-scharnierzijde en kopmontage scharnierzijde



### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Met variabele instelling vanaf de voorkant aanpasbare sluitkracht
- Weergave sluitkracht zorgt voor de juiste instelling
- Sluitsnelheid via klep vanaf de voorkant verstelbaar
- Eindslag via klep vanaf de voorkant instelbaar
- Openingsdemping via klep vanaf de voorkant verstelbaar
- Deurdranger voor naar rechts en links openende deuren bruikbaar
- Lage montagekosten door weinig componenten en snelle instelling
- Barrièrevrij volgens DIN 18040 tot EN5 (1250 mm vleugelbreedte)

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	Deurdranger TS 5000 L ECLine
Vleugelbreedte (max.)	1250 mm
Type montage	Deurbladmontage niet-scharnierzijde, Kopmontage scharnierzijde
Openingshoek (max.)	120 °
Identieke uitvoering DIN-L en DIN-R	Ja
Normconformiteit	DIN 18040, EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Geschiktheid brandwerende deuren	Ja
Lengte	287 mm
Breedte	47 mm
Hoogte	60 mm
Sluitkracht instelbaar	Ja, traploos
Sluitsnelheid instelbaar	Ja
Eindslag instelbaar	Ja, via ventiel
Openingsdemping geïntegreerd	Ja, hydraulisch instelbaar
Positie sluitkrachtinstelling	Voor
Weergave sluitkracht	Ja
Veiligheidsventiel tegen overbelasting	Ja
Thermostabiele ventielen	Ja
Rookmelder geïntegreerd	Nee

### VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Vleugelbreedte (max.)
TS 5000 L ECLine deurdranger	Sluitkracht EN 3-5 met openingsdemping (zonder glijrail en hendel)	143651	overeenkomstig RAL	287 x 47 x 60 mm	1250 mm
TS 5000 L ECLine deurdranger	Sluitkracht EN 3-5 met openingsdemping (zonder glijrail en hendel)	143649	wit RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	1250 mm

# Deurdranger TS 5000 L ECLine



---

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Vleugelbreedte (max.)
TS 5000 L ECLine deurdranger	Sluitkracht EN 3-5 met openingsdemping (zonder glijrail en hendel)	143650	Roestvrijstalen voorplaat	287 x 47 x 60 mm	1250 mm
TS 5000 L ECLine deurdranger	Sluitkracht EN 3-5 met openingsdemping (zonder glijrail en hendel)	143648	zilverkleurig	287 x 47 x 60 mm	1250 mm