

# Productgegevens tabel

## Set glasklemplaat 30 mm, doorlopend met afdekking



Glasklemschoen 30 voor vleugelgewichten tot 80 kg met  
doorlopende kap

### TOEPASSINGSGBIEDEN

- Voor vleugelgewichten tot 80 kg
- Perlan schuifdeurbeslag
- Voor Rollan schuifbeslagsysteem

# Set glasklemplaat 30 mm, doorlopend met afdekking

## PRODUCTEIGENSCHAPPEN

→ Klembeslag voor glazen ruiten tot 80 kg vleugelgewicht

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|             |   |
|-------------|---|
| Verkoopnaam | Set glasklemplaat 30 mm, doorlopend met afdekking |
| Glasdikte   | 8 - 12 mm   |

## VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

| Omschrijving                                      | Beschrijving  | Ident-nr. | Glasdikte |
|---|---|-----------|-----------|
| Set glasklemplaat 30 mm, doorlopend met afdekking | Bestaande uit 2 st. glasklempladen incl. ophangbouten, doorlopende afdekking op maat en afdekkingen aan kopse kant, EV1 of RVS-look, tot 80 kg vleugelgewicht, voor 8-12 mm ESG | 142368    | 8 - 12 mm |

## BESTAAT UIT

### AFDEKPROFIEL GLASKLEMPLAAT 30 MM \*

Voor een doorlopende afdekking op maat



| Omschrijving                     | Beschrijving                        | Ident-nr. | Kleur              |
|----------------------------------|-------------------------------------|-----------|--------------------|
| Afdekprofiel glasklemplaat 30 mm | Voor doorlopende afdekking, op maat | 141697    | overeenkomstig RAL |
| Afdekprofiel glasklemplaat 30 mm | Voor doorlopende afdekking, op maat | 141695    | EV1                |
| Afdekprofiel glasklemplaat 30 mm | Voor doorlopende afdekking, op maat | 141696    | Edelstaal look     |

### SET EINDSTUKKEN VOOR GLASKLEMPLAAT 30 MM \*

Afdekkap voor glasklemschoen 30, set bestaande uit 2 stuks



# Set glasklemplaat 30 mm, doorlopend met afdekking



| Omschrijving                             | Beschrijving   | Ident-nr. | Glasdikte |
|--|--|-----------|-----------|
| Set eindstukken voor glasklemplaat 30 mm | 2 st. eindstukken voor montage op de vleugelbuitenkant voor bevestiging van de doorlopende afdekking en zijkappen, vereist bij zijdelingse uitsteek paneel ten opzichte van glasklemplaat > 200 mm | 142373    | 8 - 12 mm |

## SET GLASKLEMPLAAT 30 MM ZONDER AFDEKKAP

Glasklemschoen 30 voor vleugelgewichten tot 80 kg zonder kap



| Omschrijving                            | Beschrijving  | Ident-nr. | Glasdikte |
|---|---|-----------|-----------|
| Set glasklemplaat 30 mm zonder afdekkap | Bestaande uit 2 st. glasklemplaten incl. ophangbouten, tot 80 kg vleugelgewicht, voor 8-12 mm ESG | 142364    | 8 - 12 mm |

## SET AFDEKKING AAN KOPSE KANT GLASKLEMPLAAT 30 MM \*

Afdekkap voor glasklemschoen 30



| Omschrijving                                     | Beschrijving          | Ident-nr. | Kleur              |
|--|-----------------------|-----------|--------------------|
| Set afdekking aan kopse kant glasklemplaat 30 mm | voor 2 glasklemplaten | 142370    | overeenkomstig RAL |
| Set afdekking aan kopse kant glasklemplaat 30 mm | voor 2 glasklemplaten | 143346    | EV1                |
| Set afdekking aan kopse kant glasklemplaat 30 mm | voor 2 glasklemplaten | 142369    | zwart              |
| Set afdekking aan kopse kant glasklemplaat 30 mm | voor 2 glasklemplaten | 143347    | Edelstaal look     |

\* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.