

Productgegevens tabel

IQ lock C DL *



Mechanisch contactslot met terugmeldingscontacten voor tweevleugelige deuren

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Vlucht- en paniekdeuren met dubbele vleugel (DIN links en DIN rechts)
- Deuren in vlucht- en evacuatieroutes
- Brand- en rookwerende deuren

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Mechanische zelfvergrendeling zorgt voor een automatische kantschuif bij iedere keer sluiten
- Ontgrendeling van de actieve vleugel via bediening van de passieve vleugel (volledige paniek-functie)
- Gedeelde dagschoot voorkomt het blokkeren van de grendel ook onder voorlast
- Geïntegreerde terugmeldingscontacten maken de volledige bewaking van de deur mogelijk
- Naar keuze sabotagebewaking of cilindercontact
- Vrijschakeling van RWS beveiligde vluchtdeuren zonder sleutelschakelaar mogelijk
- Beveiligingstechnische afsluiting gegarandeerd
- Kleine achterdoornmaat en geringe afmetingen van de slotkast

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	IQ lock C DL *
DIN-richting	links/rechts
Paniefunctie/mechanisch zelfvergrendelend	Ja
Gedeelde dagschoot (afstand van 3 mm tussen dag- en nachtschoot)	Ja
Retourmeldcontacten voor slottoestanden	Ja
Naar keuze sabotagebewaking of cilindercontact	Ja
Opname stroom	N/A, N/A
Belastbaarheid van het relais	30 V/500 mA

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	PC maat slot	Doornmaat	DIN-richting
IQ lock C DL	voor deuren met buisframe / met hoekige voorplaat 22 x 285 x 3 mm	162622	92 mm	45 mm	links/rechts
IQ lock C DL	voor deuren met buisframe / met hoekige voorplaat 28 x 270 x 3 mm	162642	92 mm	35 mm	links/rechts
IQ lock C DL	voor deuren met buisframe / met hoekige voorplaat 22 x 285 x 3 mm	163347	92 mm	40 mm	links/rechts
IQ lock C DL	voor massieve deurvleugels / met ronde voorplaat 24 x 235 x 3 mm	163831	72 mm	65 mm	links/rechts
IQ lock C DL	voor deuren met buisframe / met hoekige voorplaat 22 x 285 x 3 mm	162621	92 mm	35 mm	links/rechts
IQ lock C DL	voor massieve deurvleugels / met ronde voorplaat 20 x 235 x 3 mm	139391	72 mm	65 mm	links/rechts
IQ lock C DL	voor deuren met buisframe / met hoekige voorplaat 24 x 285 x 3 mm	161338	92 mm	35 mm	links/rechts
IQ lock C DL	voor deuren met buisframe / met hoekige voorplaat 28 x 270 x 3 mm	162643	92 mm	40 mm	links/rechts
IQ lock C DL	voor deuren met buisframe / met hoekige voorplaat 28 x 270 x 3 mm	162644	92 mm	45 mm	links/rechts

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	PC maat slot	Doornmaat	DIN-richting
IQ lock C DL	voor massieve deurvleugels / met ronde voorplaat 24 x 235 x 3 mm	163830	72 mm	80 mm	links/rechts
IQ lock C DL	voor deuren met buisframe / met hoekige voorplaat 24 x 285 x 3 mm	161361	92 mm	40 mm	links/rechts
IQ lock C DL *	voor deuren met buisframe / met hoekige voorplaat 24 x 270 x 3 mm	139370	92 mm	35 mm	links/rechts
IQ lock C DL	voor deuren met buisframe / met hoekige voorplaat 24 x 285 x 3 mm	161362	92 mm	45 mm	links/rechts

TOEBEHOREN

TEGENKAST MASSIEVE VLEUGEL *

Mechanische tegenkast als stangvergrendelingselement van de standdeur op deuren met dubbele vleugel



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	DIN-richting	Doornmaat
Tegenkast massieve deurvleugels *	zonder voorplaat / Afstand van de aanschroefpunten voor vergrendelingsstangen: 211 mm / de verticale vergrendelingsstangen zijn op / doornmaat - 25 mm gepositioneerd / (vanuit deurkruk)	133904	links/rechts	60 mm
Tegenkast massieve deurvleugels *	zonder voorplaat / Afstand van de aanschroefpunten voor vergrendelingsstangen: 211 mm / de verticale vergrendelingsstangen zijn op / doornmaat - 25 mm gepositioneerd / (vanuit deurkruk)	133903	links/rechts	55 mm
Tegenkast massieve deurvleugels *	zonder voorplaat / Afstand van de aanschroefpunten voor vergrendelingsstangen: 211 mm / de verticale vergrendelingsstangen zijn op / doornmaat - 35 mm gepositioneerd / (vanuit deurkruk)	133908	links/rechts	100 mm
Tegenkast massieve deurvleugels *	zonder voorplaat / Afstand van de aanschroefpunten voor vergrendelingsstangen: 211 mm / de verticale vergrendelingsstangen zijn op / doornmaat - 35 mm gepositioneerd / (vanuit deurkruk)	133907	links/rechts	80 mm
Tegenkast massieve deurvleugels *	zonder voorplaat / Afstand van de aanschroefpunten voor vergrendelingsstangen: 211 mm / de verticale vergrendelingsstangen zijn op / doornmaat - 35 mm gepositioneerd / (vanuit deurkruk)	133905	links/rechts	65 mm
Tegenkast massieve deurvleugels *	zonder voorplaat / Afstand van de aanschroefpunten voor vergrendelingsstangen: 211 mm / de verticale vergrendelingsstangen zijn op / doornmaat - 35 mm gepositioneerd / (vanuit deurkruk)	133906	links/rechts	70 mm

TEGENKAST BUISFRAME, LANG *

Mechanische tegenkast als stangvergrendelingselement van de standdeur op deuren met dubbele vleugel



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	DIN-richting	Doornmaat
Tegenkast deuren met buisframe, lang *	zonder voorplaat, / voor het gebruik van / Veiligheidsbeslag / Afstand van de aanschroefpunten voor vergrendelingsstangen: 323 mm / de verticale vergrendelingsstangen zijn op doornmaat gepositioneerd	133899	links/rechts	35 mm
Tegenkast deuren met buisframe, lang *	zonder voorplaat, / voor het gebruik van / Veiligheidsbeslag / Afstand van de aanschroefpunten voor vergrendelingsstangen: 323 mm / de verticale vergrendelingsstangen zijn op doornmaat gepositioneerd	133900	links/rechts	40 mm
Tegenkast deuren met buisframe, lang *	zonder voorplaat, / voor het gebruik van / Veiligheidsbeslag / Afstand van de aanschroefpunten voor vergrendelingsstangen: 323 mm / de verticale vergrendelingsstangen zijn op doornmaat gepositioneerd	133902	links/rechts	55 mm
Tegenkast deuren met buisframe, lang *	zonder voorplaat, / voor het gebruik van / Veiligheidsbeslag / Afstand van de aanschroefpunten voor vergrendelingsstangen: 323 mm / de verticale vergrendelingsstangen zijn op doornmaat gepositioneerd	133901	links/rechts	45 mm

VERWIJDERBARE KABELOVERGANG (12-POLIG) *



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Afmetingen	Type montage
Verwijderbare kabelovergang (12-polig) *	Verwijderbare kabelovergang (12-polig) voor loopdeur / zonder aansluitkabel	152234	480 x 24 x 17.5 mm	in het deurkozijn, in de vleugel
afneembare kabelovergang (8-polig) *	afneembare kabelovergang (8-polig) voor standdeur / met aansluitkabel 6 m/3 m / LiYY 8-aderig 0,35 mm ²	152233	480 x 24 x 17.5 mm	in het deurkozijn

TEGENKAST BUISFRAME

Mechanische tegenkast als stangvergrendelingselement van de standdeur op deuren met dubbele vleugel



IQ lock C DL *



VLOERSLUITKOM *

Blokkeertegenstuk voor stangvergrendeling naar beneden



* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.