

Productgegevens tabel

E 1500 S



Spindelaandrijving met hoge openings- en sluitsnelheid

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Zware ramen in het dakgebied
- Natuurlijke ventilatie, rook- en warmteafvoerinstallatie (RWA), natuurlijk rook- en warmteafvoertoestel (SHEV)
- Te gebruiken in het luchtafvoersysteem
- Montage op houten-, kunststof- of metalen ramen



PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Grote drukkracht en hoge snelheid
- Max. openingsbreedte van 1000 mm wordt in minder dan 60 seconden bereikt
- Robuuste en corrosiebestendige uitvoering met ingebouwde eindpositiedemping
- Voor vleugelbreedtes van meer dan 1200 mm zijn Syncro-aandrijvingssets beschikbaar
- Aluminium behuizing voor zeer hoge designeisen
- Omvangrijke consoles maken veelzijdige montage aan hoofd- of secundaire sluitzijde mogelijk
- Syncroset zonder extern besturingsapparaat
- Getest als natuurlijke rook- en warmteafvoerinstallatie (SHEV) conform EN 12101-2

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	E 1500 S
Openingssnelheid RWA	16 mm/s
Openingssnelheid ventilatie	16 mm/s
Sluitsnelheid (max.)	16 mm/s
Drukkracht (max.)	1500 N
Dichthoudkracht (max.)	25000 N
Drukkracht	1500 N
Trekkkracht	1500 N
Spanning tijdens bedrijf	24 V ± 25 %
Bedrijfsspanning	24 V DC
Stroomverbruik	4 A
Stroomverbruik	72 W
Rimpelstroom	20 %
Inschakelduur	30 %
Aansluitkabel lengte	3 m
Aansluitkabel met afwijkende lengte	5 m, 10 m
Min. aderdoorsnede	1 mm ²
Aantal aders	3 aders
Bedrijfstemperatuur	-5 - 75 °C
Beschermingsgraad	IP54
Beschermingsklasse	III
Synchroonfunctie	Ja
Soort extra vergrendeling	Vergrendelingsaandrijving
Soort verkorting van de slag	Fabrieksinstelling
Eindafschakeling open	Elektronisch
Eindafschakeling gesloten	Elektronisch
Uitschakeling bij overbelasting	Ja
Volledig geopend binnen 60 s	Ja, tot een slag van max. 1.000 mm

SHEV getest	Ja
SHEV extra informatie	Ja, tot een slag van max. 1.000 mm
Aantal synchronisatie aandrijvingen	4
KNX-compatibel	Nee
Dakraam NAAR BUITEN OPENEND	Ja

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Slag	Bedrijfsspanning
E 1500 S	Configureerbaar: slag, kabellengte, kleur	162384	overeenkomstig RAL		24 V DC
E 1500 S Syncro	Bestaande uit twee aandrijvingen met geïntegreerde synchroonbesturing	162385	EV1	500 mm	24 V DC
E 1500 S Syncro	Bestaande uit twee aandrijvingen met geïntegreerde synchroonbesturing	162387	EV1	1000 mm	24 V DC
E 1500 S SYNCRO	Configureerbaar: slag, kabellengte, kleur, Syncro 2-4	162388	overeenkomstig RAL		24 V DC
E 1500 S		162382	EV1	750 mm	24 V DC
E 1500 S Syncro	Bestaande uit twee aandrijvingen met geïntegreerde synchroonbesturing	162386	EV1	750 mm	24 V DC
E 1500 S		162381	EV1	500 mm	24 V DC
E 1500 S		162383	EV1	1000 mm	24 V DC

TOEBEHOREN**DAKRAAMCONSOLE E 3000 ***

Voor de montage van de spindelaandrijvingen E 1500 S en E 3000



Omschrijving	Ident-nr.	Kleur
Dakraamconsole E 3000	121292	overeenkomstig RAL
Dakraamconsole E 3000	121291	wit RAL 9016
Dakraamconsole E 3000	121280	zilverkleurig

CONSOLEBEUGEL E 3000 NSK AP *


Voor de dakraammontage van de spindelaandrijvingen E 1500 S en E 3000



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Consolebeugel E 3000 NSK AP *	geschikt voor montage op de nevensluitkant van dakramen	140714	zilverkleurig

RAAMBOK E 3000 NSK HE *

Voor de dakraammontage van de spindelaandrijvingen E 1500 S en E 3000



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Raambok E 3000 NSK HE *	geschikt voor montage op de nevensluitkant van dakramen (Heroal 85 D)	136206	EV1

KLEMRING E 3000

Voor de montage van de spindelaandrijvingen E 1500 S en E 3000



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Klemring E 3000	voor de montage van E 1500 S en E 3000	121275	wit RAL 9016
Klemring E 3000	voor de montage van E 1500 S en E 3000	121276	overeenkomstig RAL
Klemring E 3000	voor de montage van E 1500 S en E 3000	121274	zilverkleurig

E 1500 S**RAAMBOK E 1500/E 3000 NSK AP ***

Voor de montage van de spindelaandrijvingen E 1500 N, E 1500 S, E 3000 en E 250 NT

**RAAMBOK E 3000 ***

Voor de montage van de spindelaandrijvingen E 1500 S en E 3000



Omschrijving	Ident-nr.	Kleur
Raambok E 3000 *	121277	zilverkleurig
Raambok E 3000 *	121279	overeenkomstig RAL
Raambok E 3000 *	121278	wit RAL 9016

RAAMBOK E 3000 HSK HE *

Voor de montage van de spindelaandrijvingen E 1500 S en E 3000



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Raambok E 3000 HSK HE *	geschikt voor montage op de hoofdsluitkant van dakramen (Heral 085 D)	136207	EV1

RAAMBOK E 3000 NSK A-HU *

Voor de montage van de spindelaandrijvingen E 1500 S en E 3000



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Raambok E 3000 NSK A-HU	geschikt voor montage op de nevensluitkant van dakramen (Alcoa AA 100, Hueck VF 50/60)	136205	EV1

RAAMBOK E 3000 NSK W-HU *

Voor de montage van de spindelaandrijvingen E 1500 S en E 3000



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Raambok E 3000 NSK W-HU *	geschikt voor montage op de nevensluitkant van dakramen (Wicona WT 50/60, Hueck 85 E)	136204	EV1

CONSOLE E 3000 NSK *

Voor de dakraammontage van de spindelaandrijvingen E 1500 S en E 3000



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Console E 3000 NSK *	geschikt voor de secundaire sluitzijde-montage op dakramen. Leveringsomvang zonder klemring ID-nr. 121274	130525	zilverkleurig

CONSOLE E 3000 NSK S *

Voor de dakraammontage van de spindelaandrijvingen E 1500 S en E 3000



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Console E 3000 NSK S *	geschikt voor de montage op de secundaire sluitzijde op dakramen (Schüco AWS57 RO). Leveringsomvang zonder klemring ID-nr. 121274	136183	zilverkleurig

CONSOLEBEUGEL E 3000 HSK

Voor de dakraammontage van de spindelaandrijvingen E 1500 S en E 3000



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Consolebeugel E 3000 HSK	geschikt voor montage op de hoofdsluitkant van dakramen	136202	zilverkleurig

CONSOLEBEUGEL E 3000 NSK *

Voor de dakraammontage van de spindelaandrijvingen E 1500 S en E 3000



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Consolebeugel E 3000 NSK *	geschikt voor montage op de nevensluitkant van dakramen	136203	zilverkleurig

VOEDINGSADAPTER NT 1,5 A - 24 V HS *

24 V-voeding voor de railmontage



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Bedrijfsspanning
Voedingsadapter NT 1,5 A - 24 V HS *	Uitgangsspanning 21,6 - 29 V DC / b x h x d: 35 x 90 x 58 mm / Montage op DIN-rail, 2 verdeelenheden	192113	grijs	72 x 95 x 66.5 mm	230 V DC +/-10%

* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.