

# Productgegevens tabel

## E 212 24 V \*



Elektrische lineaire aandrijving voor de automatisering van  
plafond-bovenlichtopeners

### TOEPASSINGSGBIEDEN

- Automatisering van de GEZE bovenlichtopeners OL 90 N, OL 95 en OL 320
- Natuurlijke ventilatie in het gevelgebied
- Naar binnen openende kiepvlugel
- Montage op houten-, kunststof- of metalen ramen
- Kopmontage



### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Voordelige en eenvoudige gemotoriseerde oplossing voor de aansturing van meerdere scharen
- Smalle en onopvallende look kan optimaal in het geveldesign worden geïntegreerd
- Openingsbreedte via slaglengte variabel afstelbaar en naar behoefte instelbaar
- Lastuitschakeling en geïntegreerde eindschakelaar alsmede slag zijn instelbaar
- Compleet voorgemonteerde modules vergemakkelijken de montage

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	E 212 24 V *
Benodigde ruimte op het kozijn (min.)	De benodigde ruimte dient individueel bepaald te worden
Benodigde ruimte op het raam (min.)	De benodigde ruimte dient individueel bepaald te worden
Drukkracht	1500 N
Trekkkracht	1500 N
Bedrijfsspanning	24 V DC
Stroomverbruik	1.2 A
Stroomverbruik	29 W
Inschakelduur	25 %
Min. aderdoorsnede	2.5 mm <sup>2</sup>
Aantal aders	3 aders
Bedrijfstemperatuur	-20 - 60 °C
Beschermingsgraad	IP42
Soort verkorting van de slag	Mechanisch
Eindafschakeling open	Eindschakelaar
Eindafschakeling gesloten	Eindschakelaar
Uitschakeling bij overbelasting	Ja
KNX-compatibel	Nee
Kiepraam NAAR BINNEN OPENEND kozijnmontage	Ja

### VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Slag	Bedrijfsspanning
E 212	24 V met stroomverbruik 1,2 A	010915	overeenkomstig RAL	70 mm	24 V DC
E 212	24 V met stroomverbruik 1,2 A	015540	wit RAL 9016	70 mm	24 V DC
E 212	24 V met stroomverbruik 1,2 A	010899	EV1	70 mm	24 V DC

**TOEBEHOREN****VEILIGHEIDSSCHAAR NR. 35**

Voor de beveiliging van kiepvlugels



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Veiligheidsschaar nr. 35	Magazijnuitvoering Fixpack (10 stuks), minimumhoogte vleugel 300 mm	014499	Verzinkt

**VEILIGHEIDSSCHAAR NR. 60**

Voor de beveiliging van kiepvlugels



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Veiligheidsschaar nr. 60	Magazijnuitvoering Fixpack (10 stuks), minimumhoogte vleugel 700mm	133814	Verzinkt

**KOPPELINGSSTUK E 212 \***

Voor de koppeling van de E 212 met de OL 320 schaar



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen
Koppelingstuk voor E 212 *	Voor de koppeling van de E 212 met de OL 320 schaar	008800	zilverkleurig	40 x 22 x 22 mm

**STANGKOPPELING OL 90 \***

Voor de koppeling van de E 212 met de OL 90 N, OL 90 N klap, naar buiten toe en OL 95 schaar en voor de verbinding van twee stangen



**INBEDRIJFSTELLINGSKOFFER IQ WINDOWDRIVE**

Voor de inbedrijfstelling en parametrisering van de IQ windowdrive raamaandrijvingen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Voedingsspanning
Inbedrijfstellingskoffer GEZE IQ windowdrive	voor de inbedrijfstelling van 24 V-raamaandrijvingen en voor de parametrisering van de aandrijvingen IQ windowdrive in combinatie met de ST 220	142586	zilverkleurig	100 - 240 V AC

\* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.