

# Productgegevens tabel

## TZ 320 \*



Deurcentrale voor een universeel inzetbare besturing en  
beveiliging van gekoppelde vluchtdeuren

### TOEPASSINGSGBIEDEN

- EltVTR-conforme beveiliging van een vluchtdeur tegen onbevoegd gebruik
- 1- en 2-vleugelige deuren
- Connectiviteit via bus maakt bijv. sluizenbesturingen, doorgave van alarmen, aansluiting op gebouwbeheertechnieksysteem mogelijk
- Met motorsloten en draaideuraandrijvingen combineerbaar
- Realisatie van een bidirectionele vluchtdeur
- Opbouwmontage maakt met geringe kosten een montage achteraf op de deur mogelijk
- Inbouwmontage zorgt voor een naadloze integratie in het gebouw

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Over het hele oppervlak bedienbare slagkap maakt in panieksituaties een snelle en veilige bediening van de verlichte noodtoets mogelijk
- Geleerde aansluitklemmen vereenvoudigen de elektrische aansluiting
- 3 vrij parametreerbare ingangen en 2 vrij parametreerbare uitgangen bieden talrijke mogelijkheden voor extra componenten
- Het aantal in- en uitgangen kan met behulp van de interfacemodule IO 420 of de klemmenbox KL 220 worden uitgebreid
- Verlicht vluchtroutebord verbetert de zichtbaarheid
- Geïntegreerde voeding biedt extra flexibiliteit
- Geïntegreerde sleutelschakelaar maakt geautoriseerd gebruik van de vluchtdeur mogelijk

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam

TZ 320 \*

### NETWERK



## BESTAAT UIT

### TZ 320 BSN UP \*

Deurcentrale voor de besturing van nooduitgangen met verlicht vluchtroutebord, sleutelschakelaar en voeding



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Bedrijfsspanning	Type montage
Deurcentrale TZ 320 BSN, UP *	Bestaande uit: besturing met noodtoets, sleutelschakelaar met halve euro profielcilinder, vluchtroutebord verlicht, voeding 24 V DC / Uitgangsstroom max. 600 mA / Voedingsspanning 230 V AC / Bedrijfsspanning 24 V DC / incl. 3-voudig afdekraam	131128	Roestvrij staal	24 V DC	Onderbouw
Deurcentrale TZ 320 BSN, UP *	Bestaande uit: besturing met noodtoets, sleutelschakelaar met halve euro profielcilinder, vluchtroutebord verlicht, voeding 24 V DC / Uitgangsstroom max. 600 mA / Voedingsspanning 230 V AC / Bedrijfsspanning 24 V DC / incl. 3-voudig afdekraam	131163	antraciet	24 V DC	Onderbouw
Deurcentrale TZ 320 BSN, UP *	Bestaande uit: besturing met noodtoets, sleutelschakelaar met halve euro profielcilinder, vluchtroutebord verlicht, voeding 24 V DC / Uitgangsstroom max. 600 mA / Voedingsspanning 230 V AC / Bedrijfsspanning 24 V DC / incl. 3-voudig afdekraam	131162	puur wit mat	24 V DC	Onderbouw
Deurcentrale TZ 320 BSN, UP *	Bestaande uit: besturing met noodtoets, sleutelschakelaar met halve euro profielcilinder, vluchtroutebord verlicht, voeding 24 V DC / Uitgangsstroom max. 600 mA / Voedingsspanning 230 V AC / Bedrijfsspanning 24 V DC / incl. 3-voudig afdekraam	131124	alpinewit	24 V DC	Onderbouw

### TZ 320 S AP \*

Deurcentrale voor de besturing van vluchtwegdeuren met sleutelschakelaar



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Bedrijfsspanning
deurcentrale TZ 320 S, AP *	Bestaande uit: / besturing met noodtoets, / sleutelschakelaar met PHZ, / vluchtroutebord onverlicht / Bedrijfsspanning 24 V DC	132287	groen	77 x 197 x 88 mm	24 V DC
deurcentrale TZ 320 S, AP *	Bestaande uit: / besturing met noodtoets, / sleutelschakelaar met PHZ, / vluchtroutebord onverlicht / Bedrijfsspanning 24 V DC	132311	wit-aluminium	77 x 197 x 88 mm	24 V DC

### TZ 320 SN ROESTVRIJ STAAL, OPBOUWSET \*

Deurcentrale voor de besturing van nooduitgangen met sleutelschakelaar en voeding



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Bedrijfsspanning
Deurcentrale TZ 320 SN, V2A, AP, set *	Bestaande uit: RVS-voorpaneel AP standaard met uitsparing voor Euro profile cilinder, RVS-behuizing AP, besturingseenheid TZ 320 UP met noodtoets, / sleutelschakelaar SCT 320, vluchtroutebord voorgemonteerd, SCT-design-kleefframe, voeding 24 V DC / Uitgangsstroom max. 600 mA / Voedingsspanning 230 V AC / Bedrijfsspanning 24 V DC	155036	Roestvrij staal	78 x 240 x 70 mm	24 V DC

### TZ 320 SN AP \*

Deurcentrale voor de besturing van nooduitgangen met sleutelschakelaar en voeding



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Bedrijfsspanning
Deurcentrale TZ 320 SN, AP *	Bestaande uit: besturing met noodtoets, sleutelschakelaar met halve euro profielcilinder, vluchtroutebord onverlicht, voeding 24 V DC / Uitgangsstroom max. 650 mA / Voedingsspanning 230 V AC / Bedrijfsspanning 24 V DC / gemonteerd in AP-kunststofbehuizing	131133	wit-aluminium	77 x 197 x 88 mm	24 V DC
Deurcentrale TZ 320 SN, AP *	Bestaande uit: besturing met noodtoets, sleutelschakelaar met halve euro profielcilinder, vluchtroutebord onverlicht, voeding 24 V DC / Uitgangsstroom max. 650 mA / Voedingsspanning 230 V AC / Bedrijfsspanning 24 V DC / gemonteerd in AP-kunststofbehuizing	130346	groen	77 x 197 x 88 mm	24 V DC

## TZ 320 SN UP \*

Deurcentrale voor de besturing van nooduitgangen met sleutelschakelaar en voeding



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Bedrijfsspanning	Type montage
Deurcentrale TZ 320 SN, UP *	Bestaande uit: besturing met noodtoets, sleutelschakelaar met halve euro profielcilinder, vluchtroutebord onverlicht, voeding 24 V DC / Uitgangsstroom max. 600 mA / Voedingsspanning 230 V AC / Bedrijfsspanning 24 V DC / incl. 3-voudig afdekraam	131129	Roestvrij staal	24 V DC	Onderbouw
Deurcentrale TZ 320 SN, UP *	Bestaande uit: besturing met noodtoets, sleutelschakelaar met halve euro profielcilinder, vluchtroutebord onverlicht, voeding 24 V DC / Uitgangsstroom max. 600 mA / Voedingsspanning 230 V AC / Bedrijfsspanning 24 V DC / incl. 3-voudig afdekraam	131165	antraciet	24 V DC	Onderbouw
Deurcentrale TZ 320 SN, UP *	Bestaande uit: besturing met noodtoets, sleutelschakelaar met halve euro profielcilinder, vluchtroutebord onverlicht, voeding 24 V DC / Uitgangsstroom max. 600 mA / Voedingsspanning 230 V AC / Bedrijfsspanning 24 V DC / incl. 3-voudig afdekraam	131125	alpinewit	24 V DC	Onderbouw
Deurcentrale TZ 320 SN, UP *	Bestaande uit: besturing met noodtoets, sleutelschakelaar met halve euro profielcilinder, vluchtroutebord onverlicht, voeding 24 V DC / Uitgangsstroom max. 600 mA / Voedingsspanning 230 V AC / Bedrijfsspanning 24 V DC / incl. 3-voudig afdekraam	131164	puur wit mat	24 V DC	Onderbouw

## TZ 320 BS AP \*

Deurcentrale voor de besturing van nooduitgangen met verlicht vluchtroutebord en sleutelschakelaar



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Bedrijfsspanning
Deurcentrale TZ 320 BS, AP *	Bestaande uit: / besturing met noodtoets, / sleutelschakelaar met PHZ, / vluchtroutebord verlicht / Bedrijfsspanning 24 V DC	132310	wit-aluminium	77 x 197 x 88 mm	24 V DC
Deurcentrale TZ 320 BS, AP *	Bestaande uit: / besturing met noodtoets, / sleutelschakelaar met PHZ, / vluchtroutebord verlicht / Bedrijfsspanning 24 V DC	132286	groen	77 x 197 x 88 mm	24 V DC

## TZ 320 S UP \*

Deurcentrale voor de besturing van vluchtwegdeuren met sleutelschakelaar



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Bedrijfsspanning	Type montage
Deurcentrale TZ 320 S, UP *	Bestaande uit: / besturing met noodtoets, / sleutelschakelaar met PHZ, / vluchtroutebord onverlicht / Bedrijfsspanning 24 V DC / incl. 2-voudig afdekraam	131130	Roestvrij staal	24 V DC	Onderbouw
Deurcentrale TZ 320 S, UP *	Bestaande uit: / besturing met noodtoets, / sleutelschakelaar met PHZ, / vluchtroutebord onverlicht / Bedrijfsspanning 24 V DC / incl. 2-voudig afdekraam	131166	puur wit mat	24 V DC	Onderbouw
Deurcentrale TZ 320 S, UP *	Bestaande uit: / besturing met noodtoets, / sleutelschakelaar met PHZ, / vluchtroutebord onverlicht / Bedrijfsspanning 24 V DC / incl. 2-voudig afdekraam	131126	alpinewit	24 V DC	Onderbouw
Deurcentrale TZ 320 S, UP *	Bestaande uit: / besturing met noodtoets, / sleutelschakelaar met PHZ, / vluchtroutebord onverlicht / Bedrijfsspanning 24 V DC / incl. 2-voudig afdekraam	131167	antraciet	24 V DC	Onderbouw

## TZ 320 BSN AP \*

Deurcentrale voor de besturing van nooduitgangen met verlicht vluchtroutebord, sleutelschakelaar en voeding



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Bedrijfsspanning
Deurcentrale TZ 320 BSN, AP *	Bestaande uit: besturing met noodtoets, sleutelschakelaar met halve euro profielcilinder, vluchtroutebord verlicht, voeding 24 V DC / Uitgangsstroom max. 650 mA / Voedingsspanning 230 V AC / Bedrijfsspanning 24 V DC / gemonteerd in AP-kunststofbehuizing	130345	groen	77 x 197 x 88 mm	24 V DC
Deurcentrale TZ 320 BSN, AP *	Bestaande uit: besturing met noodtoets, sleutelschakelaar met halve euro profielcilinder, vluchtroutebord verlicht, voeding 24 V DC / Uitgangsstroom max. 650 mA / Voedingsspanning 230 V AC / Bedrijfsspanning 24 V DC / gemonteerd in AP-kunststofbehuizing	131131	wit-aluminium	77 x 197 x 88 mm	24 V DC

## TZ 320 \*



---

\* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.