

Productgegevens tabel

GC 365



Combimelder voor de aansturing en beveiliging van automatische schuifdeuren met vier instelbare lichtgordijnconfiguraties

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Ansturing en beveiliging van automatische schuifdeuren
- Binnen- en buitendeuren

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Radarbewegingsmelder met infrarood lichtgordijn en aanwezigheidsregistratie van derden
- Betrouwbare detectie tot 3500 mm montagehoogte
- Vier instelbare lichtgordijnconfiguraties zonder extra reflector
- Door het grote detectiegebied op de vloer zijn er in totaal minder sensoren nodig
- Lookback-functie beveiligd het gebied tussen de deurvleugels tijdens de openhoudtijd
- Opmerkingen bij de montage en parametring bevinden zich direct in de sensorbehuizing
- Alle instellingen kunnen comfortabel via DIP-schakelaar worden uitgevoerd

TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|-----------------------|--|
| Verkoopnaam | GC 365 |
| Afmetingen | 267 x 61 x 38 mm |
| Technologie | Elektromagnetische radargolven/actieve infrarode stralen |
| Aantal lichtgordijnen | 3 |
| Bedrijfsspanning | 12-30 V DC / 12-24 V AC |
| Bedrijfsstroom | 100 mA |
| Beschermingsgraad | IP54 |
| Type kabelaansluiting | Systeemstekkerverbinder |
| Aansluitkabel lengte | 3000 mm |
| Montagehoogte (min.) | 2000 mm |
| Montagehoogte (max.) | 3500 mm |
| Gewicht | 270 g |
| Bedrijfstemperatuur | -20 - 55 °C |
| Luchtvochtigheid | 0-80 % relatief, niet condenserend |
| Normconformiteit | DIN 18650, EN 16005 |

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. | Kleur | Afmetingen | Uitgang |
|-----------------------|--|-----------|-------|------------------|------------------------------|
| Combimelder GC 365 R | Combimelder voor de aansturing en beveiliging van automatische schuifdeuren | 160283 | zwart | 267 x 61 x 38 mm | Potentiaalvrij relaiscontact |
| Combimelder GC 365 SF | Combinatiedetector voor het controleren en beveiligen van automatische schuifdeuren in de vluchtrichting | 160284 | zwart | 267 x 61 x 38 mm | |

TOEBEHOREN

PLAFONDMONTAGEHOEK GC 365 / GC 341

Voor bevestiging van de sensor aan het plafond



| Omschrijving | Ident-nr. | Kleur |
|------------------------------------|-----------|-------|
| Plafondmontagehoek GC 365 / GC 341 | 160286 | zwart |

PLAFONDINBOUWSET GC 365 / GC 341

Inbouwset voor het aanbrengen van de meldeer in het plafond



| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. | Kleur | Afmetingen |
|----------------------------------|--|-----------|-------|------------------|
| Plafondinbouwset GC 365 / GC 341 | Inbouwset voor de integratie van de meldeer in het plafond | 160288 | zwart | 328 x 48 x 51 mm |

WEERKAP GC 365 / GC 341

Beschermt de sensor bij buiteninstallaties



| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. | Kleur | Afmetingen |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------|-------|------------------|
| Weerkap voor GC 365 / GC 341 | Bescherming tegen neerslag buiten | 160287 | zwart | 325 x 69 x 71 mm |