

Productgegevens tabel

Deurdranger Boxer

EFS 4-6



Basissysteem voor geïntegreerde deurdrangers sluitkracht EN 4-6 met elektrische vrijloof functie incl. vrijloof-hendel met comfort-vergrendelfunctie

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Brand- en rookwerende deuren, bewijs van geschiktheid met de deur vereist
- Rechtse en linkse aanslagdeuren
- Aanslagdeuren tot 1400 mm vleugelbreedte en 180 kg vleugelgewicht
- Geïntegreerde montage
- Vastzetsystemen met geïntegreerde vastzetfunctie met vrijloof
- Barrière vrije toegangen conform DIN 18040



PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Alle functies kunnen in de ingebouwde toestand worden ingesteld
- Sluitsnelheid via kleppen vanaf de bovenkant verstelbaar
- Eindslag via klep vanaf de bovenkant verstelbaar
- Elektrische vrijloofunctie
- Mechanische, instelbare openingsdemping in de glijrail
- Deurdranger voor naar rechts en links openende deuren bruikbaar
- Asverlengingen tot 8 mm beschikbaar
- Toevoerspanning 24 V DC
- Lage montagekosten door weinig componenten en snelle instelling

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	Deurdranger Boxer EFS 4-6
Vleugelbreedte (max.)	1400 mm
Vleugelgewicht (max.)	180 kg
Openingshoek (max.)	120 °
Identieke uitvoering DIN-L en DIN-R	Ja
Ingangsspanning	24 V DC
Opgenomen elektrisch vermogen	2 W
Inschakelduur	100 %
Rimpelstroom	20 %
Beschermingsgraad	IP43
Normconformiteit	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
Geschiktheid brandwerende deuren	Ja
Lengte	332 mm
Breedte	40 mm
Hoogte	54 mm
Sluitkracht instelbaar	Ja, traploos
Sluitsnelheid instelbaar	Ja
Eindslag instelbaar	Ja, via ventiel
Openingsdemping geïntegreerd	mechanisch in de glijrail
Positie sluitkrachtinstelling	Boven
Veiligheidsventiel tegen overbelasting	Ja
Vastzetfunctie	Elektrisch, voor vrijloofunctie

Deurdranger Boxer EFS 4-6



VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Afmetingen	Kleur	Vleugelbreedte (max.)
Boxer EFS 4-6	Sluitkracht EN 4-6, met elektrische vrijloofunctie incl. vrijloop-hendel met comfort-vastzetfunctie, vleugelbreedte tot 1400 mm, deurbladdikte min. 50 mm	153559	332 x 40 x 54 mm	zilverkleurig	1400 mm