

Productgegevens tabel

TS 5000 RFS compleet pakket *



Deurdranger met glijrail EN 3-6 met elektrische vrijlooptoestand en rookmeldcentrale

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Brand- en rookwerende deuren
- Rechtse en linkse aanslagdeuren
- Aanslagdeuren tot 1400 mm vleugelbreedte
- Deurbladmontage scharnierzijde
- Vastzetsystemen met geïntegreerde vastzetfunctie met vrijloop
- Barrièrevrije toegangen conform DIN 18040



PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Met variabele instelling vanaf de voorkant aanpasbare sluitkracht
- Weergave sluitkracht zorgt voor de juiste instelling
- Sluitsnelheid via klep vanaf de voorkant verstelbaar
- Eindslag via klep vanaf de voorkant instelbaar
- Elektrische vrijloofunctie
- Deurdranger voor naar rechts en links openende deuren bruikbaar
- Voeding voor 230 V-toevoerspanning
- Rookmelder met aanpassing van de alarmmelding, verontreinigingsindicator en niet zichtbare vrijgavetoets om te testen
- Extra rookmelder aansluitbaar
- Hoogteverstelling van +/- 2 mm mogelijk

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	TS 5000 RFS compleet pakket *
Vleugelbreedte (max.)	1400 mm
Type montage	Deurbladmontage scharnierzijde
Openingshoek (max.)	180 °
Identieke uitvoering DIN-L en DIN-R	Ja
Voedingsspanning	230 V AC
Ingangsspanning	230 V AC
Frequentie voedingsspanning	50/60 Hz
Inschakelduur	100 %
Beschermingsgraad	IP20
Normconformiteit	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
Keurmerken	Algemene bouwgoedkeuring van DIBt als vastzetvoorziening
Geschiktheid brandwerende deuren	Ja
Montageplaat met gatenpatroon conform EN 1154 bijlage	Ja
Lengte	327 mm
Breedte	47 mm
Hoogte	60 mm
Vrijloofbereik	85 ° - 160 °
Sluitkracht instelbaar	Ja, traploos
Sluitsnelheid instelbaar	Ja
Eindslag instelbaar	Ja, via ventiel
Openingsdemping geïntegreerd	Nee
Positie sluitkrachtinstelling	Voor
Weergave sluitkracht	Ja
Veiligheidsventiel tegen overbelasting	Ja

TS 5000 RFS compleet pakket *

Thermostabele ventielen	Ja
Vastzetfunctie	Elektrisch, voor vrijloofunctie
Rookmelder geïntegreerd	Ja
Vervuilingindicator	Ja
Aanpassing van de alarmdrempel	Ja
Voedingsadapter geïntegreerd	Ja
Flexibele openingsbegrenzing	Ja

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Voedingsspanning	Afmetingen
GEZE TS 5000 RFS *	Compleet pakket, sluitkracht EN 3-6, deurbladmontage scharnierzijde, met elektrische vrijloofunctie, glijrail met geïntegreerde rookschakelaarcentrale en hendel met comfort-vergrendelfunctie	155482	overeenkomstig RAL	230 V AC	327 x 47 x 60 mm
GEZE TS 5000 RFS *	Compleet pakket, sluitkracht EN 3-6, deurbladmontage scharnierzijde, met elektrische vrijloofunctie, glijrail met geïntegreerde rookschakelaarcentrale en hendel met comfort-vergrendelfunctie	155481	zilverkleurig	230 V AC	327 x 47 x 60 mm
GEZE TS 5000 RFS *	Compleet pakket, sluitkracht EN 3-6, deurbladmontage scharnierzijde, met elektrische vrijloofunctie, glijrail met geïntegreerde rookschakelaarcentrale en hendel met comfort-vergrendelfunctie	162086	wit RAL 9016	230 V AC	327 x 47 x 60 mm
GEZE TS 5000 RFS *	Compleet pakket, sluitkracht EN 3-6, deurbladmontage scharnierzijde, met elektrische vrijloofunctie, glijrail met geïntegreerde rookschakelaarcentrale en hendel met comfort-vergrendelfunctie	162087	Edelstaal look	230 V AC	327 x 47 x 60 mm

* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.