

Productgegevens tabel **Freesvoorziening** *



Voor de vleugel- en kozijnfreesing voor de GEZE ActiveStop
inbouw

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Ondersteuning van de montage van de GEZE ActiveStop inbouw
- Bewerking van vleugel en kozijn met een gangbare bovenfrees
- Voor deurbladbreedtes tot 88 mm
- Voor kozijndieptes tot 250 mm

Freesvoorziening *



PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Hoge stabiliteit voor het veelvoudige gebruik
- Op deur- en kozijnbreedte instelbaar
- Sjablonen voor deurblad- of kozijnfrezing eenvoudig verwisselbaar
- Goed opgeruimd in draag- en stapelbare gereedschap-Systemainer

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam Freesvoorziening *

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Freesvoorziening *	Voor de bewerking van vleugel en kozijn met een gangbare bovenfrees; bevat sjablonen voor de glijrail- en basissysteem-frezing voor de GEZE ActiveStop inbouw	166886

* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.