Productgegevens tabel

Slimdrive SC RC2



Automatisch rondboogschuifdeursysteem met inbraakwering volgens weerstandsklasse 2

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com

2026-11-21T05:13:05Z

Slimdrive SC RC2

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Deursystemen met dubbele vleugel
- Binnen- en buitendeuren met zeer hoge veiligheidseisen
- Representatieve gebouwingangen met grote lichtinval
- Gevels met smalle stijl/grendel-constructies
- Glazen gevels met zeer hoge designeisen
- Windvangsystemen, in combinatie met lineaire schuifdeuren
- Openingsbreedtes van 800 tot 2000 mm mogelijk
- Deurvleugelgewichten tot max. 120 kg

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Gecertificeerde inbraakwerendheid volgens weerstandsklasse RC2 (Resistance Class)
- Functie RC2 is alleen in de bedrijfsmodus "Nacht" beschikbaar, waarin de deur via de stangvergrendeling vergrendeld is.
- Uitgerust met een stangvergrendeling en versterkte profielcomponenten
- Slijtagearme gelijkstroomaandrijving met zeer rustige loop, slechts 7 cm hoog
- 40 % meer openingsbreedte dan met lineaire schuifdeuraandrijvingen
- Veelvoudige aandrijvingsvarianten mogelijk, bijv. dubbele ingang, hoekdeur, cirkelboog, halve cirkel
- Koppelbaar en door middel van open standaard (BACnet) in de gebouwautomatisering integreerbaar
- Automatische storingsherkenning en registratie
- Vrij parametrisering in- en uitgangen voor verschillende functies
- Geïntegreerde oplaadbare batterij voor noodopening bij veiligheidsrelevante fouten, zoals stroomuitval
- Zelfreinigende loopwagen reduceert de onderhoudskosten
- Verschillende mechanische en elektrische vergrendelingen zijn optioneel beschikbaar

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	Slimdrive SC RC2
Zonder barrières	Ja
Openingssnelheid instelbaar (ventilatie)	Ja
Sluitsnelheid instelbaar	Ja
Openingsbreedte 2-vleugelige deuren	800 mm - 2000 mm
Vrije doorgangshoogte	3000 mm
Kranshoogte (min.)	75 mm
Vleugelgewicht (max.) 2-vleugelig	120 kg
Radius (min.)	1300 mm

Slimdrive SC RC2

Uitvoering bewegende vleugel	VSG 10 mm, Speciaal glas op aanvraag
Uitvoering zijdelen	VSG 10 mm, Speciaal glas op aanvraag
Oppervlak	Gemoffeld overeenkomstig RAL, Lichtmetaal geanodiseerd E6/EV1, In kleur geanodiseerd overeenkomstig voorbeeld, Speciale coating op aanvraag
Uitvoering dakconstructie	optische plaatbedekking, waterdicht dak met afvoerkanaal
Verlichting	bij variant met dak
Vloerbedekking	Schoonloopmat, Schoonloopmat op aanvraag van klant
Luchtgordijninstallatie	afhankelijk van de plafondconstructie mogelijk
Speciale functies op aanvraag	Ja
Bediening	Programmaschakelaar DPS, Programmaschakelaar TPS, Besturing via gebouwenbeheersysteem
Normconformiteit	EN 16005

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Oppervlak	Normconformiteit	Sluitsnelheid instelbaar
RUNDSCHIEBETÜR SLIMDRIVE SC RC2 (140716)	De perfecte combinatie van design en goedgekeurde veiligheid	140716	Gemoffeld overeenkomstig RAL, Lichtmetaal geanodiseerd E6/EV1, In kleur geanodiseerd overeenkomstig voorbeeld, Speciale coating op aanvraag	EN 16005	Ja

TOEBEHOREN

GC 307+ *

Contactloze naderingsschakelaar voor de aansturing van automatische deuren



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Type montage
GC 307+ (handpictogram) *	Naderingsschakelaar voor de aansturing van automatische deuren	195727	alpinewit	80 x 80 x 21 mm	Opbouwmontage
GC 307+ (WC-pictogram) *	Naderingsschakelaar voor de aansturing van automatische deuren / Geschikt voor Powerturn, EMD en standaard schuifdeuren	195751	alpinewit	80 x 80 x 21 mm	Opbouwmontage
GC 307+ (handpictogram) *	Naderingsschakelaar voor de aansturing van automatische deuren	193226	alpinewit	80 x 80 x 8 mm	Onderbouw
GC 307+ (WC-pictogram) *	Naderingsschakelaar voor de aansturing van automatische deuren / Geschikt voor Powerturn, EMD en standaard schuifdeuren	195750	alpinewit	80 x 80 x 8 mm	Onderbouw

Slimdrive SC RC2

SLUISFUNCTIE *

Voorkomt het gelijktijdig openen van twee achter elkaar liggende deuren



Omschrijving	Ident-nr.	Afmetingen	Type montage	Beschermingsgraad	EAN
Sluisfunctie *	109072	192 x 164 x 87 mm	Opbouwmontage, Onderbouw	IP66	4042938090728

MINIKNOP SW *

Bruikbaar in de detailhandel voor het eenmalig openen van automatische deuren voor het verlaten van het gebouw in de bedrijfsmodus Nacht



Omschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Type montage	Beschermingsgraad
Miniknop SW *	098861	zwart	20 x 20 x 11 x 22 mm	Onderbouw	IP40

DIGITALE PROGRAMMASCHAKELKLOK *

Voor de tijdgestuurde wijziging van bedrijfsmodi op automatische deuren



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Uitgang
Programmaschakelklok 2-kanaals	Verlicht display, voor installatie in verdeelkasten, bijvoorbeeld automatisch tijdgestuurd schakelen van bedrijfsmodi, programmeerbaar via smartphone en Bluetooth	058158	zwart	35 x 90 x 58 mm	Potentiaalvrij relaiscontact

Slimdrive SC RC2

AIR 30 *

Actief-infrarood-lichtknop voor de vastpaneelbeveiliging van automatische ronde schuifdeuren



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Uitgang
AIR 30	Lichtknop voor de vastpaneelbeveiliging van automatische ronde schuifdeuren / Niet conform aan DIN 18650!	072393	zwart	123 x 45 x 50 mm	Potentiaalvrij relaiscontact

WIPSCHAKELAAR E2

Aansturing van alle GEZE automatische deuren



Omschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Type montage	Beschermingsgraad
Wipschakelaar E2	094013	puur wit mat	80.8 x 80.8 x 9.3 mm	Onderbouw	IP20

WIPSCHAKELAAR LS 990

Aansturing van alle GEZE automatische deuren



Omschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Type montage	Beschermingsgraad
Wipschakelaar LS 990	098396	Roestvrij staal	81 x 81 x 11 mm	Onderbouw	IP20

Slimdrive SC RC2

SERVICE-INTERFACE

Snellere diagnose en onderhoud



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Afmetingen	EAN
Service-interface	Voor schuifdeuren voor de montage op de kap, aansluiting via jackplug voor serviceterminal of Bluetooth-interface, lengte aansluitkabel: 3 m	181028	3000 mm	4042938810289

CAN/CAN-INTERFACE GALVANISCH GEÏSOLEERD

CAN-uitbreidingsmodule voor automatische schuifdeur-, tourniquet- en draaideuraandrijvingen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Afmetingen	Type montage	EAN
CAN/CAN-interface galvanisch geïsoleerd	CAN-uitbreidingsmodule voor automatische schuifdeur-, tourniquet- en draaideuraandrijvingen	119952	55 x 25 x 22 mm	insteekbaar op DCU-besturingen	4042938199520

GEZECONNECTS SOFTWARE *

Draadloze parametrisering en diagnose van automatische deursystemen



MYGEZE CONNECTS *

Draadloze parametrisering en diagnose van automatische deursystemen



Slimdrive SC RC2

* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.