

Productgegevens tabel **Slimdrive SLT-FR** *



Automatisch telescopisch schuifdeursysteem voor vlucht- en
evacuatie routes voor het gebruik in zeer smalle glasgevels

TOEPASSINGSGBIEDEN

- 2- en 4-vleugelige schuifdeursystemen in vlucht- en evacuatieroutes
- Bij nauwe ruimtes met geringe lichte openingsbreedte of weinig ruimte naast de deuropening
- Binnen- en buitendeuren met hoge toegangsfrequentie
- Openingsbreedtes van 1000 tot 3600 mm mogelijk
- Deurvleugelgewichten tot 80 kg per vleugel
- Geschikte profielsystemen zijn profielsysteem met smalle lijst met ISO-glas en geïntegreerd volledig glazen systeem (IGG)

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Vluchtwegfunctie met redundante aandrijvingsuitvoering
- Twee parallel liggende loopprofielen geleiden de deurvleugels en bereiken daarmee hoge openingsbreedtes
- Slijtagearme gelijkstroomaandrijving met zeer rustige loop, slechts 7 cm hoog
- Koppelbaar en door middel van open standaard (BACnet) in de gebouwautomatisering integreerbaar
- Automatische storingsherkenning en registratie
- Vrij parametrisering in- en uitgangen voor verschillende functies
- Geïntegreerde accu voor openen/sluiten bij stroomuitval
- Verschillende mechanische en elektrische vergrendelingen zijn optioneel beschikbaar

TECHNISCHE SPECIFICATIES

| Verkoopnaam | Slimdrive SLT-FR * |
|-------------------------------------|---|
| Voor 1-vleugelige deursystemen | - |
| Voor 2-vleugelige deursystemen | Ja |
| Voor 4-vleugelige deursystemen | Ja |
| Hoogte | 70 mm |
| Diepte | 247 mm |
| Vleugelgewicht (max.) 2-vleugelig | 80 kg |
| Deurgewicht (max.) 4-deurs | 70 kg |
| Openingsbreedte 2-vleugelige deuren | 1000 mm - 3000 mm |
| Openingsbreedte 4-deurs | 1600 mm - 3600 mm |
| Bedrijfstemperatuur | -15 - 50 °C |
| Beschermingsgraad | IP20 |
| Ontkoppeling van de netspanning | Hoofdschakelaar in de aandrijving |
| Normconformiteit | AutSchR, DIN 18650, DIN EN ISO 13849: Performance Level D, EN 16005 |

TOEBEHOREN

SCHAKELAAR MET GROOT DRUKVLAK EFT *

Schakelaar met groot drukvlak van roestvrij staal en beschermingsklasse IP65 voor de aansturing van automatische deuren



| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. | Kleur | Afmetingen | Type montage |
|-----------------------------------|--|-----------|-----------------|------------------|---------------|
| Schakelaar met groot drukvlak EFT | Zeer plat design beschermingsklasse IP65 | 119898 | Roestvrij staal | 75 x 250 x 17 mm | Opbouwmontage |

FOTO-ELEKTRISCHE SENSOR KFT

Schakelaar met groot drukvlak van kunststof en beschermingsklasse IP20 voor de aansturing van automatische deuren



| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. | Kleur | Afmetingen | Type montage |
|-----------------------------|---|-----------|----------|------------------|---------------|
| Foto-elektrische sensor KFT | Zeer plat design, beschermingsklasse IP20 | 114077 | RVS-look | 90 x 179 x 23 mm | Opbouwmontage |
| Foto-elektrische sensor KFT | Zeer plat design, beschermingsklasse IP20 | 114078 | wit | 90 x 179 x 23 mm | Opbouwmontage |

ELLEBOOGSCHAKELAAR LS 990

Schakelaar met groot drukvlak voor de aansturing van automatische deuren



| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. | Kleur | Afmetingen | Type montage |
|---------------------------|---------------------------------|-----------|-----------------|------------------|---------------|
| Elleboogschakelaar LS 990 | Beschermingsklasse IP30 h=223mm | 128583 | Roestvrij staal | 81 x 223 x 18 mm | Onderbouw |
| Elleboogschakelaar LS 990 | Beschermingsklasse IP30 h=223mm | 128582 | Roestvrij staal | 81 x 223 x 51 mm | Opbouwmontage |
| Elleboogschakelaar LS 990 | Beschermingsklasse IP30 h=223mm | 141041 | alpinewit | 81 x 223 x 51 mm | Opbouwmontage |
| Elleboogschakelaar LS 990 | Beschermingsklasse IP30 h=223mm | 141042 | alpinewit | 81 x 223 x 18 mm | Onderbouw |

LED-VLOERSENSORSCHAKELAAR *

Knop voor de aansturing van automatische deuren



| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. | Kleur | Afmetingen | Uitgang |
|-----------------------------|---|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| LED-vloersensorschakelaar * | Capacitieve knop voor de aansturing van automatische deursystemen. Beschermingsklasse IP69K | 182936 | Roestvrij staal | 100 x 100 x 3 x 14 mm | PNP transistoruitgang |

LED SENSORKNOP *

Knop voor de aansturing van automatische deuren



| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. | Kleur | Afmetingen | Uitgang |
|-----------------------------|--|-----------|-------|-------------------|-----------------------|
| Led sensorknop * | Capacitieve knop met blauwe ledverlichting en haptisch brailleschrift voor de aansturing van automatische deursystemen. Beschermingsklasse IP69K | 137529 | zwart | 100 x 100 x 10 mm | PNP transistoruitgang |
| LED-sensorschakelaar glas * | Capacitieve knop met blauwe ledverlichting voor de aansturing van automatische deursystemen. Beschermingsklasse IP69K | 143412 | wit | 100 x 100 x 8 mm | PNP transistoruitgang |

WIPSCHAKELAAR AS 500

Aansturing van alle GEZE automatische deuren



| Omschrijving | Ident-nr. | Kleur | Afmetingen | Type montage |
|----------------------|-----------|-----------|----------------|--------------|
| Wipschakelaar AS 500 | 120888 | alpinewit | 80 x 80 x 9 mm | Onderbouw |

TREKCHAKELAAR *

Voor de belactivering in de barrièrevrije kamer of wc



| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. | Kleur | Afmetingen | Type montage |
|----------------|-------------------------------------|-----------|-------|-----------------|---------------|
| Trekschakelaar | Incl. trekketting met lengte 500 mm | 008607 | rood | 36 x 94 x 34 mm | Opbouwmontage |

GC 365

Combimelder voor de aansturing en beveiliging van automatische schuifdeuren met vier instelbare lichtgordijnconfiguraties



| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. | Kleur | Afmetingen | Uitgang |
|-----------------------|--|-----------|-------|------------------|------------------------------|
| Combimelder GC 365 R | Combimelder voor de aansturing en beveiliging van automatische schuifdeuren | 160283 | zwart | 267 x 61 x 38 mm | Potentiaalvrij relaiscontact |
| Combimelder GC 365 SF | Combinatiedetector voor het controleren en beveiligen van automatische schuifdeuren in de vluchtrichting | 160284 | zwart | 267 x 61 x 38 mm | |

DPS

Displayprogrammaschakelaar voor het instellen van de bedrijfsmodus bij automatische deuren



| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. | Kleur | Afmetingen | Bedrijfsvoeding |
|--|--|-----------|-----------|------------------|-----------------|
| Displayprogrammaschakelaar DPS met UIT-toets | Instelling van de bedrijfsmodus alsmede inbedrijfstelling en parametrisering van automatische deuren / met 5 x functietoetsen, 2 x 7-segmenten-display, alfanumerieke foutmelding, beschermingsklasse IP40 | 151524 | alpinewit | 80 x 80 x 53 mm | 24 V DC |
| DPS met UIT-toets en sleutelschakelaar SCT | in gecombineerd dubbelraam zonder profielhalfcilinder | 155810 | alpinewit | 80 x 151 x 50 mm | 24 V DC |

Slimdrive SLT-FR *



GC 341 *

Beveiligingssensor voor automatische deuren



| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. | Kleur | Afmetingen | Bedrijfsspanning |
|--------------|---|-----------|-------|------------------|------------------|
| GC 341 * | Beveiligingssensor voor automatische deuren | 160285 | zwart | 267 x 61 x 38 mm | 24 V DC |

MINI LED SENSORKNOP *

Aansturing van alle GEZE automatische deuren



| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. | Kleur | Afmetingen | Uitgang |
|------------------------|---|-----------|---------------|---------------------|-----------------------|
| Led sensorknop 20 mm * | Capacitieve knop voor de aansturing van automatische deursystemen. Beschermingsklasse IP69K | 143273 | aluminium mat | 28.5 x 28.5 x 21 mm | PNP transistoruitgang |

MPS

Mechanische programmaschakelaar voor het instellen van de bedrijfsmodus bij automatische deuren



| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. | Kleur | Afmetingen | Bedrijfsspanning |
|--|--|-----------|-----------|-----------------|------------------|
| Mechanische programmaschakelaar MPS | Instelling van de bedrijfsmodus van automatische deuren met draaiknop, led-foutweergave, beschermingsklasse IP40 / geschikt voor schakelaarprogramma's met 55 x 55 mm schakelinzetmodule | 113226 | alpinewit | 80 x 80 x 24 mm | 24 V DC |
| Mechanische programmaschakelaar MPS-ST | Instelling van de bedrijfsmodus van automatische deuren met sleutel, led-foutweergave, beschermingsklasse IP40, gelijksluitende cilinder, incl. 2x sleutel / geschikt voor schakelaarprogramma's met 55 x 55 mm schakelinzetmodule | 113227 | alpinewit | 80 x 80 x 24 mm | 24 V DC |

AS 500 *

Noodstopshakelaar AS met glazen ruit en vijf verwisselbare opschriften ("Noodschakelaar openen", "Noodschakelaar", "Emergency switch", "Deur sluiten" en zonder opschrift)



| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. | Kleur | Afmetingen | Type montage |
|--------------------------|---|-----------|----------------|-----------------|--------------|
| Noodstopshakelaar AS 500 | Tuimelcontroleschakelaar met gloeilamp, glazen ruit en vijf verwisselbare opschriften ("Noodschakelaar openen", "Noodschakelaar", "Emergency switch", "Deur sluiten" en zonder opschrift) | 120881 | alpinewit/rood | 80 x 80 x 21 mm | Onderbouw |

SCT ROESTVRIJ STAAL *

Sleutelschakelaar Rvs voor de geautoriseerde aansturing en voor de wijziging van de bedrijfsmodus van automatische deuren



| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. | Kleur | Afmetingen | Type montage |
|--|--|-----------|---------------|-------------------|---------------|
| Sleutelschakelaar, tastend zonder halve profielcilinder | Bevestiging met klemmen of schroeven, eenzijdig tastend (sleutel in middenpositie verwijderbaar), afdekkap alleen met sleutel demonteerbaar, lichtmetalen behuizing, beschermingsklasse IP54 | 098870 | zilverkleurig | 79 x 79 x 12.5 mm | Onderbouw |
| Sleutelschakelaar met halve euro profielcilinder en drie sleutels | tweezijdig vergrendelend of tastend instelbaar (sleutel in middenpositie verwijderbaar), afdekkap alleen met sleutel demonteerbaar, lichtmetalen behuizing, beschermingsklasse IP54 | 137056 | zilverkleurig | | Opbouwmontage |
| Sleutelschakelaar, vergrendelend zonder halve euro profielcilinder | Bevestiging met klemmen of schroeven, eenzijdig vergrendelend (sleutel in middenpositie verwijderbaar), afdekkap alleen met sleutel demonteerbaar, lichtmetalen behuizing, beschermingsklasse IP54 | 111357 | zilverkleurig | 79 x 79 x 12 mm | Onderbouw |

SLEUTELSCHAKELAAR SCT

Sleutelschakelaar voor de geautoriseerde aansturing en voor de wijziging van de bedrijfsmodus van automatische deuren



| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. | Kleur | Afmetingen | Type montage |
|-----------------------|---|-----------|-----------|-----------------|--------------|
| Sleutelschakelaar SCT | 2-polig met halve euro profielcilinder, tweezijdig tastend, zonder AS 500 profiel | 118478 | alpinewit | | |
| Sleutelschakelaar SCT | 1-polig zonder halve euro profielcilinder, eenzijdig tastend | 117996 | alpinewit | 80 x 80 x 11 mm | Onderbouw |

SCT 221

Sleutelschakelaar voor de geautoriseerde aansturing en voor de wijziging van de bedrijfsmodus van automatische deuren, opbouw- en onderbouwmontage



| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. | Kleur | Afmetingen | Type montage |
|---------------------------|---|-----------|---------------|-----------------|---------------|
| Sleutelschakelaar SCT 221 | Eenzijdig tastend, zonder halve euro profielcilinder / Eenzijdig terugverend (sleutel uittrekbaar in middenpositie), deksel alleen met sleutel demonteerbaar, lichtmetalen behuizing, beschermingsklasse IP54 | 054240 | zilverkleurig | 75 x 75 x 11 mm | Onderbouw |
| Sleutelschakelaar SCT 221 | Eenzijdig tastend, zonder halve euro profielcilinder / Eenzijdig terugverend (sleutel uittrekbaar in middenpositie), deksel alleen met sleutel demonteerbaar, lichtmetalen behuizing, beschermingsklasse IP54 | 054532 | zilverkleurig | 75 x 75 x 50 mm | Opbouwmontage |

TPS

Toetsenprogrammaschakelaar voor het instellen van de bedrijfsmodus bij automatische deuren



Slimdrive SLT-FR *

| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. | Kleur | Afmetingen | Bedrijfsspanning |
|---|---|-----------|-----------|------------------|------------------|
| Toetsenprogrammaschakelaar TPS | met 2 functietoetsen, ledweergave, gecodeerde foutweergave, beschermingsklasse IP40 / geschikt voor schakelaarprogramma's met 55 x 55 mm schakelinzetmodule | 113231 | alpinewit | 80 x 80 x 11 mm | 24 V DC |
| Toetsenprogrammaschakelaar TPS en sleutelschakelaar SCT | in gecombineerd dubbelraam zonder profielhalfcilinder | 113232 | alpinewit | 80 x 152 x 11 mm | 24 V DC |

WRM-24 *

Draadloze ontvangstmodule voor de aansturing van automatische deuren en raamaandrijvingen met 24 V DC



| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. | Kleur | Afmetingen | Uitgang |
|---|---|-----------|-------|----------------------|-----------------------------------|
| WRM-24 Radiografische ontvangstmodule * | 52 x 47 x 23 mm (b x h x d), voor het inbouwen in een standaard opbouwdoos / 24 V DC bedrijfsspanning, pulsbedrijf of puls- en continubedrijf | 131213 | zwart | 52 x 52 x 47 x 23 mm | 2 potentiaalvrije relaiscontacten |

WRM-24B *

Draadloze ontvangstmodule voor de aansturing van automatische deuren en raamaandrijvingen met 24 V DC



| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. | Kleur | Afmetingen | Uitgang |
|--|---|-----------|-------|------------------------|-----------------------------------|
| WRM-24B Radiografische ontvangstmodule * | 130 x 80 x 35 mm (b x h x d), voor opbouwmontage met beschermingsklasse IP54 / 24 V DC bedrijfsspanning, pulsbedrijf of puls- en continubedrijf | 131214 | wit | 130 x 130 x 80 x 35 mm | 2 potentiaalvrije relaiscontacten |

Slimdrive SLT-FR *



WTH *

Afstandsbediening voor de aansturing van GEZE automatische deuren en raamaandrijvingen via het GEZE draadloze assortiment



| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. | Afmetingen | Bedrijfsspanning | Type montage |
|---|---|-----------|-----------------|------------------|--------------|
| WTH-2 Radiografische handzender 2 kanaals * | met wandhouder en beschermingsklasse IP54 | 131210 | 78 x 51 x 15 mm | 12 V DC | Wand |
| WTH-4 Radiografische handzender 4 kanaals * | met wandhouder en beschermingsklasse IP54 | 131211 | 78 x 51 x 15 mm | 12 V DC | Wand |
| WTH-1 Radiografische handzender 1 kanaals * | met wandhouder en beschermingsklasse IP54 | 131209 | 78 x 51 x 15 mm | 12 V DC | Wand |

AS 500

Handmatige activeringstoets voor de handmatige ontgrendeling van elektrisch bestuurbare vastzetvoorzieningen



| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. | Kleur | Afmetingen | Bedrijfsspanning |
|--|--|-----------|----------------|-----------------|------------------|
| Handmatige activeringstoets AS 500 | voor de handmatige uitschakelen van elektrisch aanstuurbare deurdrangers en deursoepmagneten i.v.m. leidingbewaking | 116266 | alpinewit/rood | 80 x 80 x 9 mm | 24 V DC |
| Handmatige activeringstoets AS 500, glas | voor de handmatige vrijgave van elektrisch bestuurbare vastzetinrichtingen inclusief afsluitweerstand voor de lijnbewaking, glazen ruit en 5 verwisselbare opschriften | 120880 | alpinewit/rood | 80 x 80 x 21 mm | 24 V DC |

MULTIFUNCTIONEEL RELAIS *

Digitaal instelbaar multifunctioneel tijdsrelais met 18 functies



| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. | Afmetingen | Type montage |
|------------------------------------|--|-----------|-----------------|--------------|
| Multifunctierelais 10-250V AC/DC * | Relais met ingebouwde tijdsafhankelijke aansturing, tijden voor aan- en uit-fase afzonderlijk instelbaar van 0,75 sec. tot 60 min. Mogelijke toepassingen: aanspreekvertraging, knipperrelais enz. | 182160 | 18 x 86 x 58 mm | Railmontage |

GC 307+ *

Contactloze naderingsschakelaar voor de aansturing van automatische deuren



| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. | Kleur | Afmetingen | Type montage |
|---------------------------|---|-----------|-----------|-----------------|---------------|
| GC 307+ (handpictogram) * | Naderingsschakelaar voor de aansturing van automatische deuren | 195727 | alpinewit | 80 x 80 x 21 mm | Opbouwmontage |
| GC 307+ (WC-pictogram) * | Naderingsschakelaar voor de aansturing van automatische deuren / Geschikt voor Powerturn, EMD en standaard schuifdeuren | 195751 | alpinewit | 80 x 80 x 21 mm | Opbouwmontage |
| GC 307+ (handpictogram) * | Naderingsschakelaar voor de aansturing van automatische deuren | 193226 | alpinewit | 80 x 80 x 8 mm | Onderbouw |
| GC 307+ (WC-pictogram) * | Naderingsschakelaar voor de aansturing van automatische deuren / Geschikt voor Powerturn, EMD en standaard schuifdeuren | 195750 | alpinewit | 80 x 80 x 8 mm | Onderbouw |

GC 339+ *

Beveiligingssensor voor automatische schuifdeuren, tourniquets, rondboogschuifdeuren en ramen



| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. | Kleur | Afmetingen | Uitgang |
|--------------|---|-----------|-------|------------------|------------------------------|
| GC 339+ * | Beveiligingssensor voor automatische deuren | 203858 | zwart | 209 x 58 x 47 mm | Potentiaalvrij relaiscontact |

GC 363+ *

Combimelder voor de aansturing en beveiliging van automatische schuifdeuren met tien instelbare lichtgordijnconfiguraties



| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. | Kleur | Afmetingen | Uitgang |
|--------------|---|-----------|-------|------------------|------------------------------|
| GC 363+ R * | Combimelder voor de aansturing en beveiliging van automatische schuifdeuren | 203854 | zwart | 270 x 58 x 58 mm | Potentiaalvrij relaiscontact |
| GC 363+ SF * | Combimelder voor de aansturing en beveiliging van automatische schuifdeuren | 203856 | zwart | 270 x 58 x 58 mm | |

Slimdrive SLT-FR *



MINIKNOP SW *

Bruikbaar in de detailhandel voor het eenmalig openen van automatische deuren voor het verlaten van het gebouw in de bedrijfsmodus Nacht



| Omschrijving | Ident-nr. | Kleur | Afmetingen | Type montage |
|---------------|-----------|-------|----------------------|--------------|
| Miniknop SW * | 098861 | zwart | 20 x 20 x 11 x 22 mm | Onderbouw |

DIGITALE PROGRAMMASCHAKELKLOK *

Voor de tijdgestuurde wijziging van bedrijfsmodi op automatische deuren



WIPSCHAKELAAR E2

Aansturing van alle GEZE automatische deuren



| Omschrijving | Ident-nr. | Kleur | Afmetingen | Type montage |
|------------------|-----------|--------------|----------------------|--------------|
| Wipschakelaar E2 | 094013 | puur wit mat | 80.8 x 80.8 x 9.3 mm | Onderbouw |

WIPSCHAKELAAR LS 990

Aansturing van alle GEZE automatische deuren



| Omschrijving | Ident-nr. | Kleur | Afmetingen | Type montage |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| Wipschakelaar LS 990 | 098396 | Roestvrij staal | 81 x 81 x 11 mm | Onderbouw |



SERVICESCHNITTSTELLE

Snellere diagnose en onderhoud



| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. |
|----------------------------|---|-----------|
| Service-interface EC T2 | voor schuifdeuren, voor montage op de kap. / Verbinding via klinkstekker voor serviceterminal of Bluetooth-interface / Lengte aansluitkabel: 3 m | 181028 |

* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.