

Productgegevens tabel

PT 10 *



Onderste draaivleugel-hoekbeslag met opname voor vlakconische as

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Voor volledig glazen deuren
- Voor glasdiktes 10 en 12 mm
- Deurvleugelgewichten tot 100 kg, deurvleugelbreedtes tot 1000 mm, deurvleugelhoogtes tot 2800 mm
- Voor aanslag- en pendeldeuren
- Voor installaties binnen als buiten
- Voor 1- en 2-vleugelige draaideuren geschikt

**PRODUCTEIGENSCHAPPEN**

- Elegante afdekkappen van gepolijst of geborsteld roestvrij staal
- Probleemloze aanpassing aan de glasdiktes van 10 - 12 mm

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	PT 10 *
Afmetingen	163 x 32 x 51 mm
Breedte	32 mm
Lengte	163 mm
Hoogte	51 mm
Min. glasdikte	10 mm
Max. glasdikte	12 mm
Type montage	Glasmontage

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Glasdikte
GEZE Glass Fitting PT 10 *	Onderste draaivleugel-hoekbeslag met opname voor vlakconische as	180438	RVS gepolijst	163 x 32 x 51 mm	10 - 12 mm
GEZE Glass Fitting PT 10 *	Onderste draaivleugel-hoekbeslag met opname voor vlakconische as	169752	RVS mat	163 x 32 x 51 mm	10 - 12 mm

* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.