

# Productgegevens tabel

## PT 20 \*



Bovenste draaivleugel-hoekbeslag met opname voor  
aslagerpenen (ø 15 mm)

### TOEPASSINGSGBIEDEN

- Voor volledig glazen deuren
- Voor glasdiktes 10 en 12 mm
- Deurvleugelgewichten tot 100 kg, deurvleugelbreedtes tot 1000 mm, deurvleugelhoogtes tot 2800 mm
- Voor aanslag- en pendeldeuren
- Voor installaties binnen als buiten
- Voor 1- en 2-vleugelige draaideuren geschikt

**PRODUCTEIGENSCHAPPEN**

- Elegante afdekkappen van gepolijst of geborsteld roestvrij staal
- Probleemloze aanpassing aan de glasdiktes van 10 - 12 mm

**TECHNISCHE SPECIFICATIES**

Verkoopnaam	PT 20 *
Type montage	Glasmontage
Lengte	163 mm
Breedte	32 mm
Hoogte	51 mm
Min. glasdikte	10 mm
Max. glasdikte	12 mm

**VARIANTEN / BESTELINFORMATIE**

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Glasdikte
GEZE Glass Fitting PT 20 *	Bovenste draaivleugel-hoekbeslag met opname voor aslagerpennen (ø 15 mm)	169763	RVS mat	163 x 32 x 51 mm	10 - 12 mm
GEZE Glass Fitting PT 20 *	Bovenste draaivleugel-hoekbeslag met opname voor aslagerpennen (ø 15 mm)	180439	RVS gepolijst	163 x 32 x 51 mm	10 - 12 mm

\* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.