

Productgegevens tabel

Schaararm TS 4000 / 2000



met in- en uitschakelbare mechanische vastzetting

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Voor het openhouden van niet-draaideurvleugels
- Rechtse en linkse aanslagdeuren

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

→ Bij kopmontage bruikbaar tot 70 mm kozijndiepte

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	Schaararm TS 4000 / 2000
Vastzetfunctie	Mechanisch
Vaststelling in- en uitschakelbaar	Ja
Vaststelling overrijdbaar	Ja
Vastzethoek	70 ° - 150 °
Rookmelder geïntegreerd	Nee

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Vaststel- punt	Vastzetpunt max.
Schaararm TS 4000/2000 / F	met in- en uitschakelbare mechanische vastzetting	102445	zilverkleurig	70 °	150 °
Schaararm TS 4000/2000 / F	met in- en uitschakelbare mechanische vastzetting	102448	overeenkomstig RAL	70 °	150 °
Schaararm TS 4000/2000 / F	met in- en uitschakelbare mechanische vastzetting	102447	wit RAL 9016	70 °	150 °

MONTAGEMATERIAAL

MONTAGEPLAAT SCHAARARM *

voor TS 4000/TS 2000, bij smalle kozijnen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Montageplaat schaararm	voor TS 4000/TS 2000, bij smalle kozijnen	082506	overeenkomstig RAL
Montageplaat schaararm	voor TS 4000/TS 2000, bij smalle kozijnen	057109	zilverkleurig

MONTAGEPLAAT SCHAARARM

Voor TS 4000/ TS 2000 bij parallelarmmontage



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Montageplaat schaararm	voor TS 4000/TS 2000, bij parallelmontage	053319	donkerbrons
Montageplaat schaararm	voor TS 4000/TS 2000, bij parallelmontage	027460	overeenkomstig RAL
Montageplaat schaararm	voor TS 4000/TS 2000, bij parallelmontage	053318	zilverkleurig

* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.