

Productgegevens tabel **TS 5000 ISM met vrijlooppfunctie**



Deurdranger met glijrail voor deuren met geïntegreerde sluitvolgorderegeling en vrijlooppfunctie op de loopdeur

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Brand- en rookwerende deuren
- Rechter en linker aanslagdeuren met dubbele vleugel
- Symmetrische en asymmetrische deurdeling mogelijk
- Aanslagdeuren tot 2800 mm scharnierafstand en 1400 mm vleugelbreedte
- Minimale scharnierafstand 1300 mm, minimale breedte van de passieve vleugel 400 mm
- Deurbladmontage scharnierzijde

**PRODUCTEIGENSCHAPPEN**

- Systeem van TS 5000 E HY 3-6 en TS 5000 en ISM glijrail
- Passieve vleugel met TS 5000 met sluitkracht EN2-6 of TS 5000 ECLine met sluitkracht EN3-5
- Actieve vleugel met TS 5000 E Hy (24 V) en aanpasbare sluitkracht EN3-6
- Zonder aanpassing voor naar rechts en links openende deuren bruikbaar
- Sluitvolgorderegeling houdt de loopdeur in wachtstand tot de standdeur gesloten is
- Comfort-vergrendelfunctie op de loopdeur voor de vergrendeling van de deur in de maximale openingshoek
- Hydraulische eindslag, die de deur net voor de gesloten status versnelt
- Geïntegreerde openingsdemping, remt krachtig geopende deuren af
- Optische weergave van de sluitkracht voor het eenvoudig controleren van de instelling
- Alle functies vanaf de voorzijde instelbaar

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	TS 5000 ISM met vrijlooppunt
Barrièrevrij conform DIN 18040 tot vleugelbreedte (max.) in mm	1400 mm
Vleugelbreedte (max.)	1400 mm
Type montage	Deurbladmontage scharnierzijde
Openingshoek (max.)	180 °
Ingangsspanning	24 V DC
Minimale scharnierafstand	1300 mm
Minimale standvleugelbreedte	400 mm
Geschiktheid brandwerende deuren	Ja
Vrijloopbereik	85 ° - 160 °
Sluitkracht instelbaar	Ja, traploos
Sluitsnelheid instelbaar	Ja
Eindslag instelbaar	Ja, via ventiel
Openingsdemping geïntegreerd	Ja, hydraulisch instelbaar
Positie sluitkrachtinstelling	Voor
Weergave sluitkracht	Ja
Vastzetfunctie	Optioneel
Rookmelder geïntegreerd	Nee
Sluitvolgorderegeling geïntegreerd	Ja

TS 5000 ISM met vrijlooppfunctie



BESTAAT UIT

ISM-GLIJRAIL TS 5000

Met sluitvolgorderegeling en hendels



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen
ISM-glijrail TS 5000	doorgaand, met geïntegreerde sluitvolgorderegeling en handgrepen	115592	Edelstaal look	2630 x 40 x 30 mm
ISM-glijrail TS 5000	doorgaand, met geïntegreerde sluitvolgorderegeling en handgrepen	115549	zilverkleurig	2630 x 40 x 30 mm
ISM-glijrail TS 5000	doorgaand, met geïntegreerde sluitvolgorderegeling en handgrepen	115591	wit RAL 9016	2630 x 40 x 30 mm
ISM-glijrail TS 5000	doorgaand, met geïntegreerde sluitvolgorderegeling en handgrepen	115593	overeenkomstig RAL	2630 x 40 x 30 mm

DEURDRANGER TS 5000 E HY 3-6

Basissysteem met vrijloophendel voor bovenliggende deurdranger met glijrail EN 3-6 met elektrische vrijlooppfunctie en vrijloophendel



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	DIN-richting
GEZE TS 5000 E Hy 3-6 deurdranger	Sluitkracht EN 3-6, deurbladmontage scharnierzijde, met elektrische vrijlooppfunctie en vrijloophendel met comfort-vastzetfunctie	162082	Edelstaal look	327 x 46 x 60 mm	links/rec hts
GEZE TS 5000 E Hy 3-6 deurdranger	Sluitkracht EN 3-6, deurbladmontage scharnierzijde, met elektrische vrijlooppfunctie en vrijloophendel met comfort-vastzetfunctie	155476	overeenkomstig RAL	327 x 46 x 60 mm	links/rec hts
GEZE TS 5000 E Hy 3-6 deurdranger	Sluitkracht EN 3-6, deurbladmontage scharnierzijde, met elektrische vrijlooppfunctie en vrijloophendel met comfort-vastzetfunctie	160328	wit RAL 9016	327 x 46 x 60 mm	links/rec hts
GEZE TS 5000 E Hy 3-6 deurdranger	Sluitkracht EN 3-6, deurbladmontage scharnierzijde, met elektrische vrijlooppfunctie en vrijloophendel met comfort-vastzetfunctie	155475	zilverkleurig	327 x 46 x 60 mm	links/rec hts

TS 5000 ISM met vrijloofunctie



DEURDRANGER TS 5000

Basissysteem voor bovenliggende deurdranger met glijrail EN 2-6 met openingsdemping



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	DIN-richting
TS 5000 deurdranger	Afmetingen EN 2-6 met openingsdemping (zonder glijrail en handgreep)	137721	Roestvrijstalen voorplaat	287 x 47 x 60 mm	links/rechts
TS 5000 deurdranger	Afmetingen EN 2-6 met openingsdemping (zonder glijrail en handgreep)	027333	zilverkleurig	287 x 47 x 60 mm	links/rechts
TS 5000 deurdranger	Afmetingen EN 2-6 met openingsdemping (zonder glijrail en handgreep)	027335	wit RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	links/rechts
TS 5000 deurdranger	Afmetingen EN 2-6 met openingsdemping (zonder glijrail en handgreep)	027336	overeenkomstig RAL	287 x 47 x 60 mm	links/rechts

TOEBEHOREN

CB FLEX

Meenemerklep voor het veilig sluiten van tweevleugelige draaideurvleugels



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
GEZE CB Flex *	voor gebruik op alle tweevleugelige opdekdeuren. Verdekt liggende lengte-instelling met variabele aanpassing tot 210 mm vleugeluitsteek, klepmechanisme niet zichtbaar, profiel desgewenst ook in te korten, met bevestigingsmateriaal	182652	wit RAL 9016
GEZE CB Flex	voor gebruik op alle tweevleugelige opdekdeuren. Verdekt liggende lengte-instelling met variabele aanpassing tot 210 mm vleugeluitsteek, klepmechanisme niet zichtbaar, profiel desgewenst ook in te korten, met bevestigingsmateriaal	153602	zilverkleurig
GEZE CB Flex	voor gebruik op alle tweevleugelige opdekdeuren. Verdekt liggende lengte-instelling met variabele aanpassing tot 210 mm vleugeluitsteek, klepmechanisme niet zichtbaar, profiel desgewenst ook in te korten, met bevestigingsmateriaal	153728	overeenkomstig RAL


HANDMATIGE ACTIVERINGSTOETS

Voor de handmatige activering van vastzetsystemen



MAGNETISCHE TEGENPLAAT SCHARNIER *

Uitvoering met instelbaar scharnier



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Afmetingen
GEZE magnetische tegenplaat *	Uitvoering met instelbaar scharnier	115956	55 x 55 x 50 mm

DEURHOUDMAGNEET WANDMONTAGE 65 MM *

Voor wandmontage met sokkel 65 mm



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Afmetingen	Type montage
GEZE deurhoudmagneet *	Wandmontage met sokkel 65 mm	155573	70 x 70 x 65 mm	Wand

DEURHOUDMAGNEET WANDMONTAGE AP *

Voor wandmontage, opbouwmontage of vloermontage met toebehoren en sokkel



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Afmetingen	Type montage
GEZE deurhoudmagneet *	Wandmontage opbouwmontage of vloermontage met sokkel als toebehoren (niet bij de levering inbegrepen)	155569	110 x 85 x 40 mm	Opbouwmontage, Vloer

TS 5000 ISM met vrijloof functie



DEURHOUDMAGNEET WANDMONTAGE UP *

Voor wandmontage opbouwmontage



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Afmetingen	Type montage
GEZE deurhoudmagneet *	Wandmontage onderbouwmontage	155567	85 x 85 x 30 mm	Onderbouw

FLEXIBELE OPENINGSBEGRENZING

Voor E- en R-glijrails, 1- en 2-vleugelig



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Flexibele openingsbegrenzing	voor glijrail 1-vleugelig: TS 5000 E-/R-/RFS-(bladmontage), Boxer E; tweevleugelig: alle E-/R-/ISM-varianten TS 5000 (incl. VPK) en Boxer	145311

GC 152 *

Rookmelder voor GEZE vastzetvoorzieningen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Voedingsspanning	Type montage
GEZE rookmelder GC 152 *	Compleet met sokkel, 24 V DC, 20 mA, getest conform EN54-7, algemeen technisch goedgekeurd voor gebruik met alle GEZE vastzetvoorzieningen FA GC 150, geïntegreerde lijnbewaking, DIN EN 14637 conform	139850	wit RAL 9010	24 V DC	Plafond

TS 5000 ISM met vrijlooptfunctie



GC 153 *

Thermische melder voor GEZE vastzetvoorzieningen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Voedingsspanning	Type montage
GEZE temperatuurmelder GC 153 *	Compleet met sokkel, 24 V DC, 20 mA, getest conform EN54-5, algemeen technisch goedgekeurd voor gebruik met alle GEZE vastzetvoorzieningen FA GC 150, geïntegreerde lijnbewaking, DIN EN 14637 conform	139881	wit	24 V DC	Plafond

RSZ 7 *

In diepte verstelbare rookschakelaarcentrale voor alle GEZE- vastzetvoorzieningen

GEZE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Voedingsspanning
GEZE rookschakeleenheid RSZ 7 *	Rookschakelaarcentrale voor alle GEZE vastzetvoorzieningen	185231	overeenkomstig RAL	230 V
GEZE rookschakeleenheid RSZ 7 *	Rookschakelaarcentrale voor alle GEZE vastzetvoorzieningen	184196	Edelstaal look	230 V
GEZE rookschakeleenheid RSZ 7 *	Rookschakelaarcentrale voor alle GEZE vastzetvoorzieningen	181025	zilverkleurig	230 V
GEZE rookschakeleenheid RSZ 7 *	Rookschakelaarcentrale voor alle GEZE vastzetvoorzieningen	184195	wit RAL 9016	230 V

MONTAGEMATERIAAL

MONTAGEPLAAT GLIJRAIL

Voor ISM- en E-ISM-glijrail



TS 5000 ISM met vrijloofunctie



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Montageplaat glijrail	voor ISM- / E-ISM-glijrail	118702	zilverkleurig
Montageplaat glijrail	voor ISM- / E-ISM-glijrail	118703	overeenkomstig RAL

MONTAGEPLAAT DEURDRANGER

Voor TS 5000 en TS 4000 met gatenpatroon conform DIN EN 1154 bijlage 1



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Montageplaat deurdranger	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	068627	wit RAL 9016
Montageplaat deurdranger	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	057956	Verzinkt
Montageplaat deurdranger	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	029176	overeenkomstig RAL
Montageplaat deurdranger	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	049185	zilverkleurig
Montageplaat deurdranger	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	137725	Edelstaal look
Montageplaat deurdranger	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	052351	donkerbrons

MONTAGEPLAAT DEURDRANGER

voor TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E met gatenpatroon conform DIN EN 1154 bijlage 1



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Montageplaat deurdranger	voor TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E met gatenpatroon conform DIN EN 1154 bijlage 1	059107	zilverkleurig
Montageplaat deurdranger	voor TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E met gatenpatroon conform DIN EN 1154 bijlage 1	100044	overeenkomstig RAL

TS 5000 ISM met vrijloopfunctie



MONTAGEPLAAT DEURDRANGER *

Voor TS 5000 en TS 4000 met gatenpatroon conform DIN EN 1154 bijlage 1



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Montageplaat *	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	083992

* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.