

Productgegevens tabel **TS 5000 R-ISM/0 met vrijlooppfunctie ***



Deurdrangersysteem met glijrail voor deuren met dubbele vleugel met geïntegreerde
sluitvolgorderegeling, vrijlooppfunctie op de loopdeur en geïntegreerde rookmelder



TOEPASSINGSGBIEDEN

- Brand- en rookwerende deuren
- Rechter en linker aanslagdeuren met dubbele vleugel
- Symmetrische en asymmetrische deurdeling mogelijk
- Aanslagdeuren tot 2800 mm scharnierafstand en 1400 mm vleugelbreedte
- Minimale scharnierafstand 1500 mm, minimale breedte van de actieve vleugel 875 mm en van de passieve vleugel 400 mm
- Vastzetvoorzieningen met geïntegreerde rookmelder
- Deurbladmontage scharnierzijde

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Systeem van TS 5000 E Hy 3-6 en TS 5000 en R-ISM/0-glijrail
- Passieve vleugel met TS 5000 met sluitkracht EN2-6 of TS 5000 ECLine met sluitkracht EN3-5
- Actieve vleugel met TS 5000 E Hy (24 V) en aanpasbare sluitkracht EN3-6
- Elektrische vastzetting van de passieve vleugel door middel van deurhoudmagneet mogelijk
- Vastzetten op de loopdeur vindt plaats via deurdranger met vrijloofunctie
- Comfort-vergrendelfunctie op de loopdeur voor de vergrendeling van de deur in de maximale openingshoek
- Bedrijfsspanning 230 V AC
- Sluitvolgorderegeling houdt de loopdeur in wachtstand tot de standdeur gesloten is
- Geïntegreerde rookschakelaarcentrale, waarvan het signaal in geval van brand de deur automatisch sluit
- Rookmelder met verontreinigingsindicatie en aanpassing van de alarmmelding
- Hydraulische eindslag, die de deur net voor de gesloten status versnelt
- Sluitsnelheid kan individueel aangepast worden
- Geïntegreerde openingsdemping, remt krachtig geopende deuren af
- Optische weergave van de sluitkracht voor het eenvoudig controleren van de instelling
- Alle functies vanaf de voorzijde instelbaar

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	TS 5000 R-ISM/0 met vrijloofunctie *
Barrièrevrij conform DIN 18040 tot vleugelbreedte (max.) in mm	1400 mm
Vleugelbreedte (max.)	1400 mm
Type montage	Deurbladmontage scharnierzijde
Openingshoek (max.)	180 °
Ingangsspanning	230 V AC

TS 5000 R-ISM/O met vrijloopfunctie

Frequentie voedingsspanning	50 Hz
Minimale scharnierafstand	1500 mm
Minimale standvleugelbreedte	400 mm
Geschiktheid brandwerende deuren	Ja
Vrijloopbereik	85° - 160°
Sluitkracht instelbaar	Ja, traploos
Sluitsnelheid instelbaar	Ja
Eindslag instelbaar	Ja, via ventiel
Openingsdemping geïntegreerd	Ja, hydraulisch instelbaar
Positie sluitkrachtinstelling	Voor
Weergave sluitkracht	Ja
Vastzetfunctie	Elektrisch
Vaststelling op loopdeur / vaste vleugel	Ja / Nee
Rookmelder geïntegreerd	Ja
Sluitvolgorderegeling geïntegreerd	Ja

BESTAAT UIT**R-ISM/O-GLIJRAIL TS 5000 ***

doorgaand zonder onderbreking, met geïntegreerde sluitvolgorderegeling, rookschakeleenheid en handgrepen, zonder elektrische vastzetting



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Voedingsspanning	Afmetingen
R-ISM/O-glijrail TS 5000 *	doorgaand zonder onderbreking, met geïntegreerde sluitvolgorderegeling, rookschakeleenheid en handgrepen, zonder elektrische vastzetting	160544	overeenkomstig RAL	230 V AC	2740 x 55 x 30 mm
R-ISM/O-glijrail TS 5000 *	doorgaand zonder onderbreking, met geïntegreerde sluitvolgorderegeling, rookschakeleenheid en handgrepen, zonder elektrische vastzetting	162090	Edelstaal look	230 V AC	2740 x 55 x 30 mm
R-ISM/O-glijrail TS 5000 *	doorgaand zonder onderbreking, met geïntegreerde sluitvolgorderegeling, rookschakeleenheid en handgrepen, zonder elektrische vastzetting	160543	zilverkleurig	230 V AC	2740 x 55 x 30 mm



DEURDRANGER TS 5000 E HY 3-6

Basissysteem met vrijloophendel voor bovenliggende deurdranger met glijrail EN 3-6 met elektrische vrijloofunctie en vrijloophendel



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	DIN-richting
GEZE TS 5000 E Hy 3-6 deurdranger	Sluitkracht EN 3-6, deurbladmontage scharnierzijde, met elektrische vrijloofunctie en vrijloophendel met comfort-vastzetfunctie	162082	Edelstaal look	327 x 46 x 60 mm	links/rechts
GEZE TS 5000 E Hy 3-6 deurdranger	Sluitkracht EN 3-6, deurbladmontage scharnierzijde, met elektrische vrijloofunctie en vrijloophendel met comfort-vastzetfunctie	155476	overeenkomstig RAL	327 x 46 x 60 mm	links/rechts
GEZE TS 5000 E Hy 3-6 deurdranger	Sluitkracht EN 3-6, deurbladmontage scharnierzijde, met elektrische vrijloofunctie en vrijloophendel met comfort-vastzetfunctie	160328	wit RAL 9016	327 x 46 x 60 mm	links/rechts
GEZE TS 5000 E Hy 3-6 deurdranger	Sluitkracht EN 3-6, deurbladmontage scharnierzijde, met elektrische vrijloofunctie en vrijloophendel met comfort-vastzetfunctie	155475	zilverkleurig	327 x 46 x 60 mm	links/rechts

DEURDRANGER TS 5000

Basissysteem voor bovenliggende deurdranger met glijrail EN 2-6 met openingsdemping



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	DIN-richting
TS 5000 deurdranger	Afmetingen EN 2-6 met openingsdemping (zonder glijrail en handgreep)	137721	Roestvrijstalen voorplaat	287 x 47 x 60 mm	links/rechts
TS 5000 deurdranger	Afmetingen EN 2-6 met openingsdemping (zonder glijrail en handgreep)	027333	zilverkleurig	287 x 47 x 60 mm	links/rechts
TS 5000 deurdranger	Afmetingen EN 2-6 met openingsdemping (zonder glijrail en handgreep)	027335	wit RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	links/rechts
TS 5000 deurdranger	Afmetingen EN 2-6 met openingsdemping (zonder glijrail en handgreep)	027336	overeenkomstig RAL	287 x 47 x 60 mm	links/rechts



TOEBEHOREN

CB FLEX

Meenemerklap voor het veilig sluiten van tweevleugelige draaideurvleugels



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
GEZE CB Flex *	voor gebruik op alle tweevleugelige opdekdeuren. Verdekt liggende lengte-instelling met variabele aanpassing tot 210 mm vleugeluitsteek, klepmechanisme niet zichtbaar, profiel desgewenst ook in te korten, met bevestigingsmateriaal	182652	wit RAL 9016
GEZE CB Flex	voor gebruik op alle tweevleugelige opdekdeuren. Verdekt liggende lengte-instelling met variabele aanpassing tot 210 mm vleugeluitsteek, klepmechanisme niet zichtbaar, profiel desgewenst ook in te korten, met bevestigingsmateriaal	153602	zilverkleurig
GEZE CB Flex	voor gebruik op alle tweevleugelige opdekdeuren. Verdekt liggende lengte-instelling met variabele aanpassing tot 210 mm vleugeluitsteek, klepmechanisme niet zichtbaar, profiel desgewenst ook in te korten, met bevestigingsmateriaal	153728	overeenkomstig RAL

HANDMATIGE ACTIVERINGSTOETS

Voor de handmatige activering van vastzetsystemen



MAGNETISCHE TEGENPLAAT SCHARNIER *

Uitvoering met instelbaar scharnier



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Afmetingen
GEZE magnetische tegenplaat *	Uitvoering met instelbaar scharnier	115956	55 x 55 x 50 mm

TS 5000 R-ISM/O met vrijloopfunctie ***DEURHOUDMAGNEET WANDMONTAGE 65 MM ***

Voor wandmontage met sokkel 65 mm



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Afmetingen	Type montage
GEZE deurhoudmagneet *	Wandmontage met sokkel 65 mm	155573	70 x 70 x 65 mm	Wand

DEURHOUDMAGNEET WANDMONTAGE AP *

Voor wandmontage, opbouwmontage of vloermontage met toebehoren en sokkel



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Afmetingen	Type montage
GEZE deurhoudmagneet *	Wandmontage opbouwmontage of vloermontage met sokkel als toebehoren (niet bij de levering inbegrepen)	155569	110 x 85 x 40 mm	Opbouwmontage, Vloer

DEURHOUDMAGNEET WANDMONTAGE UP *

Voor wandmontage opbouwmontage



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Afmetingen	Type montage
GEZE deurhoudmagneet *	Wandmontage onderbouwmontage	155567	85 x 85 x 30 mm	Onderbouw

MECHANISCHE VASTZETCOMPONENT

Voor ISM-glijrail



TS 5000 R-ISM/0 met vrijloopfunctie

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Mechanische vastzetcomponent	voor ISM-glijrails / ISM-BG-glijrails, houdkracht instelbaar, overrijdbaar	118437

FLEXIBELE OPENINGSBEGRENZING

Voor E- en R-glijrails, 1- en 2-vleugelig



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Flexibele openingsbegrenzing	voor glijrail 1-vleugelig: TS 5000 E-/R-/RFS-(bladmontage), Boxer E; tweevleugelig: alle E-/R-/ISM-varianten TS 5000 (incl. VPK) en Boxer	145311

GC 152 *

Rookmelder voor GEZE vastzetvoorzieningen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Voedingsspanning	Type montage
GEZE rookmelder GC 152 *	Compleet met sokkel, 24 V DC, 20 mA, getest conform EN54-7, algemeen technisch goedgekeurd voor gebruik met alle GEZE vastzetvoorzieningen FA GC 150, geïntegreerde lijnbewaking, DIN EN 14637 conform	139850	wit RAL 9010	24 V DC	Plafond

GC 153 *

Thermische melder voor GEZE vastzetvoorzieningen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Voedingsspanning	Type montage
GEZE temperatuurmelder GC 153 *	Compleet met sokkel, 24 V DC, 20 mA, getest conform EN54-5, algemeen technisch goedgekeurd voor gebruik met alle GEZE vastzetvoorzieningen FA GC 150, geïntegreerde lijnbewaking, DIN EN 14637 conform	139881	wit	24 V DC	Plafond

TS 5000 R-ISM/O met vrijloopfunctie**GC 171 ***

Draadloze module voor kabelloze aansluiting van draadloze componenten op GEZE vastzetvoorzieningen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Voedingsspanning	Afmetingen
GEZE draadloze module GC 171 *	voor draadloze aansluiting van draadloze componenten (draadloze rookmelder GC 172; draadloze temperatuurmelder GC 173; draadloze invoermodule GC 175) op GEZE vastzetvoorzieningen.	163051	antraciet	24 V DC	177 x 30 x 18 mm

GC 175 *

Draadloze invoermodule voor kabelloze aansluiting van handmatige activeringstoetsen op de draadloze module GC 171



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Voedingsspanning	Afmetingen
GEZE draadloze module GC 175 *	voor draadloze aansluiting van schakelaars voor handmatige activeringstoetsen op de GEZE draadloze module GC 171, voor alle GEZE vastzetvoorzieningen bruikbaar.	163068	zwart	3 V DC	52 x 52 x 32 mm

WIRELESS KIT FA GC 170 *

Set bestaat uit draadloze module GC 171 en draadloze plafondrookmelder GC 172



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
GEZE Wireless KIT GC 170 *	Set bestaande uit: 1 st. draadloze module GC 171 voor de draadloze uitbreiding van GEZE vastzetvoorzieningen en 2 st. draadloze plafondrookmelders voor plafondmontage GC 172	195524

TS 5000 R-ISM/O met vrijloopfunctie**GC 172**

Draadloze rookmelder voor kabelloze aansluiting op de draadloze module GC 171



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Voedingsspanning	Afmetingen	Type montage
Draadloze rookmelder GC 172	voor draadloze aansluiting op GEZE vastzetsystemen, op batterijwerking, met sokkel, getest conform EN 54-7 en EN 54-25, algemene goedkeuring constructietype voor gebruik met alle GEZE vastzetsystemen.	195522	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	Plafond

GC 173

Draadloze temperatuurmelder voor kabelloze aansluiting op de draadloze module GC 171



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Voedingsspanning	Afmetingen	Type montage
Draadloze temperatuurmelder GC 173	voor draadloze aansluiting op GEZE vastzetsystemen, op batterijwerking, met sokkel, getest conform EN 54-7 en EN 54-25, algemene goedkeuring constructietype voor gebruik met alle GEZE vastzetsystemen.	195523	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	Plafond

MONTAGEMATERIAAL**MONTAGEPLAAT GLIJRAIL ***

voor R-ISM-glijrail



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Montageplaat glijrail	voor R-ISM-glijrail	118690	zilverkleurig
Montageplaat glijrail	voor R-ISM-glijrail	118701	overeenkomstig RAL



MONTAGEPLAAT DEURDRANGER

Voor TS 5000 en TS 4000 met gatenpatroon conform DIN EN 1154 bijlage 1



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Montageplaat deurdranger 1	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	068627	wit RAL 9016
Montageplaat deurdranger 1	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	057956	Verzinkt
Montageplaat deurdranger 1	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	029176	overeenkomstig RAL
Montageplaat deurdranger 1	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	049185	zilverkleurig
Montageplaat deurdranger 1	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	137725	Edelstaal look
Montageplaat deurdranger 1	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	052351	donkerbrons

MONTAGEPLAAT DEURDRANGER


voor TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E met gatenpatroon conform DIN EN 1154 bijlage 1



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Montageplaat deurdranger	voor TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E met gatenpatroon conform DIN EN 1154 bijlage 1	059107	zilverkleurig
Montageplaat deurdranger	voor TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E met gatenpatroon conform DIN EN 1154 bijlage 1	100044	overeenkomstig RAL

MONTAGEPLAAT DEURDRANGER *

Voor TS 5000 en TS 4000 met gatenpatroon conform DIN EN 1154 bijlage 1



TS 5000 R-ISM/0 met vrijloopfunctie *



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Montageplaat *	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	083992

* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.