

# Productgegevens tabel

# TS 5000 R-ISM/S

# ECline \*



Deurdrangersysteem met glijrail voor barrièrevrije, makkelijk openende deuren met dubbele vleugel met geïntegreerde sluitvolgorderegeling en elektrische vastzetvoorziening op de standdeur, voor gebruik met deurhoudmagneet op de loopdeur en rookschakelaarcentrale

## TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Brand- en rookwerende deuren
- Rechter en linker aanslagdeuren met dubbele vleugel
- Aanslagdeuren tot 2500 mm scharnierafstand en 1250 mm vleugelbreedte
- Symmetrische en asymmetrische deurdeling mogelijk
- Deurbladmontage scharnierzijde
- Vastzetvoorzieningen met geïntegreerde vastzetfunctie op de passieve vleugel



### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Systeem met twee deurdrangers TS 5000 Ecline en R-ISM/S glijrail met vastzetfunctie op de standdeur
- Traploos instelbare sluitkracht van EN3-5
- Bedrijfsspanning 230 V AC
- Zonder aanpassing voor naar rechts en links openende deuren bruikbaar
- Geïntegreerde rookschakelaarcentrale, waarvan het signaal in geval van brand de deur automatisch sluit
- Rookmelder met verontreinigingsindicatie en aanpassing van de alarmmelding
- Extra rookmelder aansluitbaar
- Elektrische vastzetvoorziening in de glijrail met vastzetbereik 80°-130°
- Vastzetten van de actieve vleugel vindt plaats via deurhoudmagneet of deurdranger met vrijlooppunt
- Hydraulische eindslag, die de deur net voor de gesloten status versnelt
- Sluitsnelheid kan individueel aangepast worden
- Geïntegreerde openingsdemping, remt krachtig geopende deuren af
- Optische weergave van de sluitkracht voor het eenvoudig controleren van de instelling
- Alle functies vanaf de voorzijde instelbaar

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	TS 5000 R-ISM/S Ecline *
Barrièrevrij conform DIN 18040 tot vleugelbreedte (max.) in mm	1250 mm
Vleugelbreedte (max.)	1250 mm
Type montage	Deurbladmontage scharnierzijde
Openingshoek (max.)	180 °
Ingangsspanning	230 V AC
Frequentie voedingsspanning	50 Hz
Minimale scharnierafstand	1500 mm
Minimale standvleugelbreedte	400 mm
Geschiktheid brandwerende deuren	Ja
Sluitkracht instelbaar	Ja, traploos
Sluitsnelheid instelbaar	Ja
Eindslag instelbaar	Ja, via ventiel
Openingsdemping geïntegreerd	Ja, hydraulisch instelbaar
Positie sluitkrachtinstelling	Voor
Weergave sluitkracht	Ja
Vastzetfunctie	Elektrisch
Vaststelling op loopdeur / vaste vleugel	Nee / Ja
Vastzethoek	80 ° - 130 °
Rookmelder geïntegreerd	Ja
Sluitvolgorderegeling geïntegreerd	Ja

## BESTAAT UIT

### R-ISM/S GLIJRAIL TS 5000 \*

doorgaand zonder onderbreking, met geïntegreerde sluitvolgorderegeling, elektrische vastzetting aan standdeur, rookschakeleenheid en handgrepen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Voedingspanning	Afmetingen
R-ISM/S glijrail TS 5000 *	doorgaand zonder onderbreking, met geïntegreerde sluitvolgorderegeling, elektrische vastzetting aan standdeur, rookschakeleenheid en handgrepen	160546	overeenkomstig RAL	230 V	2740 x 55 x 30 mm
R-ISM/S glijrail TS 5000 *	doorgaand zonder onderbreking, met geïntegreerde sluitvolgorderegeling, elektrische vastzetting aan standdeur, rookschakeleenheid en handgrepen	162089	Edelstaal look	230 V	2740 x 55 x 30 mm
R-ISM/S glijrail TS 5000 *	doorgaand zonder onderbreking, met geïntegreerde sluitvolgorderegeling, elektrische vastzetting aan standdeur, rookschakeleenheid en handgrepen	160545	zilverkleurig	230 V	2740 x 55 x 30 mm

### DEURDRANGER TS 5000 ECLINE

Basissysteem voor bovenliggende deurdranger met glijrail EN 3-5 met openingsdemping



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	DIN-richting
TS 5000 ECLINE deurdranger	Sluitkracht EN 3-5 met openingsdemping (zonder glijrail en hendel)	143640	zilverkleurig	287 x 47 x 60 mm	links/rechts
TS 5000 ECLINE deurdranger	Sluitkracht EN 3-5 met openingsdemping (zonder glijrail en hendel)	143642	Roestvrijstalen voorplaat	287 x 47 x 60 mm	links/rechts
TS 5000 ECLINE deurdranger	Sluitkracht EN 3-5 met openingsdemping (zonder glijrail en hendel)	143641	wit RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	links/rechts
TS 5000 ECLINE deurdranger	Sluitkracht EN 3-5 met openingsdemping (zonder glijrail en hendel)	143643	overeenkomstig RAL	287 x 47 x 60 mm	links/rechts

## TOEBEHOREN

### CB FLEX

Meenemerklep voor het veilig sluiten van tweevleugelige draaideurvleugels



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
GEZE CB Flex *	voor gebruik op alle tweevleugelige opdekdeuren. Verdekt liggende lengte-instelling met variabele aanpassing tot 210 mm vleugeluitsteek, klepmechanisme niet zichtbaar, profiel desgewenst ook in te korten, met bevestigingsmateriaal	182652	wit RAL 9016
GEZE CB Flex	voor gebruik op alle tweevleugelige opdekdeuren. Verdekt liggende lengte-instelling met variabele aanpassing tot 210 mm vleugeluitsteek, klepmechanisme niet zichtbaar, profiel desgewenst ook in te korten, met bevestigingsmateriaal	153602	zilverkleurig
GEZE CB Flex	voor gebruik op alle tweevleugelige opdekdeuren. Verdekt liggende lengte-instelling met variabele aanpassing tot 210 mm vleugeluitsteek, klepmechanisme niet zichtbaar, profiel desgewenst ook in te korten, met bevestigingsmateriaal	153728	overeenkomstig RAL

### FLEXIBELE OPENINGSBEGRENZING

Voor E- en R-glijrails, 1- en 2-vleugelig



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Flexibele openingsbegrenzing	voor glijrail 1-vleugelig: TS 5000 E-/R-/RFS-(bladmontage), Boxer E; tweevleugelig: alle E-/R-/ISM-varianten TS 5000 (incl. VPK) en Boxer	145311

### KIT ECLINE ISM / ISM BG \*

Krachttopslag voor gebruik op de loopdeur in dubbelvleugelige glijrails ISM en ISM BG



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Kit Ecline ISM / ISM BG *	Krachttopslag voor gebruik op de loopdeur in dubbelvleugelige glijrails ISM en ISM BG	154767	zwart

## AFDEKKAP DEURDRANGER \*

Voor TS 5000 (L) / TS 4000, alleen bij deurbladmontage bruikbaar



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen
Afdekkap deurdranger *	voor TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	067726	wit RAL 9016	298 x 55 x 67.2 mm
Afdekkap deurdranger *	voor TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	072696	Roestvrij staal	298 x 55 x 67.2 mm
Afdekkap deurdranger *	voor TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	067724	zilverkleurig	298 x 55 x 67.2 mm
Afdekkap deurdranger *	voor TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	000756	overeenkomstig RAL	298 x 55 x 67.2 mm
Afdekkap deurdranger *	voor TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	067725	donkerbrons	298 x 55 x 67.2 mm

## GC 152 \*

Rookmelder voor GEZE vastzetvoorzieningen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Voedingsspanning	Type montage
GEZE rookmelder GC 152 *	Compleet met sokkel, 24 V DC, 20 mA, getest conform EN54-7, algemeen technisch goedgekeurd voor gebruik met alle GEZE vastzetvoorzieningen FA GC 150, geïntegreerde lijnbewaking, DIN EN 14637 conform	139850	wit RAL 9010	24 V DC	Plafond

## GC 153 \*

Thermische melder voor GEZE vastzetvoorzieningen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Voedingsspanning	Type montage
GEZE temperatuurmelder GC 153 *	Compleet met sokkel, 24 V DC, 20 mA, getest conform EN54-5, algemeen technisch goedgekeurd voor gebruik met alle GEZE vastzetvoorzieningen FA GC 150, geïntegreerde lijnbewaking, DIN EN 14637 conform	139881	wit	24 V DC	Plafond

### AS 500

Handmatige activeringstoets voor de handmatige ontgrendeling van elektrisch bestuurbare vastzetvoorzieningen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Bedrijfsspanning
Handmatige activeringstoets AS 500	voor de handmatige uitschakelen van elektrisch aanstuurbare deurdrangers en deurhoudmagneten i.v.m. leidingbewaking	116266	alpinewit/rood	80 x 80 x 9 mm	24 V DC
Handmatige activeringstoets AS 500, glas	voor de handmatige vrijgave van elektrisch bestuurbare vastzetinrichtingen inclusief afsluitweerstand voor de lijnbewaking, glazen ruit en 5 verwisselbare opschriften	120880	alpinewit/rood	80 x 80 x 21 mm	24 V DC

### GC 171 \*

Draadloze module voor kabelloze aansluiting van draadloze componenten op GEZE vastzetvoorzieningen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Voedingsspanning	Afmetingen
GEZE draadloze module GC 171 *	voor draadloze aansluiting van draadloze componenten (draadloze rookmelder GC 172; draadloze temperatuurmelder GC 173; draadloze invoermodule GC 175) op GEZE vastzetvoorzieningen.	163051	antraciet	24 V DC	177 x 30 x 18 mm

### GC 175 \*

Draadloze invoermodule voor kabelloze aansluiting van handmatige activeringstoetsen op de draadloze module GC 171



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Voedingsspanning	Afmetingen
GEZE draadloze module GC 175 *	voor draadloze aansluiting van schakelaars voor handmatige activeringstoetsen op de GEZE draadloze module GC 171, voor alle GEZE vastzetvoorzieningen bruikbaar.	163068	zwart	3 V DC	52 x 52 x 32 mm

**WIRELESS KIT FA GC 170 \***

Set bestaat uit draadloze module GC 171 en draadloze plafondrookmelder GC 172



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
GEZE Wireless KIT GC 170 *	Set bestaande uit: 1 st. draadloze module GC 171 voor de draadloze uitbreiding van GEZE vastzetvoorzieningen en 2 st. draadloze plafondrookmelders voor plafondmontage GC 172	195524

**AFDEKKAP DEURDRANGER \***

Voor TS 4000 / 5000, gebogen vorm

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen
Afdekkap deurdranger *	voor TS 5000/ TS 4000, halfstraal, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	092943	RVS gepolijst	337 x 51 x 72 mm
Afdekkap deurdranger *	voor TS 5000/ TS 4000, halfstraal, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	092944	RVS mat	337 x 51 x 72 mm


**AFDEKKAP DEURDRANGER \***

Voor TS 4000 / 5000, hoekige vorm

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen
Afdekkap deurdranger *	voor TS 5000/ TS 4000, kwadratisch, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	092938	RVS gepolijst	298 x 51 x 72 mm
Afdekkap deurdranger *	voor TS 5000/ TS 4000, kwadratisch, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	092939	RVS mat	298 x 51 x 72 mm

**MAGNETISCHE TEGENPLAAT BASISMODEL \***

Standaard uitvoering, op rubber gelagerd



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Afmetingen
GEZE magnetische tegenplaat *	Standaard uitvoering, op rubber gelagerd	115954	55 x 55 x 18 mm

**MAGNETISCHE TEGENPLAAT VEERBUFFER \***

Uitvoering met veerbuffer



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Afmetingen
GEZE magnetische tegenplaat *	Uitvoering met veerbuffer	115955	55 x 55 x 79 mm

**MAGNETISCHE TEGENPLAAT SCHARNIER \***

Uitvoering met instelbaar scharnier



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Afmetingen
GEZE magnetische tegenplaat *	Uitvoering met instelbaar scharnier	115956	55 x 55 x 50 mm

**DEURHOUDMAGNEET BASISMODEL \***

Met schroefverbinding aan achterzijde en zonder montageplaat



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Afmetingen	Type montage
GEZE deurhoudmagneet *	Basismodel, zonder montageplaat, schroefverbinding aan achterzijde	115830	50 x 50 x 30 mm	Opbouw, Geïntegreerd



**DEURHOUDMAGNEET FLEXIBEL 185 MM \***

Voor de wand- of plafondmontage met standpijp 185 mm



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Afmetingen	Type montage
GEZE deurhoudmagneet *	Wand-/plafondmontage, standpijp 185 mm, flexibel tot 110 mm in te korten, magneetkop 90° afschuinbaar	115952	90 x 80 x 185 mm	Wand, Plafond, Vloer

**DEURHOUDMAGNEET FLEXIBEL 335 MM \***

Voor de wand- of plafondmontage met standpijp 335 mm



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Afmetingen	Type montage
GEZE deurhoudmagneet *	Wand- /plafondmontage, standpijp 335 mm, flexibel tot 110 mm in te korten, magneetkop 90° afschuinbaar	115953	90 x 80 x 335 mm	Wand, Plafond, Vloer

**DEURHOUDMAGNEET WANDMONTAGE**

Voor wandmontage met basisschild



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Afmetingen	Type montage
GEZE deurhoudmagneet	Wandmontage, met basisschild	115829	93 x 65 x 33 mm	Opbouwmontage

**DEURHOUDMAGNEET WANDMONTAGE 65 MM \***

Voor wandmontage met sokkel 65 mm



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Afmetingen	Type montage
GEZE deurhoudmagneet *	Wandmontage met sokkel 65 mm	155573	70 x 70 x 65 mm	Wand

**DEURHOUDMAGNEET WANDMONTAGE AP \***

Voor wandmontage, opbouwmontage of vloermontage met toebehoren en sokkel



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Afmetingen	Type montage
GEZE deurhoudmagneet *	Wandmontage opbouwmontage of vloermontage met sokkel als toebehoren (niet bij de levering inbegrepen)	155569	110 x 85 x 40 mm	Opbouwmontage, Vloer

**DEURHOUDMAGNEET WANDMONTAGE UP \***

Voor wandmontage opbouwmontage



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Afmetingen	Type montage
GEZE deurhoudmagneet *	Wandmontage onderbouwmontage	155567	85 x 85 x 30 mm	Onderbouw

**GC 172**

Draadloze rookmelder voor kabelloze aansluiting op de draadloze module GC 171



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Voedingsspanning	Afmetingen	Type montage
Draadloze rookmelder GC 172	voor draadloze aansluiting op GEZE vastzetsystemen, op batterijwerking, met sokkel, getest conform EN 54-7 en EN 54-25, algemene goedkeuring constructietype voor gebruik met alle GEZE vastzetsystemen.	195522	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	Plafond

### GC 173

Draadloze temperatuurmelder voor kabelloze aansluiting op de draadloze module GC 171



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Voedingsspanning	Afmetingen	Type montage
Draadloze temperatuurmelder GC 173	voor draadloze aansluiting op GEZE vastzetsystemen, op batterijwerking, met sokkel, getest conform EN 54-7 en EN 54-25, algemene goedkeuring constructietype voor gebruik met alle GEZE vastzetsystemen.	195523	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	Plafond

## MONTAGEMATERIAAL

### MONTAGEPLAAT GLIJRAIL \*

voor R-ISM-glijrail



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Montageplaat glijrail	voor R-ISM-glijrail	118690	zilverkleurig
Montageplaat glijrail	voor R-ISM-glijrail	118701	overeenkomstig RAL

**MONTAGEPLAAT DEURDRANGER**


Voor TS 5000 en TS 4000 met gatenpatroon conform DIN EN 1154 bijlage 1



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Montageplaat deurdranger 1	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	068627	wit RAL 9016
Montageplaat deurdranger 1	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	057956	Verzinkt
Montageplaat deurdranger 1	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	029176	overeenkomstig RAL
Montageplaat deurdranger 1	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	049185	zilverkleurig
Montageplaat deurdranger 1	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	137725	Edelstaal look
Montageplaat deurdranger 1	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	052351	donkerbrons

**MONTAGEPLAAT DEURDRANGER \***

Voor TS 5000 en TS 4000 met gatenpatroon conform DIN EN 1154 bijlage 1



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Montageplaat *	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	083992

\* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.