

Productgegevens tabel

Levolan 60 glas



Schuifdeurbeslag voor 60 kg zware glazen vleugels

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Voor designgerichte schuifdeuren in het interieur van woonkamers- en kantoorruimtes
- Voor alle schuifdeuren met één of meer deuren
- Voor de bevestiging aan wand en plafond (direct en verdekt liggend) alsmede glasbevestiging
- Met Levolan 60 SoftStop aan één of beide zijden gedempt
- Door de rustige loop met Levolan 60 SoftStop met name geschikt voor deuren in woon- en kantoorgedeelte

Levolan 60 glas



PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Design-schuifdeurbeslag voor glazen deuren met ESG 8 tot 12 mm alsmede VSG tot 10,76 mm en tot 60 kg vleugelgewicht
- Slank design met geïntegreerde beslagtechniek
- Volledig in de looprail geïntegreerd
- Met het Levolan Smart fix-montagesysteem wordt het gebruik van montagegereedschap tot een minimum gereduceerd - voor een snelle en comfortabele inbouw
- Eindmontage van het schuifbeslagsysteem door eenvoudig klikken
- Met demping aan één of beide zijden voor deuren tot 60 kg vleugelgewicht, zodat de deur zacht afgeremd en automatisch in de eindstand getrokken wordt
- Conform DIN EN 1527 in 100.000 testcycli op duurzaamheid getest

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	Levolan 60 glas
Vleugelmateriaal	Gehard-veiligheidsglas (ESG-H), Gelamineerd-veiligheidsglas (VSG uit ESG)
Vleugelgewicht (max.)	60 kg
Aantal vleugels	eenvleugelig
Vleugelbreedte (min.)	400 mm
Vleugelbreedte (max.)	1240 mm
Vleugelhoogte (max.)	3500 mm
Vleugeldikte vanaf	8 mm
Vleugeldikte tot	12.76 mm
Geometrie loopprofiel	recht
EN 1670 corrosiebestendigheid	3 (conform EN 1670: Klasse 0 = geen gedefinieerd, klasse 1 = geringe, klasse 2 gemiddelde, klasse 3 = grote, klasse 4 = zeer grote, klasse 5 = buitengewone)
EN 1527 geschiktheid voor permanente werking	100.000 testcycli
Type montage	Wand, Plafond, Verzonken plafond, Glasmontage
DIN-richting	links/rechts
Handmatige bediening	Ja
Uitvoering	geanodiseerd
Kleur	EV1