

Productgegevens tabel

TS 5000 ISM SoftClose

*



TOEPASSINGSGBIEDEN

- Brand- en rookwerende deuren
- Tweevleugelige aanslagdeuren
- Symmetrische en asymmetrische deurdeling mogelijk
- Aanslagdeuren tot 2800 mm scharnierafstand en 1400 mm vleugelbreedte, overlengte tot 3200 mm
- Minimale scharnierafstand 1300 mm, minimale breedte van de passieve vleugel 400 mm
- Deurbladmontage scharnierzijde

**PRODUCTEIGENSCHAPPEN**

- Systeem van twee deurdrangers TS 5000 en ISM glijrail
- Traploos instelbare sluitkracht van EN2-6
- Zonder aanpassing voor naar rechts en links openende deuren bruikbaar
- Sluitvolgorderegeling houdt de loopdeur in wachtstand tot de standdeur gesloten is
- Eindslag / soepele eindslagfunctie via ventiel vanaf de voorkant verstelbaar
- Sluitsnelheid kan individueel aangepast worden
- Geïntegreerde openingsdemping, remt krachtig geopende deuren af
- Optische weergave van de sluitkracht voor het eenvoudig controleren van de instelling
- Alle functies vanaf de voorzijde instelbaar

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	TS 5000 ISM SoftClose *
Barrièrevrij conform DIN 18040 tot vleugelbreedte (max.) in mm	1100 mm
Vleugelbreedte (max.)	1400 mm
Type montage	Deurbladmontage scharnierzijde
Openingshoek (max.)	180 °
Minimale scharnierafstand	1300 mm
Minimale standvleugelbreedte	400 mm
Geschiktheid brandwerende deuren	Ja
Sluitkracht instelbaar	Ja, traploos
Sluitsnelheid instelbaar	Ja
Eindslag instelbaar	Ja, via ventiel
Eindsluitsnelheid, instelbaar	Ja
Openingsdemping geïntegreerd	Ja, hydraulisch instelbaar
Positie sluitkrachtinstelling	Voor
Weergave sluitkracht	Ja
Vastzetfunctie	Optioneel
Rookmelder geïntegreerd	Nee
Sluitvolgorderegeling geïntegreerd	Ja

BESTAAT UIT

ISM-GLIJRAIL TS 5000

Met sluitvolgorderegeling en hendels



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen
ISM-glijrail TS 5000	doorgaand, met geïntegreerde sluitvolgorderegeling en handgrepen	115592	Edelstaal look	2630 x 40 x 30 mm
ISM-glijrail TS 5000	doorgaand, met geïntegreerde sluitvolgorderegeling en handgrepen	115549	zilverkleurig	2630 x 40 x 30 mm
ISM-glijrail TS 5000	doorgaand, met geïntegreerde sluitvolgorderegeling en handgrepen	115591	wit RAL 9016	2630 x 40 x 30 mm
ISM-glijrail TS 5000	doorgaand, met geïntegreerde sluitvolgorderegeling en handgrepen	115593	overeenkomstig RAL	2630 x 40 x 30 mm

ISM-GLIJRAIL TS 5000 OVERLENGTE

Tot 3200 mm met sluitvolgorderegeling en hendels



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen
ISM-glijrail TS 5000 overlength	doorlopend, overlengthe tot 3200 mm, met geïntegreerde sluitvolgorderegeling en hendels	115598	zilverkleurig	3030 x 40 x 30 mm
ISM-glijrail TS 5000 overlength	doorlopend, overlengthe tot 3200 mm, met geïntegreerde sluitvolgorderegeling en hendels	115599	overeenkomstig RAL	3030 x 40 x 30 mm

DEURDRANGER TS 5000 SOFTCLOSE *

Voor deurdranger met glijrail EN 2-6 met individueel instelbare sluitsnelheid van 0-15° deuropeningshoek



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	DIN-richting
TS 5000 SoftClose deurdranger *	Sluitkracht EN 2-6, met openingsdemping en geïntegreerde, traploos instelbare eindsluitsnelheid voor afremmen van de deur (zonder glijrail en hendel)	183430	wit RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	links/rec hts

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	DIN-richting
TS 5000 SoftClose deurdranger *	Sluitkracht EN 2-6, met openingsdemping en geïntegreerde, traploos instelbare eindsluitsnelheid voor afremmen van de deur (zonder glijrail en hendel)	181792	zilverkleurig	287 x 47 x 60 mm	links/rec hts
TS 5000 SoftClose deurdranger *	Sluitkracht EN 2-6, met openingsdemping en geïntegreerde, traploos instelbare eindsluitsnelheid voor afremmen van de deur (zonder glijrail en hendel)	181793	overeenkomstig RAL	287 x 47 x 60 mm	links/rec hts
TS 5000 SoftClose deurdranger *	Sluitkracht EN 2-6, met openingsdemping en geïntegreerde, traploos instelbare eindsluitsnelheid voor afremmen van de deur (zonder glijrail en hendel)	183431	Roestvrijstalen voorplaat	287 x 47 x 60 mm	links/rec hts

TOEBEHOREN

AFDEKKAP DEURDRANGER *

Voor TS 5000 (L) / TS 4000, alleen bij deurbladmontage bruikbaar



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen
Afdekkap deurdranger *	voor TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	067726	wit RAL 9016	298 x 55 x 67.2 mm
Afdekkap deurdranger *	voor TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	072696	Roestvrij staal	298 x 55 x 67.2 mm
Afdekkap deurdranger *	voor TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	067724	zilverkleurig	298 x 55 x 67.2 mm
Afdekkap deurdranger *	voor TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	000756	overeenkomstig RAL	298 x 55 x 67.2 mm
Afdekkap deurdranger *	voor TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	067725	donkerbrons	298 x 55 x 67.2 mm

CB FLEX


Meenemerklep voor het veilig sluiten van tweevleugelige draaideurvleugels



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
GEZE CB Flex *	voor gebruik op alle tweevleugelige opdekdeuren. Verdekt liggende lengte-instelling met variabele aanpassing tot 210 mm vleugeluitsteek, klepmechanisme niet zichtbaar, profiel desgewenst ook in te korten, met bevestigingsmateriaal	182652	wit RAL 9016
GEZE CB Flex	voor gebruik op alle tweevleugelige opdekdeuren. Verdekt liggende lengte-instelling met variabele aanpassing tot 210 mm vleugeluitsteek, klepmechanisme niet zichtbaar, profiel desgewenst ook in te korten, met bevestigingsmateriaal	153602	zilverkleurig
GEZE CB Flex	voor gebruik op alle tweevleugelige opdekdeuren. Verdekt liggende lengte-instelling met variabele aanpassing tot 210 mm vleugeluitsteek, klepmechanisme niet zichtbaar, profiel desgewenst ook in te korten, met bevestigingsmateriaal	153728	overeenkomstig RAL

MAGNETISCHE TEGENPLAAT BASISMODEL *

Standaard uitvoering, op rubber gelagerd



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Afmetingen
GEZE magnetische tegenplaat *	Standaard uitvoering, op rubber gelagerd	115954	55 x 55 x 18 mm

MAGNETISCHE TEGENPLAAT VEERBUFFER *


Uitvoering met veerbuffer



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Afmetingen
GEZE magnetische tegenplaat *	Uitvoering met veerbuffer	115955	55 x 55 x 79 mm

MAGNETISCHE TEGENPLAAT SCHARNIER *

Uitvoering met instelbaar scharnier



TS 5000 ISM SoftClose *

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Afmetingen
GEZE magnetische tegenplaat *	Uitvoering met instelbaar scharnier	115956	55 x 55 x 50 mm

DEURHOUDMAGNEET BASISMODEL *

Met schroefverbinding aan achterzijde en zonder montageplaat



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Afmetingen	Type montage
GEZE deurhoudmagneet *	Basismodel, zonder montageplaat, schroefverbinding aan achterzijde	115830	50 x 50 x 30 mm	Opbouw, Geïntegreerd

DEURHOUDMAGNEET FLEXIBEL 185 MM *

Voor de wand- of plafondmontage met standpijp 185 mm



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Afmetingen	Type montage
GEZE deurhoudmagneet *	Wand-/plafondmontage, standpijp 185 mm, flexibel tot 110 mm in te korten, magneetkop 90° afschuinbaar	115952	90 x 80 x 185 mm	Wand, Plafond, Vloer

DEURHOUDMAGNEET FLEXIBEL 335 MM *

Voor de wand- of plafondmontage met standpijp 335 mm



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Afmetingen	Type montage
GEZE deurhoudmagneet *	Wand- /plafondmontage, standpijp 335 mm, flexibel tot 110 mm in te korten, magneetkop 90° afschuinbaar	115953	90 x 80 x 335 mm	Wand, Plafond, Vloer

DEURHOUDMAGNEET WANDMONTAGE

Voor wandmontage met basisschild



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Afmetingen	Type montage
GEZE deurhoudmagneet	Wandmontage, met basisschild	115829	93 x 65 x 33 mm	Opbouwmontage

DEURHOUDMAGNEET WANDMONTAGE 65 MM *

Voor wandmontage met sokkel 65 mm



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Afmetingen	Type montage
GEZE deurhoudmagneet *	Wandmontage met sokkel 65 mm	155573	70 x 70 x 65 mm	Wand

DEURHOUDMAGNEET WANDMONTAGE AP *

Voor wandmontage, opbouwmontage of vloermontage met toebehoren en sokkel



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Afmetingen	Type montage
GEZE deurhoudmagneet *	Wandmontage opbouwmontage of vloermontage met sokkel als toebehoren (niet bij de levering inbegrepen)	155569	110 x 85 x 40 mm	Opbouwmontage, Vloer

DEURHOUDMAGNEET WANDMONTAGE UP *

Voor wandmontage opbouwmontage



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Afmetingen	Type montage
GEZE deurhoudmagneet *	Wandmontage onderbouwmontage	155567	85 x 85 x 30 mm	Onderbouw

MECHANISCHE VASTZETCOMPONENT

Voor ISM-glijrail



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Mechanische vastzetcomponent	voor ISM-glijrails / ISM-BG-glijrails, houdkracht instelbaar, overrijdbaar	118437

RSZ 7 *

In diepte verstelbare rookschakelaarcentrale voor alle GEZE-vastzetvoorzieningen

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Voedingsspanning
GEZE rookschakeleenheid RSZ 7 *	Rookschakelaarcentrale voor alle GEZE vastzetvoorzieningen	185231	overeenkomstig RAL	230 V
GEZE rookschakeleenheid RSZ 7 *	Rookschakelaarcentrale voor alle GEZE vastzetvoorzieningen	184196	Edelstaal look	230 V
GEZE rookschakeleenheid RSZ 7 *	Rookschakelaarcentrale voor alle GEZE vastzetvoorzieningen	181025	zilverkleurig	230 V
GEZE rookschakeleenheid RSZ 7 *	Rookschakelaarcentrale voor alle GEZE vastzetvoorzieningen	184195	wit RAL 9016	230 V

GC 152 *

Rookmelder voor GEZE vastzetvoorzieningen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Voedingsspanning	Type montage
GEZE rookmelder GC 152 *	Compleet met sokkel, 24 V DC, 20 mA, getest conform EN54-7, algemeen technisch goedgekeurd voor gebruik met alle GEZE vastzetvoorzieningen FA GC 150, geïntegreerde lijnbewaking, DIN EN 14637 conform	139850	wit RAL 9010	24 V DC	Plafond

AS 500

Handmatige activeringstoets voor de handmatige ontgrendeling van elektrisch bestuurbare vastzetvoorzieningen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Bedrijfsspanning
Handmatige activeringstoets AS 500	voor de handmatige uitschakelen van elektrisch aanstuurbare deurdrangers en deurhoudmagneten i.v.m. leidingbewaking	116266	alpinewit/rood	80 x 80 x 9 mm	24 V DC
Handmatige activeringstoets AS 500, glas	voor de handmatige vrijgave van elektrisch bestuurbare vastzetinrichtingen inclusief afsluitweerstand voor de lijnbewaking, glazen ruit en 5 verwisselbare opschriften	120880	alpinewit/rood	80 x 80 x 21 mm	24 V DC

GC 153 *

Thermische melder voor GEZE vastzetvoorzieningen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Voedingsspanning	Type montage
GEZE temperatuurmelder GC 153 *	Compleet met sokkel, 24 V DC, 20 mA, getest conform EN54-5, algemeen technisch goedgekeurd voor gebruik met alle GEZE vastzetvoorzieningen FA GC 150, geïntegreerde lijnbewaking, DIN EN 14637 conform	139881	wit	24 V DC	Plafond

FLEXIBELE OPENINGSBEGRENZING

Voor E- en R-glijrails, 1- en 2-vleugelig



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Flexibele openingsbegrenzing	voor glijrail 1-vleugelig: TS 5000 E-/R-/RFS-(bladmontage), Boxer E; tweevleugelig: alle E-/R-/ISM-varianten TS 5000 (incl. VPK) en Boxer	145311

AFDEKKAP DEURDRANGER *

Voor TS 4000 / 5000, gebogen vorm

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen
Afdekkap deurdranger *	voor TS 5000/ TS 4000, halfstraal, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	092943	RVS gepolijst	337 x 51 x 72 mm
Afdekkap deurdranger *	voor TS 5000/ TS 4000, halfstraal, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	092944	RVS mat	337 x 51 x 72 mm

AFDEKKAP DEURDRANGER *

Voor TS 4000 / 5000, hoekige vorm

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen
Afdekkap deurdranger *	voor TS 5000/ TS 4000, kwadratisch, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	092938	RVS gepolijst	298 x 51 x 72 mm
Afdekkap deurdranger *	voor TS 5000/ TS 4000, kwadratisch, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	092939	RVS mat	298 x 51 x 72 mm

MONTAGEMATERIAAL

MONTAGEPLAAT GLIJRAIL

Voor ISM- en E-ISM-glijrail



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Montageplaat glijrail	voor ISM- / E-ISM-glijrail	118702	zilverkleurig
Montageplaat glijrail	voor ISM- / E-ISM-glijrail	118703	overeenkomstig RAL

MONTAGEPLAAT DEURDRANGER

Voor TS 5000 en TS 4000 met gatenpatroon conform DIN EN 1154 bijlage 1



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Montageplaat deurdranger	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	068627	wit RAL 9016
Montageplaat deurdranger	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	057956	Verzinkt
Montageplaat deurdranger	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	029176	overeenkomstig RAL
Montageplaat deurdranger	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	049185	zilverkleurig
Montageplaat deurdranger	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	137725	Edelstaal look
Montageplaat deurdranger	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	052351	donkerbrons

MONTAGEPLAAT DEURDRANGER

voor TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E met gatenpatroon conform DIN EN 1154 bijlage 1



TS 5000 ISM SoftClose *



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Montageplaat deurdranger	voor TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E met gatenpatroon conform DIN EN 1154 bijlage 1	059107	zilverkleurig
Montageplaat deurdranger	voor TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E met gatenpatroon conform DIN EN 1154 bijlage 1	100044	overeenkomstig RAL

MONTAGEPLAAT DEURDRANGER *

Voor TS 5000 en TS 4000 met gatenpatroon conform DIN EN 1154 bijlage 1



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Montageplaat *	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	083992

* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.