

# Productgegevens tabel

## GEZE ActiveStop opbouw voor glazen deuren \*



Tweezijdige deurdemping voor glazen draaideuren voor  
binnengebruik

### TOEPASSINGSGBIEDEN

- Rechter en linker glazen aanslagdeuren met houten kozijn binnen
- Binnendeuren met hoog gebruiksgemak
- Aanslagdeuren tot 1100 mm vleugelbreedte
- Barrière vrije toegangen conform DIN 18040-2

# GEZE ActiveStop opbouw voor glazen deuren \*



## PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Traploos instelbare deuropeningshoek van 80°-110°
- Zonder aanpassing voor naar rechts en links openende deuren bruikbaar
- Gecontroleerd openen en sluiten van deuren tot max. 45 kg vleugelgewicht
- Zacht stoppen, stil sluiten en comfortabel openhouden van deuren
- Dichtslaan de deuren, ingeklemde vingers, schade aan wanden en meubels zijn bijna uitgesloten
- Veilig stilstaan van de deur in geopende positie waardoor er geen deurstopper nodig is
- Openings- en sluitdemping in ingebouwde toestand via een klep instelbaar
- Geïntegreerde veiligheidskventiel biedt bescherming tegen overbelasting

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|   |   |
|---|---|
| Verkoopnaam                             | GEZE ActiveStop opbouw voor glazen deuren * |
| Diepte                                  | 34 mm                                       |
| Hoogte                                  | 68 mm                                       |
| Vleugelgewicht (max.)                   | 45 kg                                       |
| Vleugelbreedte (max.)                   | 1100 mm                                     |
| Type deur                               | stomp, opdek                                |
| Identieke uitvoering DIN-L en DIN-R     | Ja  |
| Montagewijze                            | opliggend                                   |
| Intrekdemping instelbaar                | Ja, via klep                                |
| Intrekdemping in sluitrichting vanaf    | 25 °  |
| Vrijloopbereik                          | 25 ° - 60 °                                 |
| Intrekdemping in openingsrichting vanaf | 60 °  |
| Deuropeningshoek instelbaar             | Ja, met variabele aanpassing                |
| Openhoudpositie instelbaar              | 80 ° - 110 °                                |
| Veiligheidsventiel tegen overbelasting  | Ja  |

## VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

| Omschrijving                                | Beschrijving   | Ident-nr. | Kleur          | Afmetingen       | DIN-richting |
|---|--|-----------|----------------|------------------|--------------|
| GEZE ActiveStop opbouw voor glazen deuren * | Tweezijdige deurdemping voor glazen draaideuren voor binnengebruik | 184105    | Edelstaal look | 370 x 68 x 34 mm | links/rechts |
| GEZE ActiveStop opbouw voor glazen deuren * | Tweezijdige deurdemping voor glazen draaideuren voor binnengebruik | 184103    | wit RAL 9016   | 370 x 68 x 34 mm | links/rechts |
| GEZE ActiveStop opbouw voor glazen deuren * | Tweezijdige deurdemping voor glazen draaideuren voor binnengebruik | 184091    | zilverkleurig  | 370 x 68 x 34 mm | links/rechts |

# GEZE ActiveStop opbouw voor glazen deuren \*



---

\* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.