

Productgegevens tabel **Levolan 60 glas** **bovenlichtbevestiging**



Schuifdeurbeslag voor 60 kg zware glazen vleugels en
bovenlichtbevestiging



TOEPASSINGSGBIEDEN

- Voor designgerichte schuifdeuren in het interieur van woonkamers- en kantoorruimtes
- Voor alle schuifdeuren met één of meer deuren
- Bevestiging direct op glas
- Voor de bevestiging aan wand en plafond (direct en verdekt liggend) alsmede glasbevestiging
- Met Levolan 60 SoftStop aan één of beide zijden gedempt
- Door de rustige loop met Levolan 60 SoftStop met name geschikt voor deuren in woon- en kantoorgedeelte

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Basisbeslag wordt met modulaire vastpaneelvariant als “add-on” toegevoegd
- Tot 60 kg vleugelgewicht en directe bevestiging aan glazen wanden of bovenlicht
- Met demping aan één of beide zijden voor deuren tot 60 kg vleugelgewicht, zodat de deur zacht afgeremd en automatisch in de eindstand getrokken wordt
- Kleine vloer- en zijprofielen maken een royaal lichtruimteprofiel mogelijk voor vast deel en glazen schuifdeur
- Beglazing vast deel door middel van rubberafdichtingen snel en eenvoudig realiseerbaar

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam

Levolan 60 glas bovenlichtbevestiging

BESTAAT UIT

VSG GLAS/METAAL-LIJMSET *

Glas / metaal lijmset voor de verbinding van aluminium hoeken met glazen ruiten



Omschrijving

Beschrijving

Ident-nr.

VSG glas/metaal-lijmset 50 g *

voor max. 30 elementen

133039



COMPLETE SET LEVOLAN 60

Schuifbeslagsysteem Levolan voor vleugelgewichten tot 60 kg



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Vleugelbreedte (min.)	Vleugelbreedte (max.)
Complete set Levolan 60	Voor wandmontage	147169	Edelstaal look	400 mm	1240 mm
Complete set Levolan 60	Voor wandmontage	147166	EV1	400 mm	1240 mm
Complete set Levolan 60	Voor wandmontage	147167	Edelstaal look	400 mm	840 mm
Complete set Levolan 60	Voor wandmontage	147164	EV1	400 mm	840 mm
Complete set Levolan 60	Voor wandmontage	147165	EV1	400 mm	1040 mm
Complete set Levolan 60	Voor wandmontage	147168	Edelstaal look	400 mm	1040 mm

TOEBEHOREN

AFSTANDSPROFIEL WANDAFSTAND LEVOLAN 60 / 120

Afstandshouder voor wandmontage Levolan 60/120



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Afstandsprofiel wandafstand Levolan 60 / 120	10 mm extra afstand, stapelbaar tot 20 mm	157993	Edelstaal look
Afstandsprofiel wandafstand Levolan 60 / 120	10 mm extra afstand, stapelbaar tot 20 mm	147571	Edelstaal look
Afstandsprofiel wandafstand Levolan 60 / 120	10 mm extra afstand, stapelbaar tot 20 mm	147557	EV1
Afstandsprofiel wandafstand Levolan 60 / 120 *	10 mm extra afstand, stapelbaar tot 20 mm	147559	Edelstaal look
Afstandsprofiel wandafstand Levolan 60 / 120	10 mm extra afstand, stapelbaar tot 20 mm	147572	Edelstaal look
Afstandsprofiel wandafstand Levolan 60 / 120	10 mm extra afstand, stapelbaar tot 20 mm	147558	EV1
Afstandsprofiel wandafstand Levolan 60 / 120	op maat geconfigureerd	147573	
Afstandsprofiel wandafstand Levolan 60 / 120	10 mm extra afstand, stapelbaar tot 20 mm	157991	EV1
Afstandsprofiel wandafstand Levolan 60 / 120	10 mm extra afstand, stapelbaar tot 20 mm	147560	Edelstaal look
Afstandsprofiel wandafstand Levolan 60 / 120	10 mm extra afstand, stapelbaar tot 20 mm	147556	EV1
Afstandsprofiel wandafstand Levolan 60 / 120	10 mm extra afstand, stapelbaar tot 20 mm	147555	EV1



SET LEVOLAN SOFTSTOPDUO, AAN BEIDE ZIJDEN GEDEMPT, TOT 100 KG

Levolan SoftStopDuo softstop aan beide zijden voor vleugelgewichten tot 100 kg



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Vleugelbreedte (min.)	Vleugelbreedte (max.)
Set Levolan SoftStopDuo, aan beide zijden gedempt, tot 100 kg	voor intrekdemping links & rechts, bestaande uit: 1 x dubbele-demperunit, 2 x afstandhouders - Levolan 60 en 2 x afstandhouders - Levolan 120 voor fronthouder, 2 x verstelbare ontgrendeling, ook achteraf aan te brengen - bij Levolan 60 minimale vleugelbreedte 770 mm, bij Levolan 120 minimale vleugelbreedte 1010 mm	146402	770 mm	1240 mm

SET LEVOLAN 60 SOFTSTOP, EENZIJDIG GEDEMPT, TOT 60 KG

Levolan SoftStop eenzijdige softstop uitvoering links



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Vleugelbreedte (min.)	Vleugelbreedte (max.)
Set Levolan 60 SoftStop, eenzijdig gedempt, tot 60 kg	voor intrekdemping links, bestaande uit: 1 x demperunit, 1 x afstandhouder voor fronthouder, 1 x ontgrendeling, ook achteraf aan te brengen - minimale vleugelbreedte 570 mm	146370	570 mm	1240 mm

SET LEVOLAN 60 SOFTSTOP, EENZIJDIG GEDEMPT, TOT 60 KG

Levolan SoftStop eenzijdige softstop uitvoering rechts



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Vleugelbreedte (min.)	Vleugelbreedte (max.)
Set Levolan 60 SoftStop, eenzijdig gedempt, tot 60 kg	voor intrekdemping rechts, bestaande uit: 1 x demperunit, 1 x afstandhouder voor fronthouder, 1 x ontgrendeling, ook achteraf aan te brengen - minimale vleugelbreedte 570 mm	146401	570 mm	1240 mm

Levolan 60 glas bovenlichtbevestiging



* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.