

Productgegevens tabel **Levolan 120 glas** **bovenlichtbevestiging**



Schuifbeslagsysteem voor 120 kg zware glazen vleugels en
bovenlichtbevestiging

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Voor designgerichte schuifdeuren in het interieur van woonkamers- en kantoorruimtes
- Voor alle schuifdeuren met één of meer deuren
- Bevestiging direct op glas
- Voor de bevestiging aan wand en plafond (direct en verdekt liggend) alsmede glasbevestiging
- Met Levolan 120 SoftStop aan één of beide zijden gedempt
- Door de geruisloze loop van de Levolan 120 SoftStop is deze met name geschikt voor deuren in woon- en kantoorruimtes

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Schuifdeurbeslag voor glazen deuren tot 120 kg vleugelgewicht en met directe bevestiging aan glazen wanden of bovenlicht
- Met demping aan één of beide zijden voor deuren tot 120 kg vleugelgewicht, zodat de deur wordt afgeremd en automatisch in de eindstand wordt getrokken
- Kleine vloer- en zijprofielen maken een royaal lichtruimteprofiel mogelijk voor vast deel en glazen schuifdeur
- Beglazing vast deel door middel van rubberafdichtingen snel en eenvoudig realiseerbaar
- Basisbeslag wordt met modulaire vastpaneelvariant als “add-on” toegevoegd

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam

Levolan 120 glas bovenlichtbevestiging

BESTAAT UIT

VSG GLAS/METAAL-LIJMSET *

Glas / metaal lijmset voor de verbinding van aluminium hoeken met glazen ruiten



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
VSG glas/metaal-lijmset 50 g *	voor max. 30 elementen	133039



COMPLETE SET LEVOLAN 120

Schuifbeslagsysteem Levolan voor vleugelgewichten tot 120 kg



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Vleugelbreedte (min.)	Vleugelbreedte (max.)
Complete set Levolan 120	Voor wandmontage	157943	Edelstaal look	640 mm	1240 mm
Complete set Levolan 120	Voor wandmontage	157940	EV1	640 mm	1440 mm
Complete set Levolan 120	Voor wandmontage	157944	Edelstaal look	640 mm	1440 mm
Complete set Levolan 120	Voor wandmontage	157939	EV1	640 mm	1240 mm

TOEBEHOREN

AFSTANDSPROFIEL WANDAFSTAND LEVOLAN 60 / 120

Afstandshouder voor wandmontage Levolan 60/120



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Afstandsprofiel wandafstand Levolan 60 / 120	10 mm extra afstand, stapelbaar tot 20 mm	157993	Edelstaal look
Afstandsprofiel wandafstand Levolan 60 / 120	10 mm extra afstand, stapelbaar tot 20 mm	147571	Edelstaal look
Afstandsprofiel wandafstand Levolan 60 / 120	10 mm extra afstand, stapelbaar tot 20 mm	147557	EV1
Afstandsprofiel wandafstand Levolan 60 / 120 *	10 mm extra afstand, stapelbaar tot 20 mm	147559	Edelstaal look
Afstandsprofiel wandafstand Levolan 60 / 120	10 mm extra afstand, stapelbaar tot 20 mm	147572	Edelstaal look
Afstandsprofiel wandafstand Levolan 60 / 120	10 mm extra afstand, stapelbaar tot 20 mm	147558	EV1
Afstandsprofiel wandafstand Levolan 60 / 120	op maat geconfigureerd	147573	
Afstandsprofiel wandafstand Levolan 60 / 120	10 mm extra afstand, stapelbaar tot 20 mm	157991	EV1
Afstandsprofiel wandafstand Levolan 60 / 120	10 mm extra afstand, stapelbaar tot 20 mm	147560	Edelstaal look
Afstandsprofiel wandafstand Levolan 60 / 120	10 mm extra afstand, stapelbaar tot 20 mm	147556	EV1
Afstandsprofiel wandafstand Levolan 60 / 120	10 mm extra afstand, stapelbaar tot 20 mm	147555	EV1

Levolan 120 glas bovenlichtbevestiging



SET LEVOLAN 120 SOFTSTOP, EENZIJDIG GEDEMPT, TOT 120 KG

Levolan SoftStop eenzijdige softstop uitvoering links



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Vleugelbreedte (min.)	Vleugelbreedte (max.)
Set Levolan 120 SoftStop, eenzijdig gedempt, tot 120 kg	voor intrekdemping links, bestaande uit: 1 x demperunit, 2 x afstandhouders voor fronthouder, 1 x ontgrendeling, ook achteraf aan te brengen - minimale vleugelbreedte eenzijdig 900 mm; aan beide zijden 1325 mm	157999	900 mm	1440 mm

* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.