

Productgegevens tabel

Perlan 140 Glas Duosync met 45 mm glasklemschoen



Schuifbeslagsysteem voor synchroon openende glazen deuren met dubbele vleugel met 140 kg vleugelgewicht

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Drukbezochte schuifdeuren in het binnenbereik
- Woon-, kantoor- en vergaderruimtes alsmede hotels
- Beslagmontage in alle zichtbare bereiken
- Schuifdeuren met dubbele vleugel met synchrone opening
- Bevestiging aan het plafond of voor de wand

Perlan 140 Glas Duosync met 45 mm glasklemschoen

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Schuifbeslagsysteem voor vleugelgewichten tot 140 kg
- Voor glazen vleugels met 45 mm glasklemschoen
- Reeds bruikbaar voor zeer smalle vleugelbreedtes vanaf 500 mm
- Met openingsbreedtes tot 2400 mm kunnen grote, vrije doorgangsbreedtes gerealiseerd worden
- Makkelijk te installeren tandriemen voor precieze geleiding
- Precisie kogellagers in de loopwagen zorgen voor bijzonder rustige loop bij het schuiven

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam Perlan 140 Glas Duosync met 45 mm glasklemschoen

BESTAAT UIT

VLOERGELEIDING GLAZEN VLEUGEL

Met variabele aanpassing instelbare vloergeleiding voor glasdiktes 8, 10 en 12 mm



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Glasdikte
Vloergeleiding glazen vleugel (instelbaar)	met variabele aanpassing instelbaar voor glasdikte 8-13,5 mm, met lusband voor geluidsreductie bij gestructureerde glasoppervlakken, zonder bevestigingsmateriaal	120417	zilverkleurig	8 - 13,5 mm

SET PERLAN 140 VOOR HOUTEN DEURBLAD

Schuifbeslagsysteem voor glazen vleugels met vleugelgewicht tot 140 kg



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Vleugelbreedte (min.)	Vleugelbreedte (max.)
Set Perlan 140 voor houten deurblad	Voor plafondmontage met ophangplaat standaard, tot 140 kg vleugelgewicht	119354	EV1	500 mm	1040 mm
Set Perlan 140 voor houten deurblad	Voor plafondmontage met ophangplaat standaard, tot 140 kg vleugelgewicht	119355	EV1	500 mm	1240 mm
Set Perlan 140 voor houten deurblad	Voor plafondmontage met ophangplaat standaard, tot 140 kg vleugelgewicht	119353	EV1	500 mm	840 mm

Perlan 140 Glas Duosync met 45 mm glasklemschoen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Vleugelbreedte (min.)	Vleugelbreedte (max.)
Set Perlan 140 voor houten deurblad	Voor plafondmontage met ophangplaat standaard, tot 140 kg vleugelgewicht	119356	EV1	500 mm	1440 mm
Set Perlan 140 voor houten deurblad	Voor plafondmontage met ophangplaat standaard, tot 140 kg vleugelgewicht	119357	EV1	500 mm	1640 mm

SET PERLAN DUOSYNC VOOR GLAZEN VLEUGELS

Duosync – handmatige aandrijving voor glazen vleugels



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Glasdikte	Type montage
Set Perlan Duosync voor glazen vleugels	voor de synchronisatie van tweevleugelige deuren tot 140 kg per vleugel, bestaande uit: 2 x omkeerrol, 2 x aandrijving glasklemplaat 45 mm, tandriem 12,5 m, montage materiaal	139207	8 - 12.76 mm	Wand, Plafond

LOOPPROFIEL PERLAN 140

Loopprofiel voor schuifbeslagsysteem



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Loopprofiel Perlan 140	met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop)	142518	EV1
Loopprofiel Perlan 140	met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop)	128660	EV1
Loopprofiel Perlan 140	met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop)	128662	Edelstaal look
Loopprofiel Perlan 140	met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop)	135061	Edelstaal look
Loopprofiel Perlan 140	met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop)	135048	EV1
Loopprofiel Perlan 140	met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop)	135050	Edelstaal look
Loopprofiel Perlan 140	met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop)	135049	Edelstaal look
Loopprofiel Perlan 140	met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop)	135047	EV1
Loopprofiel Perlan 140	met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop)	142519	EV1
Loopprofiel Perlan 140	met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop)	135046	EV1

Perlan 140 Glas Duosync met 45 mm glasklemschoen



TOEBEHOREN

EINDAANSLAG MET INSTELBARE VASTZETVEER

Instelbare eindaanslag voor Perlan schuifdeurbeslag



Omschrijving	Ident-nr.
Eindaanslag met instelbare vastzetveer	069274

VLEUGELAANSLAG

Eindaanslag voor schuifvleugel



Omschrijving	Ident-nr.
Vleugelaanslag	000339
Vleugelaanslag	000342

VSG GLAS/METAAL-LIJMSET *

Glas / metaal lijmset voor de verbinding van aluminium hoeken met glazen ruiten



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
VSG glas/metaal-lijmset 50 g *	voor max. 30 elementen	133039

Perlan 140 Glas Duosync met 45 mm glasklemschoen



KLEMINZETSTUK GLASKLEMPLAAT 45 MM *

Toebehoren klemschoen voor glasdikte 12,76 mm (1/2 inch)



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Kleminzetstuk glasklemplaat 45 mm *	voor 2 glasklemplaaten, voor gebruik met 12,7 mm (1/2 inch) ESG	133022

SET HOOGTEVERSTELLING/PLAFONDAFSTAND MET VARIABELE AANPASSING


Hoogteverstelling met variabele instelling voor de plafondmontage van loopprofielen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Set hoogteverstelling/plafondafstand met variabele aanpassing	6 stuks, hoogteverstelling met variabele aanpassing van 13 mm tot 18 mm. Voor gebruik bij plafondmontage met klembare afdekking 100/145 alsmede voor universeel gebruik bij ongelijk plafondverloop	138099

SET VSG LIJMHOEK *

Alu-lijmhoek voor VSG en glasklemschoen 45



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Set VSG lijmhoek *	voor gebruik bij VSG-glas in combinatie met glasklemplaat 45 mm, voor 2 klemschoenen zonder lijm	133099

DEURGREEP GECONFIGUREERD *

Stootgreep - ronde uitvoering voor de montage aan glazen vleugels




Omschrijving	Ident-nr.	Kleur
Deurgreep geconfigureerd *	127616	Roestvrij staal

Perlan 140 Glas Duosync met 45 mm glasklemschoen



WANDHOEK INBOUW PERLAN

Wandhoek voor de verdekte wandmontage van loopprofielen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Wandhoek inbouw Perlan	op maat, voor gebruik tot 37 mm vleugeldikte	130468	Edelstaal look
Wandhoek inbouw Perlan	op maat, voor gebruik tot 37 mm vleugeldikte	130462	EV1

VLOERGELEIDING SET GLASGELEIDING


Vloergeleiding voor glazen schuifvleugels voor glasdikte 8, 10 en 12 mm



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Glasdikte
Vloergeleiding glazen vleugel (roestvrij staal)	Voor 8, 10 en 12 mm glas	134990	Roestvrij staal	8 - 12 mm

SET AFDEKKINGEN AAN KOPSE KANT KLEMBARE AFDEKKING 100 *

Afdekkap voor klikkap 100, smalle uitvoering



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Set afdekkingen aan kopse kant klembare afdekking 100 *	2 stuks, smalle versie, voor gebruik zonder afstandshoek	137869	overeenkomstig RAL
Set afdekkingen aan kopse kant klembare afdekking 100 *	2 stuks, smalle versie, voor gebruik zonder afstandshoek	137867	Edelstaal look
Set afdekkingen aan kopse kant klembare afdekking 100 *	2 stuks, smalle versie, voor gebruik zonder afstandshoek	137865	EV1

Perlan 140 Glas Duosync met 45 mm glasklemschoen



COMPLETE SET KLEMBARE AFDEKKING 100

Klembare afdekking voor de afdekking van Perlan beslagsystemen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Type montage
Complete set klembare afdekking 100	Voor wand- en plafondmontage, doorlopende afdekking, op maat geconfigureerd	138098	Wand, Plafond

* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.