

Productgegevens tabel

Perlan 140 hout

verdekte wandhoek



Schuifdeurbeslag voor houten, kunststof of metalen deuren
met 140 kg vleugelgewicht en verdekte wandhoek

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Drukbezochte schuifdeuren in het binnenbereik
- Woon-, kantoor- en vergaderruimtes alsmede hotels
- Beslagmontage in alle zichtbare bereiken
- Voor elegante ruimtevormgeving
- Bevestiging zichtbaar
- Schuifdeuren met enkele en dubbele vleugel

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Schuifbeslagsysteem voor vleugelgewichten tot 140 kg
- Voor vleugel gemaakt van hout, kunststof of metaal
- De Perlan looprail wordt van onderaf in de wandhoek vastgeschroefd en verbergt zodoende de anders zichtbare bevestigingen in gemonteerde toestand
- Afstandshouders maken een snelle compensatie mogelijk van de afstand tussen looprail en uitstekende kozijn- of plintprofielen
- Met demping aan één of beide zijden voor deuren tot 80 kg vleugelgewicht, zodat de deur zacht afgeremd en automatisch in de eindstand getrokken wordt
- Precisiekogellagers in de loopwagen zorgen voor bijzonder rustige loop bij het schuiven
- Conform DIN EN 1527 in 100.000 testcycli op duurzaamheid getest
- Verlaagbare ophangplaten maken een deurbouw mogelijk met geringe openingsafstand tussen looprail en deurbovenkant

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam

Perlan 140 hout verdekte wandhoek

BESTAAT UIT

SET PERLAN 140 VOOR HOUTEN DEURBLAD


Schuifbeslagsysteem voor glazen vleugels met vleugelgewicht tot 140 kg



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Vleugelbreedte (min.)	Vleugelbreedte (max.)
Set Perlan 140 voor houten deurblad	Voor plafondmontage met ophangplaat standaard, tot 140 kg vleugelgewicht	119354	EV1	500 mm	1040 mm
Set Perlan 140 voor houten deurblad	Voor plafondmontage met ophangplaat standaard, tot 140 kg vleugelgewicht	119355	EV1	500 mm	1240 mm
Set Perlan 140 voor houten deurblad	Voor plafondmontage met ophangplaat standaard, tot 140 kg vleugelgewicht	119353	EV1	500 mm	840 mm
Set Perlan 140 voor houten deurblad	Voor plafondmontage met ophangplaat standaard, tot 140 kg vleugelgewicht	119356	EV1	500 mm	1440 mm
Set Perlan 140 voor houten deurblad	Voor plafondmontage met ophangplaat standaard, tot 140 kg vleugelgewicht	119357	EV1	500 mm	1640 mm

WANDHOEK INBOUW PERLAN


Wandhoek voor de verdekte wandmontage van loopprofielen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Wandhoek inbouw Perlan	op maat, voor gebruik tot 43 mm vleugeldikte	130449	Edelstaal look
Wandhoek inbouw Perlan	op maat, voor gebruik tot 43 mm vleugeldikte	130443	EV1

WANDHOEK INBOUW PERLAN

Wandhoek voor de verdekte wandmontage van loopprofielen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Type montage
Wandhoek inbouw Perlan	voor gebruik tot 43 mm vleugeldikte	130445	Edelstaal look	Wand
Wandhoek inbouw Perlan	voor gebruik tot 43 mm vleugeldikte	130444	Edelstaal look	Wand
Wandhoek inbouw Perlan	voor gebruik tot 43 mm vleugeldikte	130447	Edelstaal look	Wand
Wandhoek inbouw Perlan	voor gebruik tot 43 mm vleugeldikte	130439	EV1	Wand
Wandhoek inbouw Perlan	voor gebruik tot 43 mm vleugeldikte	130440	EV1	Wand
Wandhoek inbouw Perlan	voor gebruik tot 43 mm vleugeldikte	130446	Edelstaal look	Wand
Wandhoek inbouw Perlan	voor gebruik tot 43 mm vleugeldikte	130435	EV1	Wand
Wandhoek inbouw Perlan	voor gebruik tot 43 mm vleugeldikte	130436	EV1	Wand
Wandhoek inbouw Perlan	voor gebruik tot 43 mm vleugeldikte	130438	EV1	Wand

LOOPPROFIEL PERLAN 140

Loopprofiel voor schuifbeslagstelsel



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Loopprofiel Perlan 140	met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop)	142518	EV1
Loopprofiel Perlan 140	met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop)	128660	EV1
Loopprofiel Perlan 140	met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop)	128662	Edelstaal look
Loopprofiel Perlan 140	met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop)	135061	Edelstaal look
Loopprofiel Perlan 140	met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop)	135048	EV1
Loopprofiel Perlan 140	met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop)	135050	Edelstaal look

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Loopprofiel Perlan 140	met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop)	135049	Edelstaal look
Loopprofiel Perlan 140	met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop)	135047	EV1
Loopprofiel Perlan 140	met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop)	142519	EV1
Loopprofiel Perlan 140	met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop)	135046	EV1

TOEBEHOREN

SET ONZICHTBAAR OPHANGPROFIEL

Voor het infrezen in het houten deurblad



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Set onzichtbaar ophangprofiel	2 stuks, voor het infrezen in het houten deurblad, incl. ophangbouten en platte steeksleutel voor de verticale verstelling	138015

EINDAANSLAG MET INSTELBARE VASTZETVEER

Instelbare eindaanslag voor Perlan schuifdeurbeslag



Omschrijving	Ident-nr.
Eindaanslag met instelbare vastzetveer	069274

VASTZETVEER

Vastzetveer voor eindaanslag Perlan 140



Omschrijving	Ident-nr.
Vastzetveer	064242

VLEUGELAANSLAG


Eindaanslag voor schuifvleugel



Omschrijving	Ident-nr.
Vleugelaanslag	000339
Vleugelaanslag	000342

BUFFER VOOR DOORLOPENDE VLOERGELEIDING *

Buffer voor in de vloer geïntegreerde en doorlopende vloergeleidingen



Omschrijving	Ident-nr.
Buffer voor doorlopende vloergeleiding	124655

SET GGS ROESTVRIJ STALEN PUNTHOUDER

Roestvrij stalen punthouder voor ESG-ruiten



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Glasdikte
Set GGS roestvrij stalen punthouder	2 stuks, geborsteld, voor houten deurblad en glazen vleugel 8-12 mm, incl. 4 Rampa-moffen (hout) en montagemateriaal voor glas	127961	Roestvrij staal	8 - 12 mm



SET PERLAN SOFTSTOP MIDDELLANGE UITVOERING, EENZIJDIG GEDEMPT, TOT 80 KG

Perlan Softstop eenzijdige demping voor vleugelgewichten tot 80 kg en vleugelbreedte van 900 tot 1.290 mm



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Vleugelbreedte (min.)	Vleugelbreedte (max.)
SET Perlan SoftStop 1-SEITIG MITTEL (128877)	In de set inbegrepen: 2 x loopwagen met demperunit eenzijdig, 2 x eindaanslag, 1 x ontgrendeling met bevestigingsschroef, 2 x ophangplaat standaard	128877	900 mm	1290 mm

SET PERLAN SOFTSTOP LANGE VERSIE, AAN BEIDE ZIJDEN GEDEMPT, TOT 80 KG

Perlan SoftStop demping aan beide zijden voor vleugelgewichten tot 80 kg



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Vleugelbreedte (min.)	Vleugelbreedte (max.)
SET Perlan SoftStop 2-SEITIG LANG (128891)	In de set inbegrepen: 2 x loopwagen met demperunit tweezijdig, 2 x eindaanslag, 2 x ontgrendeling met bevestigingsschroeven, 2 x ophangplaat standaard	128891	1290 mm	1700 mm

SET PERLAN SOFTSTOPDUO, AAN BEIDE ZIJDEN GEDEMPT

Perlan SoftStopDuo met demping aan beide zijden tot 80 kg vleugelgewicht



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Vleugelbreedte (min.)	Vleugelbreedte (max.)
Set Perlan SoftStopDuo, aan beide zijden gedempt, tot 80 kg	In de set inbegrepen: 2 x loopwagen met demperunit tweezijdig, 2 x eindaanslag, 2 x ontgrendeling met bevestigingsschroeven, 2 x ophangplaat standaard	150071	750 mm	1290 mm

**DEURGREEP GECONFIGUREERD ***

Stootgreep - ronde uitvoering voor de montage aan glazen vleugels



Omschrijving	Ident-nr.	Kleur
Deurgreep geconfigureerd *	127616	Roestvrij staal

SET PERLAN SOFTSTOP KORTE VERSIE, EENZIJDIG GEDEMPT, TOT 80 KG

Perlan Softstop eenzijdige demping voor vleugelgewichten tot 80 kg en vleugelbreedte van 575 tot 900 mm



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Vleugelbreedte (min.)	Vleugelbreedte (max.)
SET Perlan SoftStop 1-SEITIG KURZ (128876)	In de set inbegrepen: 2 x loopwagen met demperunit eenzijdig, 2 x eindaanslag, 1 x ontgrendeling met bevestigingsschroef, 2 x ophangplaat standaard	128876	575 mm	900 mm

AFSTANDSHOUDER 10 MM VOOR INBOUW WANDHOEK PERLAN 43 MM

Afstandshouder voor wandmontage voor vleugeldiktes tot 43 mm



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Afstandshouder 10 mm voor inbouw wandhoek Perlan 43 mm	voor gebruik met "inbouw wandhoek tot 43 mm", stapelbaar tot 20 mm afstand	136679	EV1
Afstandshouder 10 mm voor inbouw wandhoek Perlan 43 mm	voor gebruik met "inbouw wandhoek tot 43 mm", stapelbaar tot 20 mm afstand	136711	EV1
Afstandshouder 10 mm voor inbouw wandhoek Perlan 43 mm	voor gebruik met "inbouw wandhoek tot 43 mm", stapelbaar tot 20 mm afstand	136712	EV1
Afstandshouder 10 mm voor inbouw wandhoek Perlan 43 mm	op maat geconfigureerd	136717	
Afstandshouder 10 mm voor inbouw wandhoek Perlan 43 mm	voor gebruik met "inbouw wandhoek tot 43 mm", stapelbaar tot 20 mm afstand	136680	EV1
Afstandshouder 10 mm voor inbouw wandhoek Perlan 43 mm	voor gebruik met "inbouw wandhoek tot 43 mm", stapelbaar tot 20 mm afstand	136716	Edelstaal look
Afstandshouder 10 mm voor inbouw wandhoek Perlan 43 mm	voor gebruik met "inbouw wandhoek tot 43 mm", stapelbaar tot 20 mm afstand	136714	Edelstaal look
Afstandshouder 10 mm voor inbouw wandhoek Perlan 43 mm	voor gebruik met "inbouw wandhoek tot 43 mm", stapelbaar tot 20 mm afstand	136715	Edelstaal look

Perlan 140 hout verdekte wandhoek



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Afstandhouder 10 mm voor inbouw wandhoek Perlan 43 mm	voor gebruik met "inbouw wandhoek tot 43 mm", stapelbaar tot 20 mm afstand	136713	Edelstaal look

* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.