

Productgegevens tabel

Slimchain 230 V *



Kettingaandrijving in aantrekkelijk design met vele toepassingsmogelijkheden in 230 V-uitvoering

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Natuurlijke ventilatie in het gevelgebied
- Naar binnen en buiten toe openende ramen met kiep-, klap- en draaivleugels
- Naar buiten openende daal-klapramen
- Montage op houten-, kunststof- of metalen ramen
- Vleugel-, kozijn- of geïntegreerde montage



PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Smalle en onopvallende look kan optimaal in het geveldesign worden geïntegreerd
- Eenvoudige en snelle montage met het Smart-fix-montagesysteem
- Directe 230 V-aansluiting van de aandrijving door een aansluitterminal met kabelstekker
- Onzichtbare 230 V-kabeltoevoer
- Via servicedeksel directe toegang tot de elektronica voor de parametring
- Met variabele aanpassing instelbare aandrijfslag
- Als speciale uitvoering verkrijgbaar – slag, kabellengte, kleur en uitlijning naar links/rechts configureerbaar

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	Slimchain 230 V *
Benodigde ruimte op het kozijn (min.)	Kozijnmontage NAAR BINNEN OPENEND: 40 mm, montage op raam NAAR BINNEN OPENEND: 16/21 mm, kozijnmontage NAAR BUITEN OPENEND: 31 mm
Benodigde ruimte op het raam (min.)	Kozijnmontage NAAR BINNEN OPENEND: 40 mm, montage op raam NAAR BINNEN OPENEND: 34/29 mm, kozijnmontage NAAR BUITEN OPENEND: 19 mm
Openingssnelheid ventilatie	5 mm/s
Sluitsnelheid (max.)	5 mm/s
Drukkracht (max.)	100 N (afhankelijk van de slag), zie kracht-afstand-grafiek
Dichthoudkracht (max.)	2000 N
Trekkracht	300 N
Raamgewicht	200 kg*
Overslagbereik	0 - 23 mm (afhankelijk van toepassing en consoleset)
Spanning tijdens bedrijf	230 V ± 10 %
Bedrijfsspanning	230 V
Stroomverbruik	0.3 A
Stroomverbruik	30 W
Inschakelduur	30 %
Aansluitkabel met afwijkende lengte	5 m, 7.5 m
Min. aderdoorsnede	0.75 mm ²
Aantal aders	3 aders
Bedrijfstemperatuur	-5 - 70 °C
Beschermingsgraad	IP30
Beschermingsklasse	II
Openingssnelheid instelbaar (ventilatie)	Ja
Soort verkorting van de slag	Instelapparaat, Fabrieksinstelling
Eindafschakeling open	Elektronische eindafschakeling
Eindafschakeling gesloten	elektronisch door middel van stroomverbruik
Uitschakeling bij overbelasting	Ja

Slimchain 230 V *

KNX-compatibel	Nee
Kiepraam NAAR BINNEN OPENEND kozijnmontage	Ja
Kiepraam NAAR BINNEN OPENEND vleugelmontage	Ja
Kiepraam NAAR BUITEN OPENEND kozijnmontage	Ja
Draairaam NAAR BINNEN OPENEND kozijnmontage	Ja
Draairaam NAAR BINNEN OPENEND vleugelmontage	Ja
Draairaam NAAR BUITEN OPENEND kozijnmontage	Ja
Klapraam NAAR BINNEN OPENEND kozijnmontage	Ja
Klapraam NAAR BINNEN OPENEND vleugelmontage	Ja
Klapraam NAAR BUITEN OPENEND kozijnmontage	Ja
Daalklapraam NAAR BUITEN OPENEND kozijnmontage	Ja

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Slag	Lengte
Slimchain R		182590	EV1	500 mm	628 mm
Slimchain L		182570	EV1	200 mm	478 mm
Slimchain L		182593	wit RAL 9016	800 mm	778 mm
Slimchain R		182582	EV1	200 mm	478 mm
Slimchain L		182584	EV1	300 mm	528 mm
Slimchain R		182591	wit RAL 9016	500 mm	628 mm
Slimchain L		182571	wit RAL 9016	200 mm	478 mm
Slimchain R		182595	wit RAL 9016	800 mm	778 mm
Slimchain - speciale uitvoering	Configureerbaar: slag, kabellengte, kleur, uitlijning L/R	182596	overeenkomstig RAL		
Slimchain L		182588	EV1	500 mm	628 mm
Slimchain L		182585	wit RAL 9016	300 mm	528 mm
Slimchain L		182592	EV1	800 mm	778 mm
Slimchain R		182586	EV1	300 mm	528 mm
Slimchain R		182594	EV1	800 mm	778 mm
Slimchain R		182587	wit RAL 9016	300 mm	528 mm
Slimchain R	GEZE kettingaandrijving Slimchain 230 V AC	182583	wit RAL 9016	200 mm	478 mm
Slimchain L		182589	wit RAL 9016	500 mm	628 mm

TOEBEHOREN**VEILIGHEIDSSCHAAR NR. 35**

Voor de beveiliging van kiepvlugels



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Veiligheidsschaar nr. 35	Magazijnuitvoering Fixpack (10 stuks), minimumhoogte vleugel 300 mm	014499	Verzinkt

VEILIGHEIDSSCHAAR NR. 60

Voor de beveiliging van kiepvlugels



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Veiligheidsschaar nr. 60	Magazijnuitvoering Fixpack (10 stuks), minimumhoogte vleugel 700mm	133814	Verzinkt

CONSOLESET A SLIMCHAIN

Voor kiep-, draai- en klapramen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Consoleset A Slimchain	Voor val-, draai- en uitzetraam, kozijnmontage NAAR BINNEN OPENEND	147061	wit RAL 9016
Consoleset A Slimchain	Voor val-, draai- en uitzetraam, kozijnmontage NAAR BINNEN OPENEND	147060	zwart

Slimchain 230 V *



CONSOLESET B SLIMCHAIN

Voor kiep-, draai- en klapparamen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Consoleset B Slimchain	Voor val-, draai- en uitzetramen, montage op raam NAAR BINNEN OPENEND en kozijnmontage NAAR BUITEN OPENEND	147063	wit RAL 9016
Consoleset B Slimchain	Voor val-, draai- en uitzetramen, montage op raam NAAR BINNEN OPENEND en kozijnmontage NAAR BUITEN OPENEND	147062	zwart

CONSOLESET C SLIMCHAIN

Voor kiep- en draairamen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Consoleset C Slimchain	Voor kiep- en draairamen, kozijnmontage geïntegreerd NAAR BINNEN OPENEND	155878	zilverkleurig

CONSOLESET NAAR KEUZE SLIMCHAIN


Speciale uitvoering waarbij openingstype en kleur configureerbaar zijn



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Consoleset Slimchain speciale uitvoering	Configureerbaar: wijze van openen, kleur	147071	overeenkomstig RAL

LIN-PARAMETREERADAPTERS

Maakt de aansluiting mogelijk van de GEZE service terminal ST 220 op de GEZE kettingaandrijving Slimchain 230 V voor de parametring via LIN-BUS



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
LIN-parametreeradapters	Maakt de aansluiting mogelijk van de GEZE service terminal ST 220 op de GEZE kettingaandrijving Slimchain 230 V voor de parametring via LIN-BUS	179238

LTA-LSA *

Ventilatorschakelaar met draaiknop voor OPEN / DICHT



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Type montage
Ventilatieknop/ventilatieschakelaar LTA-LSA *	met draaiknop, te gebruiken als ventilatieknop "open-dicht" of rustend als ventilatieschakelaar "open-stop-dicht"	118476	alpinewit	Onderbouw

WRM-230 *

Draadloze ontvangstmodule voor de aansturing van raamaandrijvingen met 230 V DC

**WTH ***

Afstandsbediening voor de aansturing van GEZE automatische deuren en raamaandrijvingen via het GEZE draadloze assortiment



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Afmetingen	Bedrijfsspanning	Type montage
WTH-2 Radiografische handzender 2 kanaals *	met wandhouder en beschermingsklasse IP54	131210	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	Wand
WTH-4 Radiografische handzender 4 kanaals *	met wandhouder en beschermingsklasse IP54	131211	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	Wand
WTH-1 Radiografische handzender 1 kanaals *	met wandhouder en beschermingsklasse IP54	131209	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	Wand

WTM *

Draadloze zendmodule voor de aansturing van GEZE automatische deuren en raamaandrijvingen via het GEZE draadloze assortiment



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Afmetingen	Bedrijfsspanning	Type montage
Draadloze zendmodule WTM *	44 x 30 x 11 mm (b x h x d), voor de als optie mogelijke integratie in de toets	131212	44 x 30 x 11 mm	3 V DC	Geïntegreerd

WRM-230B *

Draadloze ontvangstmodule voor de aansturing van raamaandrijvingen met 230 V DC



* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.