

Productgegevens tabel

Slimdrive SCR FR RC2

*



De perfecte combinatie van design en goedgekeurde veiligheid

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Binnen- en buitendeuren met zeer hoge veiligheidseisen
- Representatieve gebouwingangen met grote lichtinval
- Gevels met smalle stijl/grendel-constructies
- Glazen gevels met zeer hoge designeisen
- Openingsbreedtes van 800 tot 2500 mm mogelijk
- Deurvleugelgewichten tot max. 120 kg

**PRODUCTEIGENSCHAPPEN**

- Gecertificeerde inbraakwering volgens weerstandsklasse RC2 (Resistance Class)
- Vluchtwegfunctie met redundante aandrijvingsuitvoering
- Uitgerust met een stangvergrendeling en versterkte profielcomponenten
- Slijtagearme gelijkstroomaandrijving met zeer rustige loop, slechts 7 cm hoog
- Het systeem bestaat uit twee aandrijvingen die gescheiden van elkaar aangestuurd worden
- 40 % meer openingsbreedte dan met lineaire schuifdeuraandrijvingen
- Veelvoudige aandrijvingsvarianten en uitrustingsopties mogelijk
- Koppelbaar en door middel van open standaard (BACnet) in de gebouwautomatisering integreerbaar
- Automatische storingsherkenning en registratie
- Vrij parametrisering in- en uitgangen voor verschillende functies
- Geïntegreerde oplaadbare batterij voor noodopening bij veiligheidsrelevante fouten, zoals stroomuitval
- Zelfreinigende loopwagen reduceert de onderhoudskosten

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	Slimdrive SCR FR RC2 *
Voor nooduitgangen en vlucht- en evacuatieroutes	Ja
Zonder barrières	Ja
Openingssnelheid instelbaar (ventilatie)	Ja
Sluitsnelheid instelbaar	Ja
Openingsbreedte 2-vleugelige deuren	800 mm - 2500 mm
Vrije doorgangshoogte	3000 mm
Kranshoogte (min.)	75 mm
Vleugelgewicht (max.) 1-vleugelig	120 kg
Vleugelgewicht (max.) 2-vleugelig	120 kg
Radius (min.)	1350 mm
Uitvoering bewegende vleugel	VSG 10 mm, Speciaal glas op aanvraag
Uitvoering zijdelen	VSG 10 mm, Speciaal glas op aanvraag
Uitvoering	Gemoffeld overeenkomstig RAL, Lichtmetaal geanodiseerd E6/EV1, In kleur geanodiseerd overeenkomstig voorbeeld, Speciale coating op aanvraag
Uitvoering dakconstructie	optische plaatbedekking, waterdicht dak met afvoerkanaal
Verlichting	bij variant met dak
Vloerbedekking	Schoonloopmat, Vloermat op aanvraag van klant
Luchtgordijninstallatie	afhankelijk van de plafondconstructie mogelijk
Speciale functies op aanvraag	Ja
Bediening	Programmaschakelaar DPS, Programmaschakelaar TPS, Besturing via gebouwenbeheersysteem
Normconformiteit	DIN 18650, EN 16005

TOEBEHOREN

GC 307+ *

Contactloze naderingsschakelaar voor de aansturing van automatische deuren



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Type montage
GC 307+ (handpictogram) *	Naderingsschakelaar voor de aansturing van automatische deuren	195727	alpinewit	80 x 80 x 21 mm	Opbouwmontage
GC 307+ (WC-pictogram) *	Naderingsschakelaar voor de aansturing van automatische deuren / Geschikt voor Powerturn, EMD en standaard schuifdeuren	195751	alpinewit	80 x 80 x 21 mm	Opbouwmontage
GC 307+ (handpictogram) *	Naderingsschakelaar voor de aansturing van automatische deuren	193226	alpinewit	80 x 80 x 8 mm	Onderbouw
GC 307+ (WC-pictogram) *	Naderingsschakelaar voor de aansturing van automatische deuren / Geschikt voor Powerturn, EMD en standaard schuifdeuren	195750	alpinewit	80 x 80 x 8 mm	Onderbouw

AIR 30 *

Actief-infrarood-lichtknop voor de vastpaneelbeveiliging van automatische ronde schuifdeuren



MINIKNOP SW *

Bruikbaar in de detailhandel voor het eenmalig openen van automatische deuren voor het verlaten van het gebouw in de bedrijfsmodus Nacht



Omschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Type montage
Miniknop SW *	098861	zwart	20 x 20 x 11 x 22 mm	Onderbouw

DIGITALE PROGRAMMASCHAKELKLOK *

Voor de tijdgestuurde wijziging van bedrijfsmodi op automatische deuren

**WIPSCHAKELAAR E2**

Aansturing van alle GEZE automatische deuren



Omschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Type montage
Wipschakelaar E2	094013	puur wit mat	80.8 x 80.8 x 9.3 mm	Onderbouw

WIPSCHAKELAAR LS 990

Aansturing van alle GEZE automatische deuren



Omschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Type montage
Wipschakelaar LS 990	098396	Roestvrij staal	81 x 81 x 11 mm	Onderbouw

SERVICESCHNITTSTELLE

Snellere diagnose en onderhoud



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Service-interface EC T2	voor schuifdeuren, voor montage op de kap. / Verbinding via klinkstekker voor serviceterminal of Bluetooth-interface / Lengte aansluitkabel: 3 m	181028

Slimdrive SCR FR RC2 *



* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.