

Productgegevens tabel MSW verplaatsbare doorgang deur – IGG *



Toegangelement bij gesloten glazen scheidingswanden in het IGG-design

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Binnenbereik en beschermd buitenbereik
- Positie op de parkeerruimte van de glazen scheidingswand
- Voor lineaire asverlopen bruikbaar
- Bruikbaar tot 3500 mm vrije hoogte
- Bruikbaar tot 1250 mm elementbreedte

MSW verplaatsbare doorgangsdeur - IGG *



PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Rondomlopend geïntegreerd profiel voor de opname van de functie-eenheden
- Hoogwaardige architectonische designeis
- ESG 6 mm of 8 mm bruikbaar kleeft vast aan beide zijden met profiel
- Isolatieglas 22 mm gecentreerd bruikbaar
- Elementgewicht tot 125 kg
- Combineerbaar met alle andere elementtypes
- Geïntegreerde vergrendelinrichting (Boxer 2-4V)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam

MSW verplaatsbare doorgangsdeur - IGG *

* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.