

Productgegevens tabel

Perlan 140 glas



Schuifbeslagsysteem voor glazen vleugels en
plafondmontage

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Drukbezochte schuifdeuren in het binnenbereik
- Woon-, kantoor- en vergaderruimtes alsmede hotels
- Beslagmontage in alle zichtbare bereiken
- Een- en meervleugelige schuifdeuren
- Bevestiging aan het plafond



PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Schuifbeslagsysteem voor vleugelgewichten tot 140 kg
- Voor glazen vleugels
- Met enkel- of dubbelzijdige gedempte sluiting
- Verstelbare hoogtevereffening nivelleert oneffenheden tussen plafond en looprail
- Precisiekogellagers in de loopwagen zorgen voor bijzonder rustige loop bij het schuiven
- Conform DIN EN 1527 in 100.000 testcycli op duurzaamheid getest

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	Perlan 140 glas
Vleugelmateriaal	Gehard-veiligheidsglas (ESG-H), Gelamineerd-veiligheidsglas (VSG uit ESG)
Vleugelgewicht (max.)	140 kg
Aantal vleugels	eenvleugelig
Vleugelbreedte (min.)	500 mm
Vleugelbreedte (max.)	1640 mm
Vleugelhoogte (max.)	3500 mm
Vleugeldikte vanaf	8 mm
Vleugeldikte tot	12.76 mm
Geometrie loopprofiel	recht
EN 1670 corrosiebestendigheid	2 (conform EN 1670: Klasse 0 = geen gedefinieerd, klasse 1 = geringe, klasse 2 gemiddelde, klasse 3 = grote, klasse 4 = zeer grote, klasse 5 = buitengewone)
EN 1527 geschiktheid voor permanente werking	100.000 testcycli
Type montage	Wand, Plafond
DIN-richting	links/rechts
Opklikbare afdekkingen	Rechthoekig
Handmatige bediening	Ja
Uitvoering	geanodiseerd
Kleur	EV1