

Productgegevens tabel **A4000--B 2POL ***



Sluitplaat met basisuitrusting

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Standaard deuren
- Montage aan links en rechts aanslaande deuren en verticaal of horizontaal mogelijk
- Aansluiting op gelijk- of wisselstroom

**PRODUCTEIGENSCHAPPEN**

- Bijna geruisloos openen bij gelijkstroom met een klik
- Dubbele spoelentechniek maakt een groter bedrijfsspanningsbereik mogelijk
- Geïntegreerde bipolaire EMV-beveiligingsdiode, die aangesloten elektronische componenten tegen tegenspanning beschermt
- Compacte afmetingen
- 3 mm verstelbare schoot, in 0,75 mm-rooster
- Veilig vrijgeven van de schoot ook onder hoge voorbelasting
- Montagevriendelijk voorgemonteerde aansluitschroeven

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	A4000--B 2POL *
Afmetingen	15.8 x 73.5 x 25 mm
DIN-richting	links/rechts
Instelpositie x rastermaat	4 x 0.75 mm
Schootgrijpdiepte	4.5 mm
Inbouwpositie horizontaal / verticaal	Ja
Ruststroom	Nee
Arbeidsstroom	Ja
Vervangingsstuk	Nee
Goedkeuringverklaring voor rookbeschermingsdeuren	Nee
Mechanische ontgrendeling	Nee
Bipolaire EMV beveiligingsdiode geïntegreerd	Ja

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	DIN-richting
Vectordeuropener A4000--B *	Werkingsprincipe: Bedrijfsstroom / Momentcontact: 24 - 48 V AC/DC +/- 15% / Continue operationele stabiliteit: 24 V AC/DC +/- 15% / Stroomverbruik: 150 mA (bij 24 V) / Afm. (b x h x d): 15,8 x 72,5 x 25 mm	190971	rood	15,8 x 73,5 x 25 mm	links/rechts

A4000--B 2POL *



* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.