

# Productgegevens tabel **A4301L-B 2POL \***



Sluitplaat met ruststroomprincipe, deurmeldcontact en gereduceerde openingskracht

## **TOEPASSINGSGBIEDEN**

- Standaard deuren met draaideuraandrijvingen en toegangscontrole
- Montage aan links en rechts aanslaande deuren en verticaal of horizontaal mogelijk
- Aansluiting op gelijkstroom



### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Bijna geruisloos openen bij gelijkstroom met een klik
- Werking volgens het ruststroomprincipe voor de vrijgave van de deur in het geval van een stroomuitval
- Dubbele spoelentechniek maakt een groter bedrijfsspanningsbereik mogelijk
- Geïntegreerde bipolaire EMV-beveiligingsdiode, die aangesloten elektronische componenten tegen tegenspanning beschermt
- Deurmeldcontact dat door de dagschoot bediend wordt
- Compacte afmetingen
- Gereduceerde deuropeningskracht voor de combinatie met draaideuraandrijvingen
- Montagevriendelijk voorgemonteerde aansluitschroeven

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	A4301L-B 2POL *
Afmetingen	15.8 x 75.7 x 25 mm
DIN-richting	links/rechts
Instelpositie x rastermaat	4 x 0.75 mm
Schootgrijpdiepte	4.5 mm
Inbouwpositie horizontaal / verticaal	Ja
Ruststroom	Ja
Arbeidsstroom	Nee
Vervangingsstuk	Nee
Spanning continubedrijf	24 V DC +/- 15%
Goedkeuringverklaring voor rookbeschermingsdeuren	Nee
Mechanische ontgrendeling	Nee
Deurbewaking	Ja
Bipolaire EMV beveiligingsdiode geïntegreerd	Ja

### VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	DIN-richting
Vectordeuropener A4301L-B *	Werkingsprincipe: Ruststroom / met zwakke schootveer / met deurmeldcontact / Continue operationele stabiliteit: 24 V DC +/- 15% / Stroomverbruik: 150 mA (bij 24 V) / Afm. (b x h x d): 15,8 x 74,7 x 25 mm	191084	rood	15.8 x 75.7 x 25 mm	links/rechts

## A4301L-B 2POL \*



---

\* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.