


# Productgegevens tabel

## FT200--B \*



Sluitplaat met basisuitrusting

### TOEPASSINGSGBIEDEN

- Brandwerende deuren met draaideuraandrijvingen
- Montage aan links en rechts aanslaande deuren en verticaal of horizontaal mogelijk
- Aansluiting op gelijk- of wisselstroom



### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Goedkeuring voor rook- en brandwerende deuren
- Bijna geruisloos openen bij gelijkstroom met een klik
- Dubbele spoelentechniek maakt een groter bedrijfsspanningsbereik mogelijk
- Geïntegreerde bipolaire EMV-beveiligingsdiode, die aangesloten elektronische componenten tegen tegenspanning beschermt
- 4 mm verstelbare schoot, in 1 mm-rooster

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	FT200--B *
Afmetingen	20.5 x 69 x 28 mm
DIN-richting	links/rechts
Instelpositie x rastermaat	5 x 1 mm
Schootgrijpdiepte	6 mm
Inbouwpositie horizontaal / verticaal	Ja
Ruststroom	Nee
Arbeidsstroom	Ja
Vervangingsstuk	Nee
Spanning continubedrijf	12V / 24V AC/DC
Goedkeuringverklaring voor rookbeschermingsdeuren	Ja
Geschiktheid brandwerende deuren	Ja
Mechanische ontgrendeling	Nee
Bipolaire EMV beveiligingsdiode geïntegreerd	Ja
Dubbele spoelentechniek	Ja

### VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Afmetingen	DIN-richting
Deuropener voor brandwerende deuren FT200--B *	Momentcontact: 12 - 48 V AC/DC / Continue operationele stabiliteit: 12 of 24 V AC/DC +/- 15% / Stroomverbruik: 200 mA (bij 12 V) / 100 mA (bij 24 V) / Afm. (b x h x d): 20,5 x 69 x 28 mm	184348	20.5 x 69 x 28 mm	links/rechts

## FT200--B \*



---

\* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.