

Productgegevens tabel

Deurdranger TS 500 N

EN3



Basissysteem voor vloervereer EN3

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Brand- en rookwerende deuren
- Rechtse en linkse aanslag- en pendeldeuren
- Aanslag- en pendeldeuren tot 950 mm vleugelbreedte en 100 kg gewicht
- Vloermontage verdekt liggend



PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Vaste sluitkracht van EN3
- Zonder aanpassing voor naar rechts en links openende deuren bruikbaar
- Sluitsnelheid kan individueel aangepast worden
- Hydraulische eindslag, die de deur net voor de gesloten status versnelt
- Geïntegreerde openingsdemping, remt krachtig geopende deuren af
- Alle functies vanaf de bovenkant en in de ingebouwde toestand verstelbaar

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	Deurdranger TS 500 N EN3
Toepassing op aanslag-/pendeldeur	Enkele deur, Pendeldeur
Openingshoek (max.)	170 °
Vleugelbreedte (max.)	950 mm
Vleugelgewicht (max.)	100 kg
DIN-richting	links/rechts
Normconformiteit	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Lengte	278 mm
Breedte	82 mm
Hoogte	42 mm
Instelmogelijkheid cementbak lengte	10 mm
Instelmogelijkheid cementbak breedte	10 mm
Instelmogelijkheid cementbak hoogte	6 mm
Sluitkracht instelbaar	Nee
Sluitsnelheid instelbaar	Ja
Eindslag instelbaar	Nee
Openingsdemping geïntegreerd	mechanisch vast
Veiligheidsventiel tegen overbelasting	Ja
Thermostabiele ventielen	Ja
Sluitwerking vanaf	170 °
Openhouden van brandwerende deuren	Nee
Vastzethoek	85 ° - 120 °

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Afmetingen	DIN-richting	Vastzetfunctie
GEZE TS 500 N EN3 vloerveer	Sluitkracht EN3, optioneel met vaste mechanische vastzetting (zonder afdekplaat en toebehoren)	103086	278 x 82 x 42 mm	links/rechts	org.mozilla.javascript.Un defined@f559196