

Productgegevens tabel **GEZE MCRdrive** **aandrijfeenheid ***



Aandrijfeenheid voor schuifdeuren met hermetische
luchtdichtheidseisen

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Schuifdeursystemen met enkele vleugel
- Binnendeuren voor bereiken met hermetische luchtdichtheidseisen
- Openingsbreedtes van 800 tot 2500 mm mogelijk

**PRODUCTEIGENSCHAPPEN**

- Geoptimaliseerde openingsbreedte voor de ziekenhuismodus (verplegings-, reinigings- en bedopening)
- Koppelbaar en door middel van open standaard (BACnet) in de gebouwautomatisering integreerbaar
- Automatische storingsherkenning en registratie
- Vrij parametrisering in- en uitgangen voor verschillende functies

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	GEZE MCRdrive aandrijfeenheid *
Voor 1-vleugelige deursystemen	Ja
Vleugelgewicht (max.) 1-vleugelig	200 kg
Openingsbreedte 1-vleugelige deuren	800 cm - 2500 cm
Bedrijfstemperatuur	-15 - 50 °C
Beschermingsgraad	IP20
Normconformiteit	EN 16005, DIN EN ISO 13849: Performance Level D

* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.