

Productgegevens tabel

Rookmelder met meldersokkel *



Rookmelder voor GEZE-vastzetsystemen met fail-safe-functie volgens EN2535

TOEPASSINGSGBIEDEN

→ Voor de vroegtijdige detectie van branden in vastzetvoorzieningen



PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Optische rookherkenning
- Relaisokkel voedt en schakelt de GEZE-deurdranger, geen aparte transformator noodzakelijk
- Er is slechts één kabel nodig van de rookmelder naar de GEZE-deurdranger
- Stabiele omzetting van 230 V in 24 V voorkomt bromspanning en garandeert de juiste spanning voor de GEZE-deurdranger
- Luid alarm: 85 dB (A) op een afstand van 3 m

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	Rookmelder met meldersokkel *
Omgevingstemperatuur	0 °C - 40 °C
Voedingsspanning	24 V DC
Beschermingsgraad	IP54
Type montage	Plafond
Toepassingsgebied	Binnen

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Ident-nr.	Voedingsspanning	Type montage
Rookmelder met meldersokkel *	192714	24 V DC	Plafond

* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.