

Productgegevens tabel

GC 308 *



Radarbewegingsmelder met individuele instelmogelijkheden
voor de aansturing van automatische deuren

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Aansturing van automatische draaideuren en tourniquets
- Binnen- en buitendeuren

PRODUCTBESCHRIJVING

De meest handige en barrièrevrije toegang tot automatische draaideuren wordt verzorgd door radarmelders. De GC 308 R voor automatische draaideursystemen en tourniquets stelt hier nieuwe normen door zijn compacte model en vereenvoudigde inbedrijfstelling. Onze GC 308 is een richtingsgevoelige radar-bewegingsmelder. Deze kan worden geïnstalleerd op alle soorten automatische deuren, onafhankelijk van de installatiesituatie.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Individuele instelmogelijkheden voor veeleisende omgevingsomstandigheden
- Configuratie via knoppen of afstandsbediening mogelijk
- Compacte afmetingen, passend voor profielhoogtes van 7 cm
- Geïntegreerde bewegingstracing registreert ook langzame bewegingen
- Looprichtingsherkenning en uitregeling van het dwarsverkeer verlaagt het energieverbruik in het gebouw
- Openingsimpuls van de deur wordt alleen indien nodig geactiveerd

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	GC 308 *
Afmetingen	120 x 50 x 50 mm
Technologie	Elektromagnetische radargolven
Bedrijfsspanning	12-24 V DC +30% / -10% / 12-24 V AC ± 10%
Bedrijfsstroom	100 mA
Uitgang	Potentiaalvrij relaiscontact
Beschermingsgraad	IP54
Type kabelaansluiting	Systeemstekkerverbinder
Aansluitkabel lengte	2500 mm
Montagehoogte (min.)	1800 mm
Montagehoogte (max.)	4000 mm
Zendfrequentie	24.15 GHz
Gewicht	120 g
Bedrijfstemperatuur	-20 - 55 °C
Luchtvochtigheid	0-95 % relatief, niet condenserend
Keurmerken	RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Uitgang
GC 308 R radarbewegingsmelder *	203605	RVS-look	120 x 50 x 50 mm	Potentiaalvrij relaiscontact
GC 308 R radarbewegingsmelder *	203603	zwart	120 x 50 x 50 mm	Potentiaalvrij relaiscontact
GC 308 R radarbewegingsmelder *	203604	wit	120 x 50 x 50 mm	Potentiaalvrij relaiscontact

TOEBEHOREN

GC 308 PLAFONDINBOUWSET *

Inbouwset voor de integratie van de melder in het plafond



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Type montage
GC 308 plafondinbouwset *	Inbouwset voor de integratie van de melder in het plafond	203607	zwart	190 x 190 x 65 mm	Verzonken plafond
GC 308 plafondinbouwset *	Inbouwset voor de integratie van de melder in het plafond	203608	wit	190 x 190 x 65 mm	Verzonken plafond

GC 308 MONTAGEHOEK *

Voor bevestiging van de sensor aan het plafond



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Type montage
GC 308 montagehoek *	Voor bevestiging van de sensor aan het plafond	203609	zwart	120 x 67 x 45 mm	Plafond, Latei

GC 308 RETROFIT INTERFACE *

Voor de eenvoudige en tijdbesparende bedrading van de sensor op voorbekabelde deuren



GC 308 *

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
GC 308 Retrofit interface *	Voor de eenvoudige en tijdbesparende bedrading van de sensor op voorbekabelde deuren. (1 VPE = 12 stuks)	203627

GC 308 WEERKAP *

Beschermt de sensor bij buiteninstallaties



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Type montage
GC 308 weerkap *	Bescherming tegen neerslag buiten	203610	zwart	Opbouw

* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.