

# Productgegevens tabel

## GC 339+ \*



Beveiligingssensor voor automatische schuifdeuren,  
tourniquets, rondboogschuifdeuren en ramen

### TOEPASSINGSGBIEDEN

- Beveiliging van automatische schuifdeuren
- Automatische schuifdeuren zonder beschermvleugel voor de beveiliging van de secundaire sluitzijde
- Binnen- en buitendeuren
- Beveiliging van de hoofd- en secundaire sluitzijde van geautomatiseerde ramen

## PRODUCTBESCHRIJVING

Deze actief-infrarood-melder beveiligt de gevarezone op schuifdeuren cfr. EN 16005/ DIN 18650 en op tourniquets cfr. EN 16005. Een selectie van tien lichtgordijninstellingen maakt een nauwkeurigere beveiliging van diverse deursituaties mogelijk. De geoptimaliseerde behuizing voorkomt dat ongewenste insecten binnendringen. Bovendien kunnen de actief-infrarood-ramen indien nodig in de gedemonteerde toestand gereinigd of vervangen worden.

## PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Betrouwbare detectie tot 3500 mm montagehoogte
- Tien instelbare lichtgordijnconfiguraties zonder extra reflector
- Comfortabele inbedrijfstelling via matrix-Display
- Hulp-leds dienen bij de inbedrijfstelling voor de optimale positionering van het binnenste lichtgordijn voor de vleugels
- Gevaar van kneuzingen en snijwonden vermijden bij geautomatiseerde ramen
- Alle instellingen kunnen met afstandsbediening uitgevoerd worden

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	GC 339+ *
Afmetingen	209 x 58 x 47 mm
Technologie	Actieve infrarode stralen
Aantal lichtgordijnen	2
Bedrijfsspanning	12-24 V DC/AC
Bedrijfsstroom	125 mA
Uitgang	Potentiaalvrij relaiscontact
Beschermingsgraad	IP54
Type kabelaansluiting	Systeemstekkerverbinder
Aansluitkabel lengte	2600 mm
Instelbaarheid	met een druk op de toets, met afstandsbediening
Montagehoogte (min.)	2000 mm
Montagehoogte (max.)	3500 mm
Bedrijfstemperatuur	-25 - 55 °C
Luchtvochtigheid	0-95 % relatief, niet condenserend
Normconformiteit	EN 16005, DIN 18650

**VARIANTEN / BESTELINFORMATIE**

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Uitgang
GC 339+ *	Beveiligingssensor voor automatische deuren	203858	zwart	209 x 58 x 47 mm	Potentiaalvrij relaiscontact

**TOEBEHOREN****PLAFONDMONTAGEHOEK GC 339**

Voor bevestiging van de sensor aan het plafond



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Plafondmontagehoek GC 339	Compatibel met GC 339+ sensoren	153568	zwart

**PLAFONDINBOUWSET GC 339, KORT \***

Inbouwset voor het aanbrengen van de melder in het plafond



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen
Plafondinbouwset GC 339, kort *	Compatibel met GC 339+ sensoren	200682	zwart	254 x 60 x 3 mm

**RONDE BOOGADAPTER VOOR GC 339**

Voor het aanbrengen van sensoren op ronde schuifdeuren of tourniquets



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen
Ronde boogadapter voor GC 339	Compatibel met GC 339+ sensoren	151540	zwart	209 x 58 x 10 mm

**PLAFONDINBOUWSET GC 363 / GC 339**

Inbouwset voor het aanbrengen van de melder in het plafond



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen
Plafondinbouwset GC 363 / GC 339	Inbouwset voor de integratie van de melder in het plafond / Compatibel met GC 363+ /GC 339+ sensoren	151254	wit	360 x 83.3 x 20.5 mm
Plafondinbouwset GC 363 / GC 339	Inbouwset voor de integratie van de melder in het plafond / Compatibel met GC 363+ /GC 339+ sensoren	151253	zwart	360 x 83.3 x 20.5 mm

**WEERKAP GC 363 / GC 339 \***

Beschermt de sensor bij buiteninstallaties



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen
Weerkap voor GC 363, GC 339	Bescherming tegen neerslag buiten / Compatibel met GC 363+ /GC 339+ sensoren	158250	zwart	309 x 73 x 73 mm

**SMART DAISY CHAIN HUB \***

Slag voor de serieschakeling van max. drie GC 363+ combimelders



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Smart Daisy Chain Hub *	Slag voor de serieschakeling van max. drie. schuifdeursensoren. Uitsluitend met GC 363+ en GC 339+ sensoren compatibel.	203860	blauw

\* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.