

Productgegevens tabel myGEZE Control potentiaalverdelingsklem 0 V DC *



Potentiaalverdeler stelt 16 klempunten met een 0 V DC-potentiaal ter beschikking

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Toepassing in combinatie met digitale ingangs- of uitgangsklemmen
- Maakt het opnemen van het potentiaal mogelijk zonder verdere serieklemmen of bedradingswerkzaamheden

myGEZE Control

potentiaalverdelingsklem 0 V DC *



PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Reduceert het gebruik van aanvullende serieklemmen op de klemstrip
- Geleideraansluiting kan bij één-draads geleiders zonder gereedschap, met directe steektechniek, plaatsvinden
- Aantal uitgangen 16 x 0-V-contact

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	myGEZE Control potentiaalverdelingsklem 0 V DC *
Afmetingen	12 x 100 x 68 mm
Bedrijfstemperatuur	-10 - 40 °C
Type montage	Railmontage
Voedingsspanning voor externe verbruikers (24 V DC)	10 A

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Ident-nr.	Afmetingen	Type montage
myGEZE Control POTENZIALVER.KL. 16x0VDC (201267) *	201267	12 x 100 x 68 mm	Railmontage

* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.