

# Productgegevens tabel myGEZE Control klem KNX/EIB \*



EIB/KNX-busklem voor het integreren in het KNX/EIB-netwerk

## TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Voor het gebruik met de interfacemodule IQ-box KNX
- Aansluiting van de raamaandrijvingen Slimchain, Powerchain, E 250 NT en F 1200+
- Gegevensuitwisseling tussen KNX/EIB-deelnemers
- Twee EIB/KNX-busklemmen (verzenden, ontvangen) zijn nodig voor een IQ-box KNX

**PRODUCTEIGENSCHAPPEN**

- Overdrachtsstandaard Twisted Pair (TP), overdrachtssnelheid 9600 Baud
- Status-LED's geven de bustoestand direct aan
- Max. aantal groepsadressen komt overeen met de max. aansluitbare IQ-box KNX-modules

**TECHNISCHE SPECIFICATIES**

Verkoopnaam	myGEZE Control klem KNX/EIB *
Afmetingen	12 x 100 x 68 mm
Bedrijfstemperatuur	-10 - 40 °C
Type montage	Railmontage

**VARIANTEN / BESTELINFORMATIE**

Omschrijving	Ident-nr.	Afmetingen	Type montage
myGEZE Control EIB/KNX-BUSKLEMME (201340) *	201340	12 x 100 x 68 mm	Railmontage

\* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.